

EPOS | SENNHEISER GSX 300(1000201)

EPOS | SENNHEISER GSX 300 - Carte son - 24 bits - 96 kHz - 7.1 - USB 2.0



La carte son externe GSX 300 est, pour tout joueur passionné, le premier équipement à se procurer pour mettre à niveau la qualité de son expérience audio de jeu. Si tu disposes d'un micro-casque de bonne qualité et que tu souhaites investir dans ton équipement de jeu pour améliorer tes performances, mais sans devoir adopter une solution trop complexe ou onéreuse, la carte son externe GSX 300 répondra parfaitement à tes besoins.

Comme la plupart des joueurs le savent, bénéficier d'un audio de haute qualité, qui procure un réalisme saisissant et garantit une précision de positionnement élevée, permet d'améliorer ses performances et réactions pendant le jeu. Offre une nouvelle dimension à ton expérience audio et améliore tes performances de jeu avec la carte son externe GSX 300. Un petit investissement en termes de prix, mais un gain considérable pour ton expérience audio et tes performances de jeu.

## Mise en avant

Audio haute résolution  
Conception intuitive

## Les atouts

### Audio haute résolution

La carte son externe facile à installer offre un audio haute résolution, pour une clarté acoustique sans précédent et un réalisme audio saisissant.

### Conception intuitive

Un gros bouton de volume manuel permet de faire des ajustements de dernière minute, un bouton intelligent personnalisable permet de passer d'un mode ou profil sonore à un autre, et un indicateur LED indique quel mode/profil est activé.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|                        |   |
|------------------------|---|
| Description du produit | EPOS   SENNHEISER GSX 300 - carte son                 |
| Type de périphérique   | Carte son   |
| Type de boîtier        | Externe   |
| Type d'interface       | USB 2.0   |
| Dimensions (LxPxH)     | 9.1 cm x 8.1 cm x 4.1 cm                              |
| Poids                  | 160 g   |
| Couleur                | Noir  |
| Localisation           | Anglais, allemand, français, russe, espagnol, chinois |
| Mode de sortie audio   | Surround 7.1 canaux                                   |
| Résolution DAC         | 24 bits   |
| Fréquence des tests    | 96 kHz (maximum)                                      |
| Garantie du fabricant  | Garantie de 2 ans                                     |

## Spécifications détaillées

### Général

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Type de périphérique | Carte son |
| Format               | Externe   |
| Type d'interface     | USB 2.0   |
| Largeur              | 9.1 cm    |
| Profondeur           | 8.1 cm    |
| Hauteur              | 4.1 cm    |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Poids              | 160 g  |
| Couleur du boîtier | Noir   |
| Localisation       | Anglais,allemand,français,russe,espagnol,chinois |

#### Sortie audio

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Mode de sortie audio | Surround 7.1 canaux |
| Résolution DAC       | 24 bits             |
| Fréquence des tests  | 96 kHz (maximum)    |

#### Extension/connectivité

|            |  |
|------------|--|
| Interfaces | 1 x casque - mini-phone 3,5 mm<br>1 x microphone - mini-phone 3,5 mm<br>1 x USB - Micro-USB Type B |
|------------|--|

#### Divers

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Câbles inclus | 1 x câble USB - 1.2 m |
|---------------|-----------------------|

#### Dimensions et poids (emballé)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée    | 14.4 cm |
| Profondeur emballée | 5.7 cm  |
| Hauteur emballée    | 16.8 cm |
| Poids emballé       | 309.2 g |

#### Garantie du fabricant

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
|------------------------|--------------------------|

#### Caractéristiques d'environnement

|  |       |
|--|-------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C  |
| Température maximale de fonctionnement | 45 °C |

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.