

Kyocera ECOSYS M8130cidn(1102P33NLO)

Kyocera ECOSYS M8130cidn - Imprimante multifonctions - couleur - laser - A3 (297 x 420 mm),Ledger (279 x 432 mm) (original) - A3/Ledger (support) - jusqu'à30 ppm (copie) - jusqu'à30 ppm (impression) - 600 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB,NFC



Mise en avant

ECOSYS: composants longue durée de vie offrant une efficacité et une fiabilité exceptionnelles, tout en générant moins de déchets

Rapidité d'impression: jusqu'à 30/15 pages A4/A3 par minute

Qualité d'impression: 1200 x 1200 dpi

Ecran tactile couleur intuitif: 7 pouces compatible avec un clavier Bluetooth et avec la plateforme de solutions d'impression HyPAS

Connectivités: compatible NFC et avec l'impression mobile

Faible consommation d'énergie: grâce au chauffage par induction, elle ne consomme que 0,5 W en mode veille

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Kyocera ECOSYS M8130cidn - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser (couleur)
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Balayage	600 x 600 ppp
Affichage	7"
Taille initiale	A3 (297 x 420 mm), Ledger (279 x 432 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	98 x 148 mm (min.) - A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (maximum)
Type de supports	Papier uni
Capacité support standard	600 feuilles
Capacité max. du support	1600 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	280 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB
Alimentation	CA 230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	59 cm x 59 cm x 75.3 cm
Poids	79 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Laser - couleur
Taille de la diagonale de l'écran	7"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB, NFC
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Numérisation vers e-mail, plateforme HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions), technologie ECOSYS Kyocera, numérisation vers FTP, numérisation vers SMB, scan vers hôte USB

Mémoire

Mémoire Standard	1.5 Go
Mémoire maxi prise en charge	3 Go

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Modes d'exposition	Texte, photo, texte et photo, carte
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	2 sur 1, 4 sur 1, impression de cartes d'identité, tri électronique, Scan-once-copy-many

Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 30 ppm (mono)/jusqu'à 30 ppm (couleur)
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, KPDL3, PCL 6 (XL), PDF, XPS, PRESCRIBE IIc
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	8.3 s

Balayage

Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	600 x 600 ppp

Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	A3 (297 x 420 mm),Ledger (279 x 432 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	98 x 148 mm
Taille max. du support	A3/Ledger
Poids minimum du support	60 g/m ²
Poids maximum du support	256 g/m ²
Type de support pris en charge	Papier uni
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm),Folio (216 x 330 mm)
Capacité de support standard	600 feuilles
Capacité max. du support	1600 feuilles
Capacité du bac de dérivation	100 feuilles
Capacité des bacs de sortie	280 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 500 feuilles - A3 (297 x 420 mm) poids:60 g/m ² - 256 g/m ² Bac de dérivation - 100 feuilles taille:98 x 148 mm - A3 (297 x 420 mm) poids:60 g/m ² - 256 g/m ² ADF - 50 feuilles taille:140 x 182 mm - A3 (297 x 420 mm) poids:45 g/m ² - 160 g/m ² Bac de sortie - 250 feuilles Plateau de séparation des tâches - 30 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Impression:jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur Copie:jusqu'à 30 ppm (A4) - noir & blanc Copie:jusqu'à 30 ppm (A4) - couleur Impression:jusqu'à 15 ppm (A3) - noir & blanc Impression:jusqu'à 15 ppm (A3) - couleur Impression:jusqu'à 26 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression:jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - recto-verso Copie:jusqu'à 26 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 26 ppm (A4) - couleur - recto-verso Numérisation:jusqu'à 50 ipm (A4) - N / B (300 ppp) Numérisation:jusqu'à 50 ipm (A4) - couleur (300 ppp)

Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x USB host - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL,IPsec,Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.5 ou ultérieur, MS Windows

Alimentation

Tension requise	CA 230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	600 Watt

Consommation au repos	70 Watt
-----------------------	---------

Consommation en sommeil	0.5 Watt
-------------------------	----------

Divers

Temps d'échauffement	30 s
----------------------	------

Temps de sortie 1ère copie noir et blanc	6.5 s
--	-------

Temps de sortie 1ère copie couleur	8.3 s
------------------------------------	-------

Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 3000 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (cyan) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (magenta) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche de toner (jaune) - jusqu'à 1500 pages ISO/IEC 19798
---------------------	--

Conformité aux normes	TUV, ISO 9001, GS
-----------------------	-------------------

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Dimensions et poids

Largeur	59 cm
---------	-------

Profondeur	59 cm
------------	-------

Hauteur	75.3 cm
---------	---------

Poids	79 kg
-------	-------

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	34 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement)
---------------	---

What's in the box

Kyocera ECOSYS M8130cidn

Cartouche - noir

Cartouche - cyan

Cartouche - magenta

Cartouche - jaune

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.