

Philips 16B1P3302D(16B1P3302D/00)
Philips 16B1P3302D - 3000 Series - écran LED - 16" (15.6" visualisable) - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 700:1 - 4 ms - 2xUSB-C - noir



Ce moniteur est portable, léger et parfaitement adapté à une productivité nomade. Lorsque vous êtes en déplacement, le dispositif double USB-C facilite le partage et la présentation de documents ou l'utilisation d'une installation multi-écran.

Mise en avant

- Socle à inclinaison continue pour répondre à vos besoins d'affichage
- Design léger et pliable facilement transportable
- Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises
- Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
- Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée
- Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux
- Double USB-C:une connectivité exceptionnelle

Les atouts

Socle à inclinaison continue pour répondre à vos besoins d'affichage

Le socle à inclinaison continue de 0 à 90 degrés vous offre la flexibilité nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions de confort, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Design léger et pliable facilement transportable

Une station de travail à deux écrans simple et portable. Le câble USB-C souple et pliable est conçu pour être facile à transporter et pour tenir dans n'importe quel sac.

Technologie LED IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de les regarder depuis quasiment n'importe quel angle. Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées

La qualité de l'image a une importance capitale. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Cet écran Full HD offre une résolution de 1 920 x 1 080. Il offre un rendu fidèle des images grâce à une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes.

Préréglages SmartImage pour une qualité d'image facilement optimisée

SmartImage est une technologie, exclusivité Philips, qui analyse le contenu affiché à l'écran pour un rendu optimal. Cette interface intuitive vous permet de sélectionner différents modes, notamment bureau, photo, film, jeu, économie, etc. en fonction de l'application que vous utilisez. Selon cette sélection, SmartImage optimise automatiquement le contraste, la saturation et la netteté des images et vidéo pour un rendu parfait. Le mode économie vous permet pour sa part de réaliser d'importantes économies. Et tout ça d'une simple pression sur un bouton.

Mode LowBlue et affichage anti-scintillement préservant les yeux

Le mode LowBlue et la technologie anti-scintillement ont été développés pour réduire la fatigue oculaire et mentale souvent causées par de longues heures devant un moniteur.

Double USB-C:une connectivité exceptionnelle

Cette solution est idéale pour qui recherche un produit facilitant la productivité. Le moniteur est équipé de deux ports sur le côté permettant la connexion de câbles USB-C et leur utilisation simultanée dans différents buts:charge, présentation et intégration à une installation à deux écrans, par exemple.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Philips 16B1P3302D - 3000 Series - écran LED - Full HD (1080p) - 16"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 16"
Classe énergétique	Classe C
Consommation électrique en mode marche	6.2 Watt

Caractéristiques	PD USB 65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.17925 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	700:1 / 50000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,2 millions de couleurs
Gamme de couleurs	46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	2xUSB-C
Réglages de la position de l'écran	Pivot (rotation), inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus haute)	35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm
Poids	1.03 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	16"
Surface visible	15.6"
Distribution d'alimentation USB	65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.17925 mm
Pixels par pouce	141
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	700:1 / 50000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,2 millions de couleurs
Gamme de couleurs	46% NTSC (CIE 1976), 64% sRGB (CIE 1931)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 150 kHz
Angle de visualisation horizontale	170
Angle de visualisation verticale	170

Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen
Fonctions	Eco-Mode, SmartImage, technologie Flicker Free, sRGB Color Space, EasyRead, 6-bit + FRC Color Depth, LowBlue Mode, Affichage sur deux écrans
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	35.9 cm x 11.9 cm x 23.2 cm - avec support (position la plus haute)
Poids	1.03 kg

Connectivité

Interfaces	2 x USB-C (HDCP 1.4, HDCP 2.2, DisplayPort Alt Mode, puissance jusqu'à 65 W) Sortie de ligne audio (mini-prise)
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Pivot (rotation), inclinaison
Angle d'inclinaison	0/+90
Angle de rotation	90
Interface de montage VESA	VESA

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), finition texturée
Accessoires inclus	Étui de protection
Câbles inclus	1 x Câble USB-C vers USB-C/USB-A
Fiabilité MTBF	70,000 heure(s)
Normes de conformité	Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, CB, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, cETLus, CU-EAC, sans BFR, HDCP 2.2, HDCP 1.4, PVC-free, sans mercure
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Consommation électrique en mode marche	6.2 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	8 kWh/1 000 h
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	Philips SmartControl
------------------	----------------------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	40.4 cm
Profondeur emballée	10.3 cm
Hauteur emballée	28.1 cm

Poids emballé	2.08 kg
---------------	---------

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	8.0

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.