

HP P34hc G4(21Y56AA#ABB)

HP P34hc G4 - P-Series - écran LED - incurvé - 34" - 3440 x 1440 WQHD @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3500:1 - 5 ms - HDMI , DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir



Quand il s'agit de cet écran incurvé P34hc WQHD, la taille compte. Grâce à la sensation d'immersion totale, cet écran ultra-large vous permet de rester concentrer et de gagner suffisamment en productivité par rapport à un modèle plus petit.

Mise en avant

Écran ultra-large, une immersion totale
Travaillez confortablement
Désencombrez
Conception responsable
Des ports pour tout
Deux ordinateurs, un seul écran
Accédez à deux ordinateurs via une souris et un clavier

Les atouts

Écran ultra-large, une immersion totale

Plongez au cœur de l'action avec cet écran incurvé avec la résolution WQHD ultra-nette et le haut-parleur intégré. Tout cet espace gagné vous permettra de mieux voir sur un seul écran, ce qui en fait le choix idéal pour les adeptes du multitâches et ceux qui souhaitent augmenter leur productivité.

Travaillez confortablement

Peu importe le nombre de fonctionnalités d'un écran, si sa position n'est pas confortable, votre productivité en pâtira. C'est pourquoi l'ergonomie devrait passer au premier plan. Soyez tranquille, avec ses paramètres réglables en hauteur, inclinaison et coulissement, vous trouverez la position d'écran qui vous convient le mieux.

Désencombrez

Vous pouvez désormais vous concentrer sur votre travail et non plus sur l'amas de câbles de votre bureau. Avec un seul câble USB-C, il est possible de transférer vos données et vidéo mais aussi de charger votre ordinateur. Vous pouvez donc dire adieu au fouillis.

Conception responsable

Soyez fier de votre bureau tout en profitant de performances énergétiques optimales. Cet écran incurvé, fabriqué de manière durable, est certifié ENERGY STAR et TCO et homologué EPEAT.

Des ports pour tout

De nombreux ports permettent de connecter plusieurs périphériques.

Deux ordinateurs, un seul écran

Affichez deux ordinateurs sur un seul écran avec la fonction côte à côte (PBP).

Accédez à deux ordinateurs via une souris et un clavier

L'interrupteur KVM intégré vous permet de basculer entre les deux ordinateurs en toute fluidité.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Description du produit | HP P34hc G4 - P-Series - écran LED - incurvé - 34" |
| Type de périphérique | Écran LCD à rétroéclairage LED - 34" |
| Classe énergétique | Classe G |
| Écran incurvé | Oui |
| Caractéristiques | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1, PD USB 65 Watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.23175 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 3500: 1 / 50000000: 1 (dynamique) |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Gamme de couleurs | 85% NTSC |
| Connecteurs d'entrée | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Tension | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) - avec support | 80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm |
| Poids | 10.51 kg |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Normes environnementales | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, ENERGY STAR |
| Normes de conformité | TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, faible halogène, DisplayPort 1.2, ICE, KES |
| Garantie du fabricant | Garantie de 3 ans |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
| Classe énergétique | Classe G |
| Taille de la diagonale | 34" |
| Écran incurvé | Oui (1500R) |
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 |
| Distribution d'alimentation USB | 65 Watt |
| Type de panneau | VA |
| Facteur de forme | 21:9 |
| Résolution native | WQHD 3440 x 1440 à 60 Hz |
| Densité par pixel | 0.23175 mm |
| Pixels par pouce | 110 |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Rapport de contraste | 3500:1 / 50000000:1 (dynamique) |
| Gamme de couleurs | 85% NTSC |
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris avec Overdrive) |
| Fréquence de réactualisation verticale | 48 - 100 Hz |
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 160 kHz |
| Angle de visualisation horizontale | 178 |
| Angle de visualisation verticale | 178 |
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 % |
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED |
| Température des couleurs | 6500K |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Langages OSD | Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, espagnol, hollandais, japonais |
| Fonctions | Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans mercure, sans arsenic, micro-bord à 3 côtés, Profondeur de couleur de 8 bits, Rétro-éclairage LED périphérique |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (LxPxH) | 80.94 cm x 23.49 cm x 51.8 cm - avec support |
| Poids | 10.51 kg |

Audio

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Type | Haut-parleurs - stéréo |
| Puissance de sortie/canal | 3 Watt |

Connectivité

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interfaces | HDMI (HDCP) DisplayPort 1.2 (HDCP) Sortie de ligne audio USB-C en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery (HDCP/puissance jusqu'à 65 W) 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (Type B) KVM |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mécanique

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison |
| Angle d'inclinaison | -5/+21 |
| Réglage de la hauteur | 100 mm |
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |

Divers

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA |
| Câbles inclus | 1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m 1 x câble USB-C vers USB-C - 1.8 m |
| Kit de montage | Inclus |
| Durée de vie du rétro-éclairage | 30,000 heures |
| Normes de conformité | TUV, VCCI, GS, NOM, WHQL, CB, CCC, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CEL, EPA, EAC, RCM, BIS, faible halogène, DisplayPort 1.2, ICE, KES |
| Localisation | Anglais / Europe |
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |

Alimentation

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 32 kWh/1 000 h |
| Consommation électrique (Typique) | 48 Watt |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus

HP Display Center

Dimensions et poids

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur:80.94 cm - profondeur:23.49 cm - hauteur:51.8 cm - poids:10.51 kg Sans support - largeur:80.94 cm - profondeur:11.21 cm - hauteur:36.69 cm - poids:7.85 kg |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée | 95 cm |
| Profondeur emballée | 22.5 cm |
| Hauteur emballée | 48 cm |
| Poids emballé | 16.7 kg |

Informations sur le développement durable

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |

Garantie du fabricant

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans |
|------------------------|----------------------------------------------------|

Caractéristiques d'environnement

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.