

Canon PIXMA TS5150(2228C006)

Canon PIXMA TS5150 - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 216 x 297 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 13 ipm (impression) - 120 feuilles - USB 2.0,Wi-Fi(n),Bluetooth - noir

Imprimante multifonction abordable et connectée, permettant l'impression, la copie et la numérisation couleur sans fil en toute simplicité à partir d'appareils mobiles.



## Mise en avant

Utilisation et partage sans fil  
Connectique Bluetooth  
Système jet d'encre  
Écran LCD  
Double alimentation papier  
Impression recto verso automatique

## Les atouts

Imprimante domestique abordable dotée d'une connectivité intelligente

Amusante, simple et abordable, cette imprimante multifonction compacte et élégante fait disparaître tous les soucis d'impression, de numérisation et de copie. Imprimez à domicile des images splendides et des documents nets, grâce à la connectivité sans fil intelligente sur vos appareils et sur le Cloud.

Commandes simplifiées

Contrôlez, affichez et connectez-vous facilement via les boutons d'accès et le panneau à inclinaison manuelle, arborant un écran couleur et une interface simplifiée.

La qualité à prix abordable

Compacte, élégante et abordable, cette imprimante couleur multifonction dispose du système de cartouches d'encre FINE pour une qualité durable et un remplacement rapide. Idéale pour un usage domestique simple et rapide.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon PIXMA TS5150 - imprimante multifonctions - couleur
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering") - 4 encres
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 13 ipm (mono)/jusqu'à 6.8 ipm (couleur)
Résolution d'impression maximale	4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Affichage	2.5"
Taille initiale	216 x 297 mm (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Taille du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, papier photo, papier brillant, papier mat, papier haute résolution, papier lustré, papier semi-brillant
Capacité de support standard	120 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (impression)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE

AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	PIXMA Cloud Link,mode de point d'accès
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	42.5 cm x 31.5 cm x 14.7 cm
Poids	6.5 kg
Couleur du boîtier	Noir

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Taille de la diagonale de l'écran	2.5"
Support couleur	Couleur
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,Wi-Fi(n),Bluetooth LE
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	PIXMA Cloud Link,mode de point d'accès
Couleur du boîtier	Noir

### Copie

Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Fonctions de copie	2 sur 1,4 sur 1,ajuster à la page,impression de cartes d'identité,copie sans marge,copie sans bordure

### Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	FINE de Canon ("Full-lithography inkjet Nozzle Engineering")
Résolution d'impression maximale	4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 13 ipm (mono)/jusqu'à 6.8 ipm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	1 cartouche noire,1 cartouche couleur (cyan,magenta,jaune)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan,magenta,jaune,noir
Couleur	4 encres
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de gestion des couleurs	Mopria

### Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	8 bits
Profondeur des couleurs (interne)	16 bits

#### Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine maximum	216 x 297 mm
Type d'origine	Feuilles
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	64 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	300 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier photo, papier brillant, papier mat, papier haute résolution, papier lustré, papier semi-brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 130 x 130 mm
Capacité de support standard	120 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 20 feuilles taille: 100 x 150 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids: 64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> Cassette de papier - 100 feuilles - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids: 64 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>
Détails sur la vitesse	Impression: jusqu'à 13 ipm - noir & blanc Impression: jusqu'à 6.8 ipm - couleur Impression: 43 s (10 x 15 cm (4"x6")) - photo Numérisation: 14 s (A4) - couleur

#### Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 SP1, Android, iOS, Windows 8.1, Windows 10, Windows 10 Mobile, macOS 10.12, Apple Mac OS X 10.10.5 - 10.11
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Full HD Movie Print, Canon My Image Garden, Quick Menu, MP Driver including Scanning Utility

#### Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	14 Watt
Consommation au repos	1.5 Watt

#### Divers

Spécifications pour l'impression directe	PictBridge
--	------------

Consommables inclus	1 x Cartouche (jaune/cyan/magenta) 1 x Cartouche (noir)
---------------------	--

#### Dimensions et poids

Largeur	42.5 cm
Profondeur	31.5 cm
Hauteur	14.7 cm
Poids	6.5 kg

#### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80 % (sans condensation)