

AOC 22B2DM(22B2DM)

AOC 22B2DM - Écran LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 250 cd/m<sup>2</sup> - 3000:1 - 4 ms - HDMI ,DVI ,VGA - noir



Esthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2DM associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité HDMI. Profitez de larges angles de vision et des technologies Low Blue et Flicker Free reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.

## Mise en avant

Design sans contour  
Grande angle de vision  
HDMI,résolution Full HD

## Les atouts

### Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure,le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur,vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

### Grande angle de vision

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi,peu importe d'où vous choisissez de regarder,les couleurs sont parfaitement affichées.

### HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu,les GPU et les boxes actuels qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques.

### Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale,profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels,cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches,en Full HD,sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC 22B2DM - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5"
Classe énergétique	Classe E
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2482 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI ,DVI ,VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir

Dimensions (LxPxH) - avec support	49.278 cm x 16.294 cm x 38.811 cm
Poids	2.1 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	TUV GS,RoHS,REACH,EAC,ISO 9241-307 Class 1,sans mercure,HF
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	21.5"
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2482 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement,3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Tchèque,chinois (traditionnel),chinois (simplifié),Ukrainien,anglais,allemand,français,italien,portugais,Polish,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais,japonais
Fonctions	Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,technologie Adaptive-Sync,sans bordure
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	49.278 cm x 16.294 cm x 38.811 cm - avec support
Poids	2.1 kg

## Connectivité

Interfaces	HDMI DVI VGA Casque
------------	------------------------------

## Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+21,5
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

## Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.5 m
Normes de conformité	TUV GS,RoHS,REACH,EAC,ISO 9241-307 Class 1,sans mercure,HF
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	16 kWh/1 000 h
Consommation électrique en veille	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:49.278 cm - profondeur:16.294 cm - hauteur:38.811 cm - poids:2.1 kg Sans support - largeur:49.278 cm - profondeur:3.62 cm - hauteur:29.268 cm
------------------------------	---

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	55 cm
Profondeur emballée	12 cm

Hauteur  
emballée 37 cm

Poids emballé 3.5 kg

**Informations  
sur le  
développement  
durable**

Certifié TCO TCO Certified Displays 9

**Garantie du  
fabricant**

Service et  
maintenance Garantie limitée - 3 ans

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.