

AOC Essential-line 24E3UM/BK(24E3UM)

AOC Essential-line 24E3UM/BK - Écran LED - 24" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI ,VGA,DisplayPort - haut-parleurs - noir



L'AOC 24E3UM offre le nécessaire pour travailler ou étudier. Ce modèle allie une superbe dalle VA de 23,8 pouces à un grand angle de vision et une résolution FHD, des fonctionnalités préservant les yeux, comme le mode Low Blue et Flicker-Free et des haut-parleurs intégrés pour profiter aisément d'un son de qualité. Pour un poste de travail ordonné, ce modèle offre également un système de gestion des câbles.

Mise en avant

Résolution Full HD

Dalle VA

75 Hz fréquence de rafraîchissement

Technologie Adaptive-Sync

Interface HDMI

Haut-parleurs intégrés

Design sans contour

Technologie Flicker Free

Mode Low Blue Light

Les atouts

Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire. Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique ou de consommer énormément de ressources système.

Dalle VA

La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.

75 Hz fréquence de rafraîchissement

Passez au niveau supérieur. Avec une fréquence de rafraîchissement de 75 Hz, la dalle diffuse 75 images par seconde. La fréquence de rafraîchissement de 75 Hz est une fréquence 25 % plus rapide que la fréquence de 60 Hz que propose la plupart des écrans d'entrée de gamme, tout en restant abordable et en permettant d'obtenir ces images supplémentaires dont ont besoin les joueurs pour battre leurs adversaires.

Technologie Adaptive-Sync

La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.

Interface HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques.

Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdues dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

Technologie Flicker-Free

La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort.

Mode Low Blue Light

Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC Essential-line 24E3UM/BK - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.1 Gen1
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	106% NTSC (CIE 1976), 123% sRGB (CIE 1931), 91% Adobe RGB (CIE 1931), 87% NTSC (CIE 1931), 104% Adobe RGB (CIE 1976), 121% sRGB (CIE 1976)
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, VGA, DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	54 cm x 18.77 cm x 40.9 cm
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Classe énergétique (HDR)	Classe E
Taille de la diagonale	24"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.1 Gen1
Type de panneau	VA
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	3000:1 / 20000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs

Gamme de couleurs	106% NTSC (CIE 1976),123% sRGB (CIE 1931),91% Adobe RGB (CIE 1931),87% NTSC (CIE 1931),104% Adobe RGB (CIE 1976),121% sRGB (CIE 1976)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Tchèque,chinois (traditionnel),chinois (simplifié),anglais,allemand,français,italien,portugais,Polish,finnois,suédois,russe,espagnol,hollandais,japonais,coréen
Fonctions	Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,Hard Coating (3H),technologie Adaptive-Sync,3 faces sans cadre
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54 cm x 18.77 cm x 40.9 cm - avec support

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	4 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x HDMI DisplayPort 1.2 Casque 2 x aval USB VGA Entrée de ligne audio
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
------------------	--

Câbles inclus	1 x câble HDMI - 1.8 m 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m
---------------	---

Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington
------------------------------	--------------------------------

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique HDR (mode marche)	18 kWh/1 000 h
---	----------------

Consommation électrique (Typique)	18 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique (Max)	18 Watt
-------------------------------	---------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
--	----------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:54 cm - profondeur:18.77 cm - hauteur:40.9 cm Sans support - largeur:54 cm - profondeur:5.07 cm - hauteur:32.64 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.8 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	12.6 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	39.6 cm
------------------	---------

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	40 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 85 % (sans condensation)
---	-------------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.