

AOC 24P2Q(24P2Q)

AOC 24P2Q - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA - haut-parleurs - noir



Le modèle 24P2Q est équipé d'une dalle plate IPS/3FL avec résolution Full HD et de larges angles de vision de 178°/178° dans écran fin sans cadre sur 3 côtés. Conçu pour assurer aux entreprises modernes le gain de productivité qu'elles recherchent, ce modèle est compatible VGA, DVI, HDMI et DP et intègre un concentrateur USB 3.2. Équipé des technologies Low Blue Mode et Flicker-Free, il est réglable et peut être incliné, pivoté et basculé dans la position ergonomique idéale.

Mise en avant

Ergonomie inédite
Concentrateur USB
Design sans contour
Grande angle de vision

Les atouts

Ergonomie inédite

Vivez dans le confort! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver une position très confortable et saine.

Concentrateur USB

Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre.

Rotation

Grâce à sa fonction de pivotement, le modèle P2 peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO.

Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

Grande angle de vision

Les fonctionnalités d'angle de vision large affichent les couleurs précisément selon des angles de vision pouvant atteindre 178°. Ainsi, peu importe d'où vous choisissez de regarder, les couleurs sont parfaitement affichées.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	AOC 24P2Q - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe D
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Caractéristiques	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 50000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	107% sRGB, 79% Adobe RGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DVI, DisplayPort, VGA

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	54.02 cm x 20.1 cm x 51.3 cm
Poids	4.63 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 8
Normes de conformité	RoHS, Sans plomb, sans mercure
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur à USB 3.2 de génération 1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 50000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	107% sRGB, 79% Adobe RGB
Temps de réponse	4 ms (gris à gris)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating
Technologie de rétroéclairage	WLED
Langages OSD	Multilingual
Fonctions	Technologie Flicker Free, USB 3.0 Fast Charge
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	54.02 cm x 20.1 cm x 51.3 cm - avec support
Poids	4.63 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	VGA (HD-15)
	DVI
	HDMI
	DisplayPort 1.2
	4 x USB 3.2 Gen 1
	Entrée de ligne audio
	Casque (mini-prise)

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+35
Angle de pivotement	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m
	1 x câble DVI - 1.8 m
	1 x câble HDMI - 1.8 m
	1 x Câble DisplayPort - 1.8 m
	1 x câble audio - 1.8 m
	1 x câble USB - 1.8 m
Normes de conformité	RoHS, Sans plomb, sans mercure

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	20 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur:54.02 cm - profondeur:5.07 cm - hauteur:32.64 cm
------------------------------	---

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 8
--------------	--------------------------

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.