

Jabra LINK 265(265-09)

Jabra LINK 265 - Prise de casque micro - USB mâle pour Déconnexion rapide



Le Jabra LINK 265 vous aide à optimiser la formation de vos agents. Le câble de formation « Y » USB permet de connecter deux micro-casques Jabra Quick Disconnect (QD) à un PC. Les superviseurs peuvent ainsi suivre les conversations téléphoniques de leurs agents, ou prendre part à leurs appels. Grâce au contrôle simplifié des appels et aux touches programmables, vous pouvez en personnaliser l'utilisation en fonction de vos préférences individuelles. Conforme à la réglementation en matière de bruit au travail.

Les atouts

Options de configuration flexibles

Le Jabra Link 265 peut être configuré afin de s'adapter à chaque environnement de travail. Le Link 265 est optimisé pour Jabra PC Suite et Jabra Xpress. Vous pouvez en configurer les réglages en fonction de vos besoins individuels.

Diminue le stress et les risques de lésions auditives

Contribue à réduire le nombre de jours d'arrêt maladie et le turn-over des employés. Le Jabra Link 265 offre une protection contre les chocs acoustiques et satisfait la réglementation européenne en matière d'exposition au bruit au travail (Directive 2003/10/EC).

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Jabra LINK 265 - prise de casque micro
Câble	Prise de casque micro
Connecteur	USB - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	2 x Déconnexion rapide
Fonctions	Commande du volume sur le cordon, Bouton de réponse/d'arrêt, commutateur de mode silencieux, technologie Digital Signal Processing (DSP), technologie SafeTone

Spécifications détaillées

Général

Type de câble	Prise de casque micro
Fonctions	Commande du volume sur le cordon, Bouton de réponse/d'arrêt, commutateur de mode silencieux, technologie Digital Signal Processing (DSP), technologie SafeTone

Connectivité

Connecteur	USB de type A 4 broches - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	2 x Déconnexion rapide

Divers

Normes de conformité	Plug and Play, Directive 2003/10/CE
----------------------	-------------------------------------

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.