



Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, 3m

No.: 36704

USB type A mâle vers A femelle

Description

Rallonge USB 2.0 Type A de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
Boîtier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts plaqués or
Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.

Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
Connecteur B: USB 2.0 Type A femelle
Matériau du boîtier: PVC
Blindage du connecteur: -
Revêtement du connecteur: Nickel
Matériau des broches: Laiton
Revêtement des broches: Or
Dimensions (approx.) LxIxH:
A [M]: 15.5x35x7.8mm [0.61x1.38x0.31in]
A [F]: 17x35x9.8mm [0.67x1.38x0.39in]

Détails du câble

Longueur: 3m [9.84ft]
Norme: USB 2.0
Power Delivery: -
Couleur: Noir

Type: Rond

Diamètre de la gaine: 4.4mm [0.17in]

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: Cuivre étamé

Section des conducteurs pour l'alimentation: 26AWG

Section des conducteurs pour les données: 28AWG

Blindage: Tresse Aluminium Magnésium, couverture 43%

Spécifications

Bande passante supportée: 480Mbit/s

Résolution maximale: -

Atténuation nominale: 0.5-400MHz < 5.8dB

Rayon de courbure minimal: 16mm [0.63in]

Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]

Température de stockage: 0°C - 70°C [32°F - 158°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie (années): 10

Conformité produit: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Informations Commerciales

No.: 36704

EAN: 4002888367042

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

36700 - 0.2m [0.66ft]

36701 - 0.5m [1.64ft]

36702 - 1m [3.28ft]

36703 - 2m [6.56ft]

36704 - 3m [9.84ft]

36705 - 5m [16.40ft]