# Rallonge USB 2.0 type A, Anthra Line, 5m

No.: 36705

USB type A mâle vers A femelle

## Description

- Rallonge USB 2.0 Type A de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
- Boitier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts plaqués or
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les rallonges Anthra Line USB 2.0 Type A sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.

Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

## Détails techniques

**Connecteurs**

- Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
- Connecteur B: USB 2.0 Type A femelle
- Matériau du boitier: PVC
- Blindage du connecteur: -
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Laiton
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxlxH:
  - A (M): 15.5x35x7.8mm (0.61x1.38x0.31in)
  - A (F): 17x35x9.8mm (0.67x1.38x0.39in)

**Détails du câble**

- Longueur: 5m (16.40ft)
- Norme: USB 2.0
- Power Delivery: -
- Couleur: Noir

Type: Rond
Diamètre de la gaine: 4.4mm (0.17in)
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
Section des conducteurs pour l'alimentation: 26AWG
Section des conducteurs pour les donnés: 28AWG
Blindage: Tresse Aluminium Magnésium, couverture 43%

**Spécifications**

Bande passante supportée: 480Mbit/s
Résolution maximale: -
Atténuation nominale: 0.5-400MHz < 5.8dB
Rayon de courbure minimal: 16mm (0.63in)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: 0°C - 70°C (32°F - 158°F)

**Divers**

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (années): 10
Conformité produit: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

**Informations Commerciales**

No.: 36705
EAN: 4002888367059

**Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs**

36700 - 0.2m (0.66ft)
36701 - 0.5m (1.64ft)
36702 - 1m (3.28ft)
36703 - 2m (6.56ft)
36704 - 3m (9.84ft)
36705 - 5m (16.40ft)

© LINDY 2025