



Switch HDMI 4K30 Multi-View 9 ports

No.: 38330

Connecte 9 entrées HDMI pour les visualiser sur un affichage HDMI

Description

- Connexion de 9 entrées HDMI et visualisation sur un seul écran HDMI
- Supporte des résolutions jusqu'à 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Commutation simple par bouton-poussoir, télécommande IR ou RS-232
- Changement de source en toute transparence et sans coupure
- Garantie 2 ans

Les switchs ou commutateurs multi-vues HDMI sont des solutions professionnelles pour afficher une ou plusieurs sources de contenu HDMI sur un seul écran.

Le Switch HDMI 4K30 Multi-view de LINDY est une solution haute performance pour commuter une ou plusieurs sources HDMI et les afficher sur un écran ou projecteur HDMI. En plus de la commutation standard avec jusqu'à 9 appareils, le contenu peut être visualisé à partir de tous les appareils connectés dans différentes dispositions sur l'écran, ce qui est idéal pour un large éventail de scénarios.

Ces scénarios comprennent la connexion de deux appareils sources dans des configurations d'écran divisé, qui fournissent une configuration utile pour la télévision en circuit fermé à petite échelle ou pour l'affichage de contenus dans les commerces de détail, ou encore la connexion de 9 entrées pour une utilisation dans des installations de surveillance du trafic ou de diffusion télévisuelle.

Des résolutions allant jusqu'à 4K UHD 3840x2160@30Hz sont prises en charge, offrant une expérience de visionnage optimale dans les installations de signalisation numérique détaillée, de sécurité ou de diffusion.

La commutation peut être facilement contrôlée par l'utilisateur via bouton-poussoir sur l'unité principale, ou à l'aide de la télécommande IR, qui permet également de passer sans problème d'un mode à l'autre. Le commutateur permet également de mettre à l'échelle la résolution de sortie pour assurer une qualité d'image constante dans une installation, ainsi que la commutation audio indépendante des appareils HDMI connectés, ce qui est idéal pour ajouter de la musique ou des commentaires alternatifs au contenu vidéo provenant d'une source HDMI séparée. Ces deux fonctions peuvent également être facilement contrôlées à l'aide de la télécommande IR. La commutation série RS-232 peut également être utilisée pour le contrôle via une connexion PC.

La commutation en continu garantit l'absence quasi totale de temps d'arrêt lors de l'alternance des connexions, ce qui garantit l'absence d'interruption du contenu, ce qui signifie que rien ne manque au téléspectateur lorsqu'il regarde les sports en direct ou les dernières nouvelles.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Norme: HDMI 1.4
- Bande passante prise en charge: 10.2Gbit/s
- Résolution maximale: 3840x2160@30Hz 4:4:4 8bit
- Prise en charge HDCP: 1.4
- Audio: Pass-through audio HDMI
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: 38KHz
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: RS-232
- Caractéristiques spécifiques: Commutation sans coupure

Connecteurs

- Entrées: 9 x HDMI Type A (femelle)
- Sorties: HDMI Type A (femelle)
- Contrôle: Bloc de connexion RS-232 (femelle)
- Alimentation: 5.5/2.1mm

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 252x25x105mm (9.92x0.98x4.13in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 1.1kg (2.43lb)
- Température de fonctionnement: -15°C - 55°C (5°F - 131°F)
- Température de stockage: -15°C - 55°C (5°F - 131°F)
- Humidité relative: 0 - 90% RH (sans condensation)
- Puissance: 12VDC 2A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 280x55x195mm (11.02x2.17x7.68in)
- Poids brut: 1.4kg (3.09lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Switch HDMI 10.2G Multi-view 9 ports
- Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
- 4 x vis
- Télécommande IR et piles AAA
- Manuel LINDY

Informations Commerciales

- No.: 38330
- EAN: 4002888383301