



Rallonge active USB 3.0, 5m

No.: 43155

Rallonge USB 3.0 type A, 5m

Description

Rallonge USB 3.0 Active 5 mètres

Prend en charge les taux de transfert jusqu' à 5 Gbit/s

Alimenté par le bus USB

Installation Plug & Play

Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 5m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s. Jusqu' à 2 rallonges peuvent être chainées.

L' alimentation du câble se fait via le bus USB. Les appareils à forte consommation électrique nécessitent un bloc d' alimentation spécifique.

La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Elle est parfaite pour une utilisation avec des caméras, dans des salles de conférence et d'autres scénarios de vidéoconférence.

Veuillez noter que la longueur du câble USB passif, qui est connecté au dispositif USB, est limitée à 2 mètres.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.

Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB type A mâle

Connecteur B: USB type A femelle

Alimentation: -

Matériau du boîtier: PVC

Revêtement du connecteur: Nickel

Matériau des broches: Cuivre

Revêtement des broches: Or

Dimensions (approx.) LxPxH:

USB A Male: 41x15.8x8.4mm [1.61x0.62x0.33in]

USB A Female: 61.5x25x14mm [2.42x0.98x0.55in]

Détails du câble

Longueur: 5m [16.4ft]
Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 5.3mm [0.21in]
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
Section des conducteurs: 28AWG+22AWG
Blindage: 70% Cuivre étamé

Spécifications

Bandé passante supportée: 5 Gbits/s
Atténuation nominale: -12dB@2.5GHz
Rayon de courbure minimal: 106mm [4.17in]
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C [32°F - 104°F]
Température de stockage: -10°C - 60°C [14°F - 140°F]
Média de transmission: Paires torsadées
Technologie de transmission: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Dimensions de l'emballage: 236x255mm [9.29x10.04in]
Poids net: 0.21kg [0.46lb]
Poids brut: 0.23kg [0.51lb]
Garantie (Années): 2
Conformité produit: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l'emballage

Rallonge active USB 3.0, 5m

Informations Commerciales

No.: 43155
EAN: 4002888431552

© LINDY 2025