

Jarretière optique duplex HD multi OM3 50/125 LC-UPC/ST-UPC aqua - 1 m

REF. 392731

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Rapport qualité prix et faible encombrement !

La jarretière optique LSZH en 2 mm d'épaisseur se montre idéale pour une utilisation interne aux armoires réseau. Sa faible épaisseur avec un diamètre de seulement 2 millimètres permettra un gain de place important sur les installations haute densité.

La jarretière optique 2 mm est également plus économique, mais sans sacrifices sur la qualité, chaque jarretière est livrée avec son rapport de test.

Disponible dans différentes longueurs et avec différentes combinaisons de connecteurs.

Plus produit :

- | Gain de place important pour les brassages "haute densité"
- | Plus économique
- | Rapport de test avec chaque jarretière

Caractéristiques principales :

- | Cordon duplex en fibre multimode OM3 50/125um
- | Conforme aux normes ITU-T G-652.D et ANSI/TIA/EIA 492
- | Gaine LS0H (zéro halogène)
- | Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0,2 dB
- | Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 25 dB
- | Diamètre extérieur : 2 mm
- | Connecteur à ferrule céramique
- | Clip d'assemblage duplex
- | Testée individuellement avec fiche de test
- | Livrée en sachet individuel



392731

AUTRES CARACTERISTIQUES

Packaging : Sachet
Garantie : 20ANS

Gencod : 3548383927318
Pays d'origine : CN
Code Douane : 8544700000
Unité : PCS

Poids Brut : 0,04 Kg
Poids Net : 0,04 Kg
Volume : 264,60 cm³

AUTRES VUES

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible

Photo non disponible