

HP LaserJet Pro MFP 3102fdn(3G629F#B19)

HP LaserJet Pro MFP 3102fdn - Imprimante multifonctions - Noir et blanc - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 33 ppm (copie) - jusqu'à 33 ppm (impression) - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - USB 2.0, LAN



## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Pro MFP 3102fdn - imprimante multifonctions - Noir et blanc
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Technologie d'impression	Laser (monochrome)
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	350 - 2500 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 33 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 300 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 33 ppm
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp
Balayage	1200 x 1200 ppp
Affichage	2.7"
Taille initiale	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm) (maximum)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille du support	76 x 127 mm (min.) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum)
Type de supports	Enveloppes, papier uni, étiquettes, film, carte-copie, papier brillant, cartes postales
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0, LAN
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,certification Mopria,JetIntelligence Cartridge Technology,HP Instant Ink,impression à partir d'appareil mobile,numérisation vers PDF,HP Auto-Off Technology
Alimentation	CA 230 V
Dimensions (LxPxH)	41.8 cm x 39.82 cm x 31.32 cm
Poids	10.5 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR,Blue Angel
Garantie du fabricant	1 an de garantie

## Spécifications détaillées

### Général

Polices Imprimante	TrueType x 84
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Laser - monochrome
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	50000 pages
Volume mensuel recommandé	350 - 2500 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.7"
Écran Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	USB 2.0,LAN
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB,numérisation vers e-mail,certification Mopria,JetIntelligence Cartridge Technology,HP Instant Ink,impression à partir d'appareil mobile,numérisation vers PDF,HP Auto-Off Technology
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

### Mémoire flash

Mémoire flash	512 Mo (installé) / 512 Mo (maximum)
---------------	--------------------------------------

### Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 33 ppm
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 300 ppp
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Copie multiple,collation de copies,ajustement de la qualité,effacement de la marge

### Impression

Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 33 ppm

Pilotes / émulations imprimante	PCL 6,PCL 5c,PDF,PCLm,PCLms,URF,PWG
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200,HP REt

## Balayage

Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits

## Télécopieur

Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Résolutions du télécopieur	203 x 98 ppp,203 x 196 ppp,300 x 300 ppp
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 500 pages
Vitesse d'impression du télécopieur	Jusqu'à 20 ppm
Résolution d'impression du télécopieur	600 ppp
PC fax	Oui

## Caractéristiques du télécopieur

Numérotation rapide	200 station(s)
Commutateur téléphone/fax	Oui
Transmission différée	Oui
Caractéristiques	Réacheminement de fax,recomposition automatique du numéro,filtrage pour les fax indésirables,réduction automatique

## Utilisation des documents et des supports

Taille d'origine minimum	76 x 127 mm
Taille d'origine maximum	Legal (216 x 356 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille minimum du support	76 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m <sup>2</sup>
Poids maximum du support	163 g/m <sup>2</sup>
Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,étiquettes,film,carte-copie,papier brillant,cartes postales
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,90 x 130 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),197 x 273 mm,Oficio (216 x 343 mm),195 x 270 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm),Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm),Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm),Japanese postcard (100 x 148 mm),Japanese Postcard Double (148 x 200 mm)
Capacité de support standard	250 feuilles
Capacité max. du support	250 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 50 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles Bac de sortie - 150 feuilles
--	--

Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 35 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 33 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression:jusqu'à 53 ppm (A5) - paysage N/B Impression:jusqu'à 7 ppm (A5) - portrait N/B Impression:jusqu'à 20 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression:jusqu'à 21 ipm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 33 ppm (A4) - N/B normal Copie:jusqu'à 35 ppm (Letter A) - N/B normal Copie:jusqu'à 20 ppm (A4) - noir et blanc recto-verso Copie:jusqu'à 21 ppm (Letter A) - noir et blanc recto-verso Numérisation:jusqu'à 19 ppm (A4) - N/B normal Numérisation:jusqu'à 8 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation:jusqu'à 20 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation:jusqu'à 9 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale
------------------------	--

## Connexions

Interfaces	1 x USB 2.0 1 x LAN
Protocoles et fonctions de sécurité	Apple Bonjour, support IPv6, SNMP 3
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 10, macOS 10.15, Windows 11, macOS 11, macOS 12 Monterey

## Alimentation

Tension requise	CA 230 V
Consommation en fonctionnement	436 Watt
Consommation au repos	4.5 Watt
Consommation en sommeil	1.31 Watt

## Divers

Temps d'échauffement	35 s
Consommables inclus	1 x cartouche de toner (noir) - jusqu'à 1000 pages ISO/IEC 19752
Conformité aux normes	UL, TUV, BSMI, GS, CCC, FCC, FCC CFR47 Part 15 C, FCC CFR47 Part 15 B, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, Ukraine, PTC 200, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, EN 55035:2017, sans mercure, EN 301 893 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1:2014, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3, UL 62368-1 Third Edition, EU Directive 2014/53/EU, Troisième édition CAN/CSA-C22.2 N° 62368-1

## Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
Compatible Blue Angel	Oui

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

## Dimensions et poids

Largeur	41.8 cm
Profondeur	39.82 cm
Hauteur	31.32 cm
Poids	10.5 kg

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	49.7 cm
Profondeur emballée	37.9 cm
Hauteur emballée	49 cm
Poids emballé	13.6 kg

## Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	14 dBA (inactif) / 53 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80% RH

## What's in the box

HP LaserJet Pro MFP 3102fdn  
Cartouche de toner - noir

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.