

HP E24m G4 Conferencing(40Z32AA#ABB)

HP E24m G4 Conferencing - E-Series - écran LED - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - argent (support), tête noire



Faites bonne impression durant les appels vidéo sur cet écran de conférence Full HD. La caméra intégrée rétractable, à inclinaison réglable de 5 mégapixels, affiche une image nette et détaillée, même en cas de faible luminosité. Les haut-parleurs et le microphone intégrés produisent un son clair et réaliste. Tout ce dont vous avez besoin pour apparaître sous votre meilleur jour à chaque appel.

Mise en avant

Un design splendide, un son remarquable
Une capacité de réglage sans fin
Confort de visualisation amélioré
Plus de ports, plus de flexibilité

Les atouts

Un design splendide, un son remarquable

Dites adieu aux images floues ou au son étouffé pendant vos appels vidéo. Avec des haut-parleurs et un microphone qui produisent un son riche et plein, une caméra de 5 mégapixels avec 25 degrés de réglage de l'inclinaison pour des angles parfaits, une caméra HP Privacy rétractable et la prise en charge améliorée de Windows Hello, vous serez à votre meilleur avantage lors de chaque appel.

Une capacité de réglage sans fin

Travaillez sans effort avec une ergonomie dans 4 directions, qui vous permet de préserver le confort de votre cou, de vos épaules et de votre dos tout au long de la journée. Adaptez les réglages d'inclinaison, de hauteur, de rotation et de pivotement en fonction de votre morphologie, de votre bureau et de vos besoins. Et profitez d'une vue parfaite de l'écran Full HD, micro-bordure sur 3 côtés depuis quasiment n'importe quel angle de vue.

Confort de visualisation amélioré

Une grande partie du monde fonctionne désormais sur des écrans: les longues heures passées devant un écran peuvent être fatigantes et avoir un impact sur la productivité. HP Eye Ease avec la certification Anti-lumière bleue pour le matériel vous aide à préserver votre confort visuel tout au long de la journée en réduisant la lumière bleue sans le décalage de couleur jaune.

Plus de ports, plus de flexibilité

Le moniteur est doté de ports HDMI, DisplayPort, USB-B et de quatre ports USB.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP E24m G4 Conferencing - E-Series - écran LED - Full HD (1080p) - 23.8"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23.8"
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Hub USB, caméra IR de 5,0 mégapixels, PD USB 65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 10000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Gamme de couleurs	99% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet intégré	Oui

Entrée audio	Microphone
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Argent (support), tête noire
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm
Poids	7.39 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9, ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	23.8"
Appareils intégrés	Hub USB, caméra IR de 5,0 mégapixels
Distribution d'alimentation USB	65 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Pixels par pouce	93
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 10000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Gamme de couleurs	99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement, 3H Hard Coating, Diffusion globale de 25 %
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Température des couleurs	6500K
Langages OSD	Chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, hollandais, japonais
Fonctions	HDCP, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, micro-bord à 3 côtés, Profondeur de couleur de 8 bits, Rétro-éclairage LED périphérique, HP Eye Ease, Certifié Zoom

Couleur	Argent (support), tête noire
Dimensions (LxPxH)	53.94 cm x 21.6 cm x 53.07 cm - avec support
Poids	7.39 kg

Webcam intégrée

Caractéristiques	Compatible avec Windows Hello
------------------	-------------------------------

Entrée audio

Type	Microphone
Caractéristiques du microphone	Réduction du bruit

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	5 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 (HDCP) Sortie DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI (HDCP) USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (alimentation jusqu'à 65 W) 4 x USB (Type A) Entrée/sortie de ligne audio (mini-prise) LAN (RJ-45)
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), contrôle du volume, pied détachable, prise en charge d'interfaces VESA, commande pour couper le son du microphone
Câbles inclus	1 x câble USB-C - 1.8 m
Durée de vie du rétro-éclairage	30,000 heures
Normes de conformité	TUV GS, VCCI, BSMI, NOM, TUV S, WHQL, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, E-Standby, KC, CECP, CEL, EAC, CEL Grade 1, ISC, RCM, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, CE/EMC, ICE, NRCS, Mexico Energy label, Ukraine, UAE, KES, TGM, Belarus Energy
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
------------------	-------------------------

Consommation d'énergie SDR (mode On)	18 kWh/1 000 h
--------------------------------------	----------------

Consommation électrique (Typique)	37 Watt
-----------------------------------	---------

Consommation électrique (Max)	150 Watt
-------------------------------	----------

Consommation électrique en veille	0.5 Watt
-----------------------------------	----------

Consommation en sommeil	0.3 Watt
-------------------------	----------

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	HP Display Center, HP Display Manager
------------------	---------------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:53.94 cm - profondeur:21.6 cm - hauteur:53.07 cm - poids:7.39 kg Sans support - largeur:53.94 cm - profondeur:4.7 cm - hauteur:35.56 cm - poids:4.76 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	60.3 cm
------------------	---------

Profondeur emballée	19.2 cm
---------------------	---------

Hauteur emballée	42.1 cm
------------------	---------

Poids emballé	10.31 kg
---------------	----------

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Version ENERGY STAR	8.0
---------------------	-----

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
--	------

Température maximale de fonctionnement	35 °C
--	-------

Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
-----------------------------------	-------------------------------

What's in the box

HP E24m G4 Conferencing Monitor
Câble USB-C - 1.8 m
Software

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.