



Câble adaptateur 5m DisplayPort vers DVI-D

No.: 41493

Connexion d'un seul appareil DisplayPort à un écran DVI-D avec une résolution maximale allant jusqu'à 1920x1200@60Hz

Description

- Connecte un appareil équipé d'un port d'affichage à un écran DVI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Prend en charge les modes de mise en miroir vidéo et de bureau étendu
- Connexions mâle-mâle pour une connexion directe sécurisée
- Garantie 2 ans

Le câble Lindy DisplayPort vers DVI est parfait pour connecter une source équipée d'un DisplayPort, comme un PC ou un ordinateur portable, à un écran DVI. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz, garantissant des images claires et détaillées pour vos applications.

Ce câble polyvalent peut également être utilisé pour ajouter un écran supplémentaire, ce qui permet d'étendre l'espace de travail disponible sur le bureau et d'augmenter la productivité. Qu'il s'agisse d'une installation résidentielle ou d'un environnement de travail, le câble Lindy DisplayPort vers DVI constitue un moyen fiable et efficace d'élargir vos options d'affichage et d'améliorer votre flux de travail global.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A : DisplayPort mâle
- Connecteur B : DVI-D mâle
- Matériau du boîtier :
 - DisplayPort : ABS+PC
 - DVI : PVC
- Placage du connecteur : Nickelé
- Construction des broches : Cuivre
- Placage des broches : Plaqué or
- Dimensions (approx.) LxPxH :
 - DisplayPort : 38.8x19.8x11.9mm [1.53x0.78x0.47in]
 - DVI : 48.5x39.5x16.5mm [1.91x0.77x0.65in]

Construction du câble

- Longueur : 5m [16.44ft]
- Norme : DVI-D [Single Link], DisplayPort 1.2
- Couleur : Noir
- Type de câble : Rond
- Diamètre de la gaine : 6mm [0.24in]

Matériau de la gaine : PVC
Matériau du conducteur : Cuivre étamé
Calibre du conducteur : 30AWG
Blindage : Tresse en cuivre étamé 85%.

Caractéristiques techniques

Largeur de bande prise en charge : 1,65 Gbps
Résolution maximale : 1920x1200@60Hz
Atténuation nominale :
300KHz-825MHz <5dB
825MHz-2.475GHz <5dB - <12dB
Rayon de courbure minimum : 36mm (1.42in)
Température de fonctionnement : 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
Température de stockage : -10°C - 80°C (14°F - 176°F)

Divers

Type d'emballage : Polybag
Garantie (années) : 2
Conformité du produit : CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL et California Proposition 65

Informations sur les achats

No. : 41493
EAN : 4002888414937

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

41489 - 0.5m (1.64ft)
41490 - 1m (3.28ft)
41491 - 2m (6.56ft)
41492 - 3m (9.84ft)
41493 - 5m (16.44ft)