



Câble adaptateur mini Display Port vers DVI 1m

No.: 41951

Connecte un seul appareil Mini DisplayPort à un seul écran DVI avec une résolution maximale de 1920x1200@60Hz.

Description

- Connecte un appareil équipé d'un Mini Display Port à un écran DVI
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 1920x1200@60Hz
- Prend en charge les modes de mise en miroir vidéo et de bureau étendu
- Connexions mle-mle pour une connexion directe sécurisée
- Garantie 2 ans

Le câble Mini DisplayPort vers DVI est la solution idéale pour connecter une source équipée d'un Mini DisplayPort, telle qu'un PC ou un ordinateur portable, à un écran DVI. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200@60Hz, garantissant ainsi des images claires et nettes, tant pour un usage professionnel que personnel. Ce câble peut également être utilisé pour ajouter un autre écran à votre installation, afin d'étendre l'espace de travail disponible sur le bureau et d'augmenter la productivité. Il s'agit d'un excellent choix pour les installations résidentielles et professionnelles, car il rend le travail multitâche plus efficace et améliore le flux de travail global.

Veuillez noter que pour utiliser ce câble passif, l'appareil source doit prendre en charge le port d'affichage bimode (également connu sous le nom de DP++), qui permet la transmission de signaux DVI via le connecteur Mini Display Port. Cela garantit une compatibilité parfaite et une sortie vidéo de haute qualité, faisant du câble Mini Display Port vers DVI un ajout polyvalent et fiable à vos options de connectivité.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A : Mini DisplayPort Mâle
- Connecteur B : DVI-D mâle
- Matériau du boîtier :
 - Mini DisplayPort : ABS
 - DVI : PVC
- Placage du connecteur : Nickelé
- Construction des broches : Cuivre
- Placage des broches : Plaqué or
- Dimensions [approx.] LxPxH :
 - Mini DisplayPort : 18x11x9.3mm (0.7x0.43x0.37in)
 - DVI : 48.5x39.5x16.5mm (1.91x0.77x0.65in)

Construction du câble

- Longueur : 1m (3.28ft)
- Norme : DVI-D (Single Link), DisplayPort 1.2

Couleur : Noir
Type de câble : Rond
Diamètre de la gaine : 5,5 mm [0,22in]
Matériau de la gaine : PVC
Matériau du conducteur : Cuivre étamé
Calibre du conducteur : 32AWG
Blindage : Tresse d'aluminium 75

Caractéristiques techniques

Largeur de bande prise en charge : 1,65 Gbps
Résolution maximale : 1920x1200@60Hz
Atténuation nominale :
300KHz-825MHz <5dB
825MHz-2.475GHz <5dB - <12dB
Rayon de courbure minimum : 33mm [1.3in]
Température de fonctionnement : -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Température de stockage : -40°C - 80°C [-40°F - 176°F]

Divers

Type d'emballage : Polybag
Garantie [années] : 2
Conformité du produit : CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, UL et California Proposition 65

Informations sur les achats

No. : 41951
EAN : 4002888419512

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

41951 - 1m [3.28ft]
41952 - 2m [6.56ft]
41953 - 3m [9.84ft]