

Part No. 43323

# USB 3.2 TYPE C LAPTOP MINI DOCK - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, GIGABIT ETHERNET, SD, AUDIO

CONNECT YOUR PERIPHERALS VIA A SINGLE USB TYPE C CABLE



## DESCRIPTION

- Adds 2 USB Type A ports & 1 USB Type C port (5Gbps), a 4K HDMI and DP port, Gigabit Ethernet and an Audio port to a laptop
- Supports 3840x2160@30Hz for an HDMI or DP display and Full HD 1920x1080 for simultaneous use of HDMI and DP displays
- Features DisplayPort Alternate Mode
- USB Power Delivery 3.0 (100W) allows charging the laptop while using the Mini Dock
- 2 year warranty

## RELATED PRODUCTS

43319

The Lindy USB 3.2 Type C Mini Laptop Dock is a compact and versatile solution for connecting laptops to a range of interfaces including displays. Featuring all critical interfaces required for a modern workstation, this Mini Dock uses a single USB 3.2 Type C cable to connect up to two displays, while improving connectivity to other devices through Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed and SD card ports. It also features an Audio port for connection of a headphone or microphone.

The Mini Dock enables the connection of a display to a laptop via HDMI or Displayport at resolutions of 3840x2160@30Hz or of both simultaneously using DisplayPort Alternate Mode through the USB Type C port. It features a combined USB Type C data & power port which supports Power Delivery up to 100W while also transmitting data at up to 5Gbps. Power delivery 3.0 supports bidirectional power up to almost 100 Watt and enables higher voltage and current values to be negotiated between the connected devices - host or peripherals. The two integrated USB Type A ports provide up to 5Gbps of data transfer, perfect for connecting Type A peripherals such as a hard drive, printer or webcam. The right USB port also supports the USB Battery Charging Specification 1.2 for charging mobile devices, which is able to deliver 5V and up to 1.5A for faster charging compared to a standard USB port.

# USB 3.2 TYPE C LAPTOP MINI DOCK - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, GIGABIT ETHERNET, SD, AUDIO



## SPECIFICATIONS

<b>Interface</b>	USB Type C to 1x HDMI / 1x DP / 1x RJ45 / 2x USB Type A / 1x USB Type C / 1x SD / 1x Audio
<b>Interface Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4, DP 1.2, Gigabit LAN, Audio (combo)
<b>Supported Bandwidth</b>	5 Gbps, 10/100/1000Mbps
<b>Maximum Input Resolution</b>	3840x2160@30Hz
<b>Maximum Output Resolution</b>	3840x2160@30Hz (HDMI), 3840x2160@30Hz (DP) simultaneous connection: 1920x1080
<b>Chipset</b>	VM3332, VL817, VL102, AU6438, RTL8153B, HS-100B
<b>Compatibility</b>	USB Type C or Thunderbolt 3 equipped computers with DisplayPort Alternate Mode support
<b>Power Delivery</b>	PD 3.0 up to 100W (20V 5A)
<b>HDCP Support</b>	HDCP 1.4
<b>Supported Audio</b>	Supports 48/44.1kHz audio
<b>Seperate Audio Ports</b>	1x Audio combo port 3.5mm
<b>Special Features</b>	DisplayPort Alternate Mode, USB Type C Female port supports power and data, 1x Battery Charging 1.2 port

## CONNECTORS

<b>Input</b>	1 x USB Type C (Male)
<b>Output</b>	1x HDMI (Female), 1x DisplayPort (Female), 1x RJ45 (Female), 2x USB Type A (Female), 1x USB Type C (Female) / 1x SD slot, 1x 3.5mm Audio (Female)
<b>Power</b>	1 x USB Type C (Female) PD port

## PHYSICAL PROPERTIES

<b>Dimensions (approx.) WxDxH</b>	116.5x61x16mm (4.59x2.4x0.63in)
<b>Housing Material</b>	Aluminium
<b>Net Weight</b>	0.115kg (0.25lb)
<b>Operating Temperature</b>	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
<b>Storage Temperature</b>	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
<b>Humidity</b>	0 - 85% RH (non-condensing)
<b>Power Requirements</b>	Bus-powered
<b>Colour</b>	Grey

## MISCELLANEOUS

<b>Packaging Type</b>	Carton Box
<b>Packaging Dimension</b>	150x137x120mm (5.91x5.39x0.79in)
<b>Gross Weight</b>	0.15kg (0.33lb)
<b>Warranty (Years)</b>	2
<b>Certificated</b>	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

## PURCHASING INFORMATION

<b>No.</b>	43323
<b>EAN</b>	4002888433235

## PACKAGING CONTENTS

USB 3.2 Type C Laptop Mini Dock  
Lindy Manual

Part No. **43323**

# USB 3.2 TYP C LAPTOP MINI DOCK - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, GIGABIT ETHERNET, SD, AUDIO

ZUM ANSCHLUSS VON PERIPHERIEGERÄTEN ÜBER NUR EIN USB-KABEL TYP C UND GLEICHZEITIGEN LADEN DES LAPTOPS



## DESCRIPTION

- Stellt 2 USB Ports Typ A (5Gbit/s), einen HDMI Port und einen SD-Kartenleser für Ihr Notebook zur Verfügung
- Integriertes 1.4m USB-Kabel Typ C zum Laden des Laptops
- Unterstützt HDMI-Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz
- USB Power Delivery 3.0 bis 100W
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen unter [lindy.de/Garantie](http://lindy.de/Garantie)

Das USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock mit 1.4m USB-PD-Ladekabel ist eine kompakte und multifunktionale Lösung, um mithilfe eines einzigen Kabels mehrere Peripheriegeräte mit unterschiedlichen Schnittstellen einschließlich einem Monitor an einem Laptop anzuschließen. Das USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock unterstützt den DisplayPort Alternate Mode und erlaubt so den Anschluss eines HDMI Displays über den Typ C Port an ein kompatibles Notebook. Dabei werden Auflösungen bis Ultra HD 4K 30Hz unterstützt. Der integrierte 2 Port USB Typ A Hub unterstützt SuperSpeed-Datenraten bis 5Gbit/s. Auch ein Kartenleser für SD- und microSD-Karten ist integriert.

Das USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock unterstützt USB Power Delivery 3.0 bis 100 Watt. Über das integrierte 1.4m lange USB-PD-Kabel kann das angeschlossene Notebook bequem und flexibel geladen werden.

## RELATED PRODUCTS

43319

# USB 3.2 TYP C LAPTOP MINI DOCK - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, GIGABIT ETHERNET, SD, AUDIO

## SPEZIFIKATIONEN

---

<b>Schnittstelle</b>	USB Typ C an 1x HDMI / 1x DP / 1x RJ45 / 2x USB Typ A / 1x USB Typ C / 1x SD / 1x Audio
<b>Schnittstellen-Standard</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4, DP 1.2, Gigabit LAN, Audio (Combo)
<b>Unterstützte Bandbreite</b> <b>Maximale Eingangsauflösung</b>	5 Gbps, 10/100/1000Mbps 3840x2160@30Hz
<b>Maximale Ausgangsauflösung</b>	3840x2160@30Hz (HDMI), 3840x2160@30Hz (DP) simultaner Anschluss: 1920x1080
<b>Chipsatz</b>	VM3332, VL817, VL102, AU6438, RTL8153B, HS-100B
<b>Kompatibilität</b>	Computer mit USB Typ C oder Thunderbolt 3 Anschluss und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung
<b>Power Delivery</b> <b>HDCP-Unterstützung</b> <b>Audio</b> <b>Separate Audio-Ports</b> <b>Spezielle Eigenschaften</b>	PD 3.0 bis 100W (20V 5A) HDCP 1.4 Unterstützt 48/44.1kHz Audio 1x Audio Port 3.5mm In / Out DisplayPort Alternate Mode, USB Typ C Buchse unterstützt Power Delivery und Datentransfer, 1x Battery Charging 1.2 Port

## ANSCHLÜSSE

---

<b>Eingänge</b>	1 x USB Typ C (Stecker)
<b>Ausgänge</b>	1x HDMI (Buchse), 1x DisplayPort (Buchse), 1x RJ45 (Buchse), 2x USB Typ A (Buchse), 1x USB Typ C (Buchse) / 1x SD Slot, 1x 3.5mm Audio (Buchse)
<b>Stromversorgung / Netzteil</b>	1 x USB Typ C (Buchse) PD Port

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

---

<b>Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH</b>	116.5x61x16mm (4.59x2.4x0.63in)
<b>Gehäusematerial</b> <b>Nettogewicht Gerät/e</b>	Aluminium 0.115kg (0.25lb)
<b>Betriebstemperatur</b>	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
<b>Lagertemperatur</b>	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
<b>Feuchtigkeit</b>	0 - 85% RH (nicht kondensierend)
<b>Leistungsaufnahme</b> <b>Farbe</b>	Bus-powered Grau

## SONSTIGES

---

<b>Verpackungsart</b> <b>Verpackungsmaße</b>	Karton 150x137x120mm (5.91x5.39x0.79in)
<b>Gesamtgewicht</b> <b>Garantie (Jahre)</b> <b>Zertifikate</b>	0.15kg (0.33lb) 2 CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

## VERKAUFSINFORMATIONEN

---

<b>No.</b>	43323
<b>EAN</b>	4002888433235

## LIEFERUMFANG

---

USB 3.2 Typ C Laptop Micro Dock

Part No. **43323**

# MINI DOCK PER LAPTOP USB 3.2 TIPO C - 4K HDMI & DP, PD 3.0

## 100W, USB 3.2, GIGABIT ETHERNET, SD, AUDIO

PERMETTE DI COLLEGARE TUTTE LE PERIFERICHE TRAMITE UN SOLO CAVO USB DI TIPO C E  
CONTEMPORANEAMENTE DI RICARICARE IL TUO LAPTOP



### DESCRIPTION

- Aggiunge 2 porte USB di tipo A e 1 porta USB di tipo C (5Gbps), una porta HDMI e DP 4K, Gigabit Ethernet e una porta audio a un laptop
- Supporta 3840x2160@30Hz per un display HDMI o DP e Full HD 1920x1080 per l'uso simultaneo di display HDMI e DP
- DisplayPort Alternate Mode
- La porta USB Power Delivery 3.0 (100W) permette di ricaricare il laptop durante l'utilizzo del Mini Dock
- 2 anni di garanzia.

Il Mini dock per laptop USB 3.2 Tipo C di Lindy è la soluzione compatta e versatile per collegare i laptop a una serie di interfacce, compresi i display. Dotato di tutte le interfacce essenziali per una moderna postazione di lavoro, questo Mini Dock utilizza un singolo cavo USB 3.2 Type C per collegare fino a due display, migliorando al contempo la connettività ad altri dispositivi attraverso Gigabit Ethernet, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed e porte per schede SD. Dispone anche di una porta audio per il collegamento di una cuffia o di un microfono.

Il Mini dock permette la connessione di un display a un laptop via HDMI o Displayport a risoluzioni di 3840x2160@30Hz o di entrambi simultaneamente usando la modalità DisplayPort Alternate attraverso la porta USB Type C. È dotato di una porta USB Tipo C combinata per dati e alimentazione che supporta Power Delivery fino a 100W mentre trasmette dati fino a 5Gbps. Il Power delivery 3.0 supporta la trasmissione di corrente fino a quasi 100 Watt e permette di raggiungere valori di tensione e corrente più elevati tra i dispositivi collegati - host o periferiche. Le due porte USB di tipo A integrate forniscono fino a 5Gbps di trasferimento dati, perfette per collegare periferiche di tipo A come un disco rigido, una stampante o una webcam. La porta USB destra supporta anche la USB Battery Charging Specification 1.2 per la ricarica dei dispositivi mobili, che è in grado di fornire 5V e fino a 1.5A per una ricarica più veloce rispetto a una porta USB standard.

### RELATED PRODUCTS

43319

# MINI DOCK PER LAPTOP USB 3.2 TIPO C - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, GIGABIT ETHERNET, SD, AUDIO

## SPECIFICHE

<b>Interfacce</b>	USB Tipo C a 1x HDMI / 1x DP / 1x RJ45 / 2x USB Tipo A / 1x USB Tipo C / 1x SD / 1x Audio
<b>Standard interfacce</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4, DP 1.2, Gigabit LAN, Audio (combo)
<b>Larghezza di banda supportata</b> <b>Risoluzione massima in ingresso</b>	5 Gbps, 10/100/1000Mbps 3840x2160@30Hz
<b>Risoluzione massima in uscita</b>	3840x2160@30Hz (HDMI), 3840x2160@30Hz (DP) Connessione simultanea: 1920x1080
<b>Chipset</b>	VM3332, VL817, VL102, AU6438, RTL8153B, HS-100B
<b>Compatibilità</b>	PC dotati di USB Type C o Thunderbolt 3 con supporto DisplayPort Alternate Mode
<b>Power Delivery</b> <b>Supporto HDCP</b> <b>Supporto Audio</b> <b>Porte Audio separate</b> <b>Caratteristiche speciali</b>	Power Delivery 3.0 fino a HDCP 1.4 Supporto per la frequenza di 1 porta combo audio 3.5mm DisplayPort Alternate Mode, porta USB Tipo C Femmina compatibile con alimentazione e dati, 1x porta per Battery charging 1.2

## CONNETTORI

<b>Ingressi</b>	1 x USB tipo C (maschio)
<b>Uscite</b>	1x HDMI (femmina), 1x DisplayPort (femmina), 1x RJ45 (femmina), 2x USB Tipo A (femmina), 1x USB Tipo C (femmina) / 1x slot SD, 1x 3.5mm Audio (femmina)
<b>Alimentatore</b>	1 porta USB di tipo C (femmina) Power Delivery

## CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Dimensioni (ca.)LxAxP</b>	116.5x61x16mm (4.59x2.4x0.63in)
<b>Materiale</b> <b>Peso netto</b>	Alluminio 0.115kg (0.25lb)
<b>Temperatura operativa</b>	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
<b>Tasso di umidità</b>	0 - 85% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b> <b>Colore</b>	Alimentazione via bus USB Grigio

## VARIE

<b>Tipo di confezione</b>	Scatola di cartone
<b>Dimensioni confezione</b>	150x137x120mm (5.91x5.39x0.79in)
<b>Peso complessivo</b>	0.15kg (0.33lb)
<b>Garanzia (Anni)</b>	2
<b>Certificazioni</b>	CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

## INFORMAZIONI COMMERCIALI

<b>No.</b>	43323
<b>EAN</b>	4002888433235

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Mini dock per laptop USB 3.2 Tipo C  
Manuale Lindy

Part No. **43323**

# MINI DOCK USB 3.2 TYPE C - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, ETHERNET GIGABIT, SD, AUDIO

CONNECTE DES PÉRIPHÉRIQUES À L'AIDE D'UN SEUL CÂBLE USB TYPE C ET VOUS PERMET DE CHARGER SIMULTANÉMENT VOTRE LAPTOP



## DESCRIPTION

- Ajoute 2 ports USB de type A et 1 port USB de type C (5Gbit/s), un port HDMI et DP 4K, Ethernet Gigabit et un port audio à un ordinateur portable.
- Prend en charge les résolutions 3840x2160@30Hz pour un écran HDMI ou DP et Full HD 1920x1080 pour une utilisation simultanée des écrans HDMI et DP.
- Nécessite la prise en charge DisplayPort Alternate Mode par l'ordinateur
- La fonction USB Power Delivery 3.0 (100W) permet de charger l'ordinateur portable tout en utilisant la mini station d'accueil.
- Garantie 2 ans

La mini station d'accueil USB 3.2 Type C pour ordinateur portable de Lindy est une solution compacte et polyvalente pour connecter les ordinateurs portables à une gamme d'interfaces, y compris des écrans. Dotée de toutes les interfaces essentielles requises pour une station de travail moderne, cette mini station d'accueil utilise un seul câble USB 3.2 Type C pour connecter jusqu'à deux écrans, tout en ajoutant la connectivité à d'autres appareils grâce aux ports Ethernet Gigabit, USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed et de carte SD. Elle dispose également d'un port audio pour la connexion d'un casque ou d'un micro-casque.

La mini station d'accueil permet la connexion d'un écran à un ordinateur portable via HDMI ou Displayport à des résolutions de 3840x2160@30Hz ou des deux simultanément en utilisant la fonction DisplayPort Alternate Mode via le port USB de type C de l'ordinateur. Elle est dotée d'un port d'alimentation et de données USB Type C combiné qui prend en charge la fonction Power Delivery jusqu'à 100W tout en transmettant des données jusqu'à 5Gbit/s. La fonction Power delivery 3.0 prend en charge l'alimentation bidirectionnelle avec jusqu'à 100 Watt et permet de négocier des valeurs de tension et de courant plus élevées entre les appareils connectés - hôte ou périphériques. Les deux ports USB de type A intégrés assurent un transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s, ce qui est parfait pour connecter des périphériques de type A tels qu'un disque dur, une imprimante ou une webcam. Le port USB droit prend également en charge la spécification Battery Charging USB 1.2 pour le chargement des appareils mobiles, qui est capable de fournir 5V et jusqu'à 1,5A pour un chargement plus rapide par rapport à un port USB standard.

## RELATED PRODUCTS

43319

# MINI DOCK USB 3.2 TYPE C - 4K HDMI & DP, PD 3.0 100W, USB 3.2, ETHERNET GIGABIT , SD, AUDIO

## SPÉCIFICATIONS

<b>Interface</b>	USB Type C vers 1x HDMI / 1x DP / 1x RJ45 / 2x USB Type A / 1x USB Type C / 1x SD / 1x Audio
<b>Norme</b>	USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0, HDMI 1.4, DP 1.2, Gigabit LAN, Audio (combo)
<b>Bande passante prise en charge</b> <b>Résolution maximale en entrée</b>	5 Gbit/s, 10/100/1000Mbit/s 3840x2160@30Hz
<b>Résolution maximale en sortie</b>	3840x2160@30Hz (HDMI), 3840x2160@30Hz (DP) utilisation simultanée: 1920x1080
<b>Chipset</b>	VM3332, VL817, VL102, AU6438, RTL8153B, HS-100B
<b>Compatibilité</b>	Ordinateurs équipés en USB Type C ou Thunderbolt 3 avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
<b>Power Delivery</b> <b>Prise en charge HDCP</b>	PD 3.0 jusqu'à 100W (20V 5A) HDCP 1.4
<b>Audio</b> <b>Ports audio dédiés</b> <b>Caractéristiques spécifiques</b>	Prise en charge fréquence 1x port audio combo 3.5mm DisplayPort Alternate Mode, port USB Type C femelle prend en charge alimentation et données, 1x port Battery Charging 1.2

## CONNECTEURS

<b>Entrées</b>	1 x USB Type C (mâle)
<b>Sorties</b>	1x HDMI (femelle), 1x DisplayPort (femelle), 1x RJ45 (femelle), 2x USB Type A (femelle), 1x USB Type C (femelle) / 1x slot SD, 1x 3.5mm audio (femelle)
<b>Alimentation</b>	1 x port USB Type C (femelle) PD

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

<b>Dimensions (approx.)</b> <b>LxIxH</b>	116.5x61x16mm (4.59x2.4x0.63in)
<b>Matériau du boîtier</b> <b>Poids net</b>	Aluminium 0.115kg (0.25lb)
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C - 55°C (32°F - 131°F)
<b>Température de stockage</b>	-10°C - 70°C (14°F - 158°F)
<b>Humidité relative</b>	0 - 85% RH (sans condensation)
<b>Puissance</b> <b>Couleur</b>	Alimenté par le bus USB Gris

## DIVERS

<b>Type d'emballage</b> <b>Dimensions de l'emballage</b>	Emballage en carton 150x137x120mm (5.91x5.39x0.79in)
<b>Poids brut</b> <b>Garantie (années)</b> <b>Certifié</b>	0.15kg (0.33lb) 2 CE, UKCA, FCC, REACH & RoHS, CP65

## INFORMATIONS COMMERCIALES

<b>No.</b> <b>EAN</b>	43323 4002888433235
--------------------------	------------------------

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mini Dock USB 3.2 Type C  
Manuel Lindy