



Câble USB type C vers DisplayPort 4K60 avec HDR, 1m

No.: 43500

Connecte un affichage DP au port USB Type C de votre ordinateur

Description

Connecte un écran 4K à un ordinateur ou un portable équipé d'un port USB de type C

Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K 3840x2160@60Hz avec HDR

La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et une gamme de couleurs plus étendue.

Nécessite la prise en charge du mode alternatif DisplayPort par le port/bus USB

Garantie de 2 ans

Le câble adaptateur Lindy USB Type C vers DisplayPort 4K60 permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes d'un périphérique de type C tel qu'un ordinateur ou un ordinateur portable, en utilisant le mode alternatif DisplayPort. La longueur de 1 mètre offre plus de flexibilité lors du positionnement de l'écran DisplayPort.

Grâce à la prise en charge de résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz et à la prise en charge supplémentaire de la gamme dynamique élevée, le contenu 4K peut être visionné avec une clarté cristalline, un contraste amélioré et des couleurs plus réalistes. Ces câbles sont parfaits pour créer des affichages de vente au détail accrocheurs, des environnements de travail innovants ou une lecture vidéo immersive dans les bars sportifs et les installations de home cinéma, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter une vidéo claire et détaillée.

Ce câble est alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe n'est donc nécessaire. L'installation est aussi simple que de brancher et de jouer, il peut être facilement installé dans un système AV nouveau ou existant, idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: USB Type C mâle

Connecteur B: DisplayPort mâle

Matériau du boîtier: USB C: PVC, DP: ABS

Revêtement du connecteur: Plaqué or

Matériau des broches: Alliage cuivre

Revêtement des broches: Plaqué or

Dimensions [approx.] LxIxH:

USB: 32x12x6.3mm [1.26x0.47x0.25in]

DP: 47.17x21.8x9.2mm [1.86x0.86x0.36in]

Détails du câble

Longueur: 1m (3.28ft)
Norme: DP 1.2
Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 5mm (0.20in)
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: Cuivre étamé
Section des conducteurs: 32AWG
Blindage: Tresse cuivre 85%

Spécifications

Chipset: LT87101CD
Bande passante supportée: 21.6Gbit/s
Power Delivery: -
Résolution maximale: 3840x2160@60Hz 10bit 4:4:4
Atténuation nominale: 0.1MHz-6MHz<12DB
Rayon de courbure minimal: 47mm (1.85in)
Température de fonctionnement: 0°C - 35°C (32°F - 95°F)
Température de stockage: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie (années): 2
Conformité produit: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 43500
EAN: 4002888435000

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

43500 - 1m (3.28ft)
43501 - 2m (6.56ft)
43502 - 3m (9.84ft)