



Câble réseau Gris Cat.6 S/FTP LSZH, 5m (testé par Fluke)

No.: 45585

RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 26AWG

Description

Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45 et rapport de test (100% Test)

Cat.6 S/FTP PIMF, LSZH

Connecteur avec manchon anti-accroc intégré la protection du loquet

Broches plaqués or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte

Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge d'une bande passante jusqu'à 250MHz doté d'un manchon anti-accroc et avec contacts plaqués or pour normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage par paires individuelles (S/FTP). Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tout le secteur professionnel. ils sont idéalement utilisés pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet individuel.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le manchon anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et la déconnexion. Le rapport de test inclus dans chaque emballage individuel assure une compatibilité maximum du câble.

Chaque composant est testé individuellement, ce qui permet d'éliminer les problèmes tels que la perte d'insertion, la perte par réflexion et la diaphonie.

Le matériau de gaine sans halogène du câble LSZH rend le produit utilisable dans les lieux publics grâce à sa faible émission de fumée et à l'absence d'émissions toxiques d'halogène.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m, 40m, 50m, 60m, 70m, 80m, 90m, 100m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: RJ45 mâle

Connecteur B: RJ45 mâle

Matériau du boîtier: Polycarbonate

Revêtement du connecteur: Nickel
Matériau des broches: Laiton
Revêtement des broches: plaqué or
Dimensions [approx.] LxIxH: 11.6x21.5x8.3mm [0.46x0.85x0.33in]

Détails du Câble

Longueur: 5m [16.44ft]
Couleur: Gris
Type: Cat.6
Diamètre de la gaine: 6.2mm [0.24in]
Matériau de la gaine: LSZH
Matériau des conducteurs: Cuivre
Section des conducteurs: 26AWG
Blindage: Aluminium / Polyester

Spécifications

Bande passante supportée: 250MHz
Atténuation nominale: 38.3dB/100m @250MHz
Rayon de courbure minimal: 18.6mm [0.74in]
Température de fonctionnement: -25°C - 60°C [-43F - 140°F]
Température de stockage: -25°C - 60°C [-43F - 140°F]

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel
Garantie [années]: 10
Conformité produit: RoHS, REACH, UL

Informations Commerciales

No.: 45585
EAN: 4002888455855

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

45580 - 0.3m [0.98ft]
45581 - 0.5m [1.64ft]
45582 - 1m [3.28ft]
45583 - 2m [6.56ft]
45584 - 3m [9.84ft]
45585 - 5m [16.44ft]
45586 - 7.5m [24.61ft]
45587 - 10m [32.81ft]
45588 - 15m [49.21ft]
45589 - 20m [65.62ft]
45590 - 30m [98.43ft]
45591 - 40m [131.23ft]
45592 - 50m [164.04ft]
45593 - 60m [196.85ft]
45594 - 70m [229.66ft]
45595 - 80m [262.67ft]
45596 - 90m [295.28ft]
45597 - 100m [328.08ft]