

StarTech.com Adaptateur USB-C HDMI, Adaptateur Multiport USB-C vers HDMI 4K, 100W PD Passthrough, Hub USB 3.0 5Gbps (1xType-C/1xA), Mini Dock USB-C, Station d'accueil portable USB-C (CDP2H DUACP2)(CDP2H DUACP2)

StarTech.com Adaptateur USB-C HDMI, Adaptateur Multiport USB-C vers HDMI 4K, 100W PD Passthrough, Hub USB 3.0 5Gbps (1xType-C/1xA), Mini Dock USB-C, Station d'accueil portable USB-C (CDP2H DUACP2) - Station d'accueil - USB-C / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - HDMI



L'adaptateur multiport USB C StarTech.com offre une gamme d'options de connectivité, ce qui le rend idéal pour ceux qui ont besoin de polyvalence. Son câble USB-C intégré connecte les appareils tout en fournissant jusqu'à 100 W d'alimentation. Avec la prise en charge de résolutions haute définition telles que 3840 x 2160 et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz, cet adaptateur garantit que la sortie vidéo répond à divers besoins d'affichage.

Cette station d'accueil dispose de plusieurs ports, notamment HDMI et USB 3.2 Gen 1, facilitant la connectivité avec les moniteurs et les périphériques. La longueur compacte de 34 cm du câble intégré ajoute à sa commodité, permettant une installation facile sans encombrement de câbles supplémentaires. Conforme aux normes telles que RoHS et USB Power Delivery 3.0, cet adaptateur allie fonctionnalité et responsabilité environnementale dans un format élégant.

Mise en avant

- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160
- Câble USB-C intégré pour une connectivité pratique
- Alimentation de 100 W pour recharger et alimenter les appareils
- Compatible avec USB 3.2 Gen 1 pour un transfert de données à haut débit
- Conception compacte adaptée à diverses configurations

Les atouts

- Connectivité polyvalente**
Cet adaptateur multiport USB C est équipé d'un port HDMI et de plusieurs ports USB, ce qui permet de connecter une large gamme d'appareils pour une productivité accrue.
- Prise en charge haute résolution**
Prend en charge plusieurs résolutions, dont 3840 x 2160 à différents taux de rafraîchissement, garantissant un affichage clair et dynamique adapté à différentes applications.
- Alimentation électrique efficace**
Avec une alimentation de 100 W, cet adaptateur peut charger les appareils connectés tout en assurant un transfert de données fluide, offrant ainsi une double fonctionnalité.
- Conception compacte**
Le câble intégré de 34 cm offre une solution ordonnée pour connecter des appareils sans encombrement excessif, parfaitement adaptée aux voyages ou aux espaces de travail compacts.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	StarTech.com Adaptateur USB-C HDMI, Adaptateur Multiport USB-C vers HDMI 4K, 100W PD Passthrough, Hub USB 3.0 5Gbps (1xType-C/1xA), Mini Dock USB-C, Station d'accueil portable USB-C (CDP2H DUACP2) - station d'accueil - USB-C / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - HDMI
Type de Produit	Station d'accueil
Interface de station d'accueil	USB-C / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Interfaces vidéo	HDMI
Dimensions (LxPxH)	11.5 cm x 6 cm x 1 cm
Poids	102 g
Couleur	Gris
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Station d'accueil
Largeur	11.5 cm
Profondeur	6 cm
Hauteur	1 cm
Poids	102 g
Couleur du boîtier	Gris

Extension/connectivité

Interfaces	1 x affichage / vidéo - HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x USB 3.2 de génération 1 avec charge de batterie 1.2 - USB 9 broches type A 1 x USB-C 3.2 1re génération avec alimentation 3.0 (100 W) - 24 pin USB-C
------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C - intégré - 34 cm
Caractéristiques	Puissance délivrée de 100 W, DisplayPort Alt Mode
Normes de conformité	USB Power Delivery 3.0, RoHS

Réseaux

Normes de conformité	USB 3.2 Gen 1, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, USB 3.1 Gen 1
----------------------	---

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	45 °C

Vidéo

Détails de la résolution max	4096 x 2160 - 24 Hz 3840 x 2160 - 30 Hz 3440 x 1440 - 60 Hz 1920 x 1080 - 120 Hz
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	14.2 cm
Profondeur emballée	17 cm
Hauteur emballée	3 cm
Poids emballé	102 g

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.