



Câble réseau Blanc Cat.6 S/FTP, 7.5m

No.: 47387

RJ45, M/M, 250MHz, 100% cuivre, 28AWG

Description

Câble réseau à paires torsadées avec connecteurs RJ45

Cat.6 S/FTP PIMF

Connecteur avec manchon anti-accroc intégré pour la protection du loquet.

Broches plaquées or pour une meilleure conductivité et la garantie d'un signal sans perte

Garantie 10 ans

Câble réseau S/FTP Cat.6 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 250MHz et doté d'un système anti-accroc, avec contacts plaqués or pour les normes Ethernet jusqu'à 1GBase-T.

Câble Cat.6 pour fréquences de fonctionnement jusqu'à 250MHz en version blindée avec tresse comme blindage général et blindage pour les paires individuelles [S/FTP]. Les câbles de catégorie 6 sont répandus dans tous les secteurs professionnels. Ils sont idéaux pour les applications d'extension Gigabit Ethernet ou AV. Ces câbles sont fabriqués et testés selon la spécification ISO/IEC 11801. Les câbles sont emballés individuellement dans un sachet.

Les contacts dorés garantissent des connexions fiables et anticorrosion sur le long terme. La conception robuste et le système anti-accroc évite d'endommager le loquet du connecteur lors de l'installation et de la déconnexion.

Couleurs disponibles: Noir, Bleu, Gris, Rouge, Blanc.

Longueurs disponibles: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m.

Détails techniques

Connecteurs

Connecteur A: RJ45 mâle

Connecteur B: RJ45 mâle

Matériau du boîtier: Polycarbonate

Revêtement du connecteur: Nickel

Matériau des broches: Cuivre

Revêtement des broches: Plaqué or

Dimensions [approx.] LxIxH: 11.6x22.8x8.3mm [0.46x0.90x0.33in]

Détails du Câble

Longueur: 7.5m [24.61ft]

Couleur: Blanc

Type: Cat.6

Diamètre de la gaine: 6.2mm [0.24in]

Matériau de la gaine: PVC

Matériau des conducteurs: Cuivre

Section des conducteurs: 28AWG

Blindage: Tresse aluminium

Spécifications

Bande passante supportée: 250MHz

Atténuation nominale: 32.8dB/100m @250MHz

Rayon de courbure minimal: 74mm (2.91in)

Température de fonctionnement: -10°C - 60°C (14°F - 140°F)

Température de stockage: -20°C - 75°C (-4°F - 167°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet individuel

Garantie (années): 10

Conformité produit: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Informations Commerciales

No.: 47387

EAN: 4002888473873

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs:

47380 - 0.3m (0.98ft)

47381 - 0.5m (1.64ft)

47382 - 1m (3.28ft)

47383 - 1.5m (4.92ft)

47384 - 2m (6.56ft)

47385 - 3m (9.84ft)

47386 - 5m (16.44ft)

47387 - 7.5m (24.61ft)

47388 - 10m (32.81ft)