

Verbatim PMT-14(49591)

Verbatim MONITEUR TACTILE PORTABLE 14" Full HD 1080pPM14-IPS-1000:1-HDMI , 2xUSB-C-haut-parleurs



## Mise en avant

Moniteur tactile portable avec résolution Full HD de 1920 x 1080 et 16,7 millions de couleurs en tailles

Prend en charge le multi-touch capacitif à 10 points avec la technologie G + FF, il suffit de connecter le moniteur à votre appareil à l'aide d'un câble USB-C

Panneau IPS incluant un angle de vision complet de 178° et un rapport d'écran 16:9

Boîtier en aluminium solide et durable

La technologie HDR améliore la qualité de l'image, créant une expérience visuelle fantastique

Grande compatibilité pour le travail/les voyages/les jeux

Solution à câble unique: Configuration Plug-and-Play des appareils compatibles via la connexion USB-C

Design ultra fin et léger avec haut-parleur intégré

Prise audio pour connecter un casque ou un haut-parleur

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Verbatim PMT-14 - écran LED - Full HD (1080p) - 14"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 14" - écran tactile
Classe énergétique	Classe A
Consommation électrique en mode marche	7 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI, 2xUSB-C
Tension	CA 110-240 V (50/60 Hz)
Normes de conformité	Plug and Play

## Spécifications détaillées

### Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe A
Classe énergétique (HDR)	Classe A
Taille de la diagonale	14"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9

Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Fonctions	Coque en aluminium, FreeSync Technology, HDR (gamme de dynamique élevée), profil mince, technologie Low Blue Light, écran tactile capacitif

## Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	1 Watt

## Entrée

Type	Écran tactile
------	---------------

## Connectivité

Interfaces	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode (données, alimentation) HDMI Casque USB 2.0
------------	---

## Divers

Accessoires inclus	Adaptateur d'alimentation, prise d'alimentation (UK), gaine de protection
Câbles inclus	1 x câble USB-C vers USB-C - 1 m 1 x câble USB-C vers USB-A - 1.2 m 1 x câble HDMI - 1.5 m
Normes de conformité	Plug and Play

## Alimentation

Tension d'entrée	CA 110-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	7 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	7 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	7 kWh/1 000 h

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.