

NEC P554U(60004329)

NEC P554U - Projecteur LCD - 5300 lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p



Le NEC P554U offre à vos espaces de réunion et de formation une luminosité atteignant 5 300 lumens ANSI. Le NEC P554U offre des options de montage à l'identique et une ample plage de zoom qui facilite l'ajustement de la projection sur l'écran existant. La technologie LCD procure des couleurs naturelles affichant un contraste élevé alors que l'amplitude de pivotement horizontal et vertical de l'objectif flexibilise incroyablement l'installation. Grâce à sa consommation minimale en énergie, le NEC P554U réduit les coûts totaux de possession et vous aide à minimiser votre empreinte carbone.

## Mise en avant

Projection sur grand écran à un prix abordable  
Installation flexible et professionnelle  
Luminosité élevée  
Gestion économe de l'appareil  
Coûts d'utilisation réduits  
Tranquillité d'esprit

## Les atouts

### Projection sur grand écran à un prix abordable

La solution idéale pour les grandes salles des entreprises ou les auditoriums des établissements d'enseignement.

### Installation flexible et professionnelle

Les options de projection polyvalentes vous permettent de positionner le projecteur facilement, de simplifier l'installation et d'économiser les frais d'installation.

### Luminosité élevée

Pour d'excellentes performances avec un éclairage ambiant lumineux.

### Gestion économe de l'appareil

Pour faciliter la gestion de tous les appareils NEC connectés depuis un emplacement central.

### Coûts d'utilisation réduits

Grâce à la longue durée de vie de la lampe et aux longs intervalles de changement du filtre.

### Tranquillité d'esprit

Avec la connectivité à l'épreuve du temps.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NEC P554U - projecteur LCD
Type de périphérique	Projecteur LCD - 1080p
Luminosité	5300 lumens
Rapport de contraste	20000:1 (dynamique)
Résolution	WUXGA (1920 x 1200)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Sens du déplacement de l'objectif	Horizontal, vertical
Type de lampe	330 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heures - mode normal   Jusqu'à 8000 heures - mode économique
Entrée vidéo	RGB, vidéo composite (NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60)
Modes vidéo	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Haut-parleurs	Haut-parleur(s) - intégré
Alimentation	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	457 Watt

Dimensions (LxPxH)	42 cm x 32.2 cm x 13.3 cm
Poids	4.8 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

## Spécifications détaillées

### Général

Type de périphérique	Projecteur LCD - 1080p
Réseaux	Ethernet

### Projecteur

Luminosité	5300 lumens
Rapport de contraste	20000:1 (dynamique)
Taille d'image	76 cm - 762 cm
Distance de projection	0.8 m - 12.9 m
Rapport de projection	1.2 - 2.0:1
Résolution	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (natif) / 1920 x 1200 (redimensionnement)
Rapport hauteur/largeur natif	16:10
Fréquence de synchronisation maximale (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Type de lampe	330 Watt
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 4000 heures - mode normal Jusqu'à 8000 heures - mode économique
Commandes et réglages	Correction de la distorsion trapézoïdale, cadran de décalage d'objectif (horizontal), cadran de décalage d'objectif (vertical)
Fonctions	Technologie AutoSense, technologie Advanced AccuBlend, Closed Caption, système de protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP), correction de la couleur murale, PJLink, Crestron RoomView, Direct Power Off, mise en marche automatique, USB Viewer, Cornerstone, Carbon Savings Meter, Eco Mode, Virtual Remote, minuteur de mise en veille, Quick On/Off, AMX Beacon

### Objectif

Type de mise au point	Manuel
Ouverture de l'objectif	F/1.5-2.08
Type de zoom	Manuel
Facteur de zoom	1.6x
Sens de la correction de la distorsion trapézoïdale	Horizontal, vertical
Correction de la distorsion trapézoïdale verticale	-30 / +30
Correction de la distorsion trapézoïdale horizontale	-20 / +20
Sens du déplacement de l'objectif	Horizontal, vertical
Déplacement vertical de l'objectif	0% / 55%
Déplacement horizontal de l'objectif	15% / 15%

## Entrée vidéo

Système TV	NTSC,SECAM,PAL,PAL-N,PAL-M,NTSC 4.43,PAL 60
Signal vidéo analogique	RGB,vidéo composite
Interfaces vidéo	VGA,HDMI,composite video,HDBaseT
Modes vidéo	480p,720p,1080i,1080p,480i,576i,576p

## Haut-parleurs

Type	Intégré
Mode de sortie audio	Mono
Puissance de sortie/canal	20 Watt
Haut-parleurs	1 x canal mixte

## Extension/connectivité

Interfaces	1 x entrée VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 2 x entrée HDMI - HDMI de 19 broches de type A 1 x entrée HDBaseT - RJ-45 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x entrée de ligne audio - RCA x 2 1 x entrée de ligne audio - mini jack stéréo 3,5 mm 1 x sortie VGA - 15 broches HD D-Sub (HD-15) 1 x sortie de ligne audio - mini jack stéréo 3,5 mm 1 x série RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches 1 x télécommande - mini jack stéréo 3,5 mm 1 x réseau - RJ-45 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x gestion - USB 4 broches type B 1 x USB - USB de type A 4 broches
------------	--

## Divers

Accessoires inclus	Télécommande sans fil
Câbles inclus	1 x câble VGA
Fonctionnalités de sécurité	Étiquette de sécurité
Normes de conformité	NOM,ICES-003 Class B,DDC/CI,UL 60950-1,CSA 22.2 No. 60950-1,FCC Part 15 Class B

## Alimentation

Source d'alimentation	Secteur
Tension requise	CA 100 - 240 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement	457 Watt
Consommation électrique en veille	2 Watt

## Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	NaViSet Administrator 2
--------------------	-------------------------

## Dimensions et poids

Largeur	42 cm
Profondeur	32.2 cm

Hauteur	13.3 cm
Poids	4.8 kg

### Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans Garantie limitée - lampe - 6 mois / 1 000 heures
------------------------	--

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80 % (sans condensation)
Niveau sonore	37 dB
Emission sonore (mode économique)	29 dB

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.