

NEC MultiSync EA231WU-WH(60004782)

NEC MultiSync EA231WU-WH - Écran LED - 23" (22.5" visualisable) - 1920 x 1200 WUXGA - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - blanc



NEC MultiSync EA231WU cadre ultrafin - format 16:10 en taille d'écran abordable.

L'écran est conçu pour utiliser le maximum d'écran vertical et est conçu pour les environnements professionnels devant projeter des documents orientés verticalement. L'EA231WU offre le même espace de travail pour écran vertical qu'un écran 24" 16:9 sans compromettre la qualité. L'écran est doté de la meilleure ergonomie de sa catégorie, qui respecte toutes les règles de sécurité. La hauteur de l'écran s'ajuste du niveau du bureau jusqu'à 150 mm, de sorte qu'il est conforme aux nouvelles normes en matière de création d'un design ergonomique.

Mise en avant

- Zone d'écran verticale maximisée
- Flexibilité maximale de la connectivité
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité
- Attention maximale à la santé et au bien-être
- Consommation électrique s'ajustant automatiquement
- Facilité de commande d'écrans multiples

Les atouts

Zone d'écran verticale maximisée

La nouvelle taille d'écran 22.5" 16:10 offre un avantage considérable pour les utilisateurs sensibles au coût qui ont besoin de l'espace de travail vertical d'un affichage classique 24" 16:9.

Flexibilité maximale de la connectivité

La gamme complète de connectivité (VGA, DVI, DP, HDMI et USB) offre aux utilisateurs une flexibilité totale pour connecter l'écran aux plates-formes existantes.

Au sommet de la forme et de la fonctionnalité

Un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.

Attention maximale à la santé et au bien-être

Réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière ambiante intégré: tous s'associent pour personnaliser la configuration individuelle de rêve afin de booster la productivité.

Consommation électrique s'ajustant automatiquement

Pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l'utilisateur et les conditions d'éclairage de la pièce.

Facilité de commande d'écrans multiples

Gérez des installations atteignant 5 écrans selon une configuration à moniteurs multiples via l'affichage maître avec la technologie ControlSync.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NEC MultiSync EA231WU-WH - écran LED - 23"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 23"
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	19 kWh
Consommation électrique en mode marche	13 Watt
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.1 Gen1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200
Densité par pixel	0.25 mm
Luminosité	250 cd/m ²

Rapport de contraste	1000:1 / 5000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Couleur	Blanc
Avertissement sur les couleurs de l'image	L'image du produit peut être d'une couleur différente
Dimensions (LxPxH) - avec support	49.89 cm x 25 cm x 33.72 cm
Poids	5.9 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe D
Consommation d'énergie annuelle	19 kWh
Taille de la diagonale	23"
Surface visible	22.5"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.1 Gen1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:10
Résolution native	WUXGA 1920 x 1200
Densité par pixel	0.25 mm
Pixels par pouce	100
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 5000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	31.5 - 75 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	WLED

Fonctions

Détecteur de lumière ambiante, XtraView, système AccuColor, Rapid Response, Ambix, synchronisation sur le vert, poignée de transport, HDCP, Eco-Mode, contrôle automatique de la luminosité, Dynamic Visual Mode, ControlSync, On-screen Digital Controls, verrouillage OSD, système de gestion de câbles intégré, Carbon Footprint Meter, Human Sensor, technologie Flicker

Free, Simulation DICOM, compteur de coûts réinitialisable, conception de lunette ultra-fine, technologie Low Blue Light, gamme de couleurs NTSC de 72 %

Couleur	Blanc
Avertissement sur les couleurs de l'image	L'image du produit peut être d'une couleur différente
Dimensions (LxPxH)	49.89 cm x 25 cm x 33.72 cm - avec support
Poids	5.9 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	1 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI DisplayPort VGA DVI-D Sortie de ligne audio (mini-prise) USB 3.1 montant de génération 1 (Type B) 3 x aval USB 3.1 (Type A)
------------	--

Mécanique

Interface de montage VESA	100 x 100 mm
---------------------------	--------------

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	Câble USB Câble DisplayPort Câble ControlSync
Normes de conformité	Plug and Play, DDC-2B, VESA DPMS, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 1.4, VESA DDC 2 B
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	13 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	12 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	15 Watt
Consommation électrique en veille	0.29 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus	NaViSet, SpectraViewII software
------------------	---------------------------------

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:49.89 cm - profondeur:25 cm - hauteur:33.72 cm - poids:5.9 kg Sans support - largeur:49.89 cm - profondeur:4.56 cm - hauteur:31.97 cm - poids:3.4 kg
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	65.5 cm
Profondeur emballée	20 cm
Hauteur emballée	42 cm
Poids emballé	8.3 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	7.0

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

What's in the box

NEC MultiSync EA231WU-WH
Câble USB
Câble DisplayPort
Câble ControlSync
Software

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.