

NEC MultiSync E243F(60005203)
NEC MultiSync E243F - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd / m² - 1000:1 - 6 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir



Libérez-vous du fatras de câbles et profitez d'une plateforme de communication unique et universelle via cette pièce maîtresse de l'espace de travail - l'écran MultiSync E243F. Offrant une puissante connectivité 65W USB Type-C, cette bête de travail bureautique de 24" gère la vidéo, l'audio, l'alimentation et l'USB avec un câble unique. Compatible avec les nouvelles normes de bureau ouvert HotDesk et PAP ('Prenez votre appareil personnel'), l'affichage est parfaitement évolutif avec un niveau supérieur de flexibilité de la connectivité.

Le bien-être de l'utilisateur fait l'objet de toutes les attentions avec les technologies Low Blue Light intégrée et sans scintillement assurant la protection des yeux de l'utilisateur mais sans compromis sur les performances d'affichage de couleurs réalistes. En outre, l'ajustabilité de l'ergonomie de pointe assure le summum de l'agencement de l'espace de travail individuel pour fomentier une productivité soutenue.

Disponible en noir et en blanc selon les préférences ergonomiques et esthétiques d'un environnement de bureau ou résidentiel sans oublier un encombrement minime de l'écran grâce à cadre ultrafin et au support client léger VESA, le modèle E243F complète à la perfection l'espace de travail moderne efficient.

Mise en avant

- Norme de connectivité USB Type C la plus récente
- Flexibilité évolutive
- Bien-être de l'utilisateur protégé
- Bureau ergonomique
- Au sommet de la forme et de la fonctionnalité

Les atouts

Norme de connectivité USB Type C la plus récente

Optimisez la connectivité et faites le ménage sur votre bureau. Remplacez le câblage vidéo, audio, alimentation et USB par un câble unique pour connecter votre notebook/PC tablette avec l'écran.

Flexibilité évolutive

L'ample connectivité assure une flexibilité haut de gamme avec une sortie audio et DP, HDMI, USB Type C et USB A.

Bien-être de l'utilisateur protégé

La technologie Low Blue Light Plus intégrée filtre les émissions dangereuses de lumière bleue alors que la technologie sans scintillement élimine tout scintillement de rétroéclairage. Les yeux des utilisateurs sont donc protégés contre la cataracte et la dégénération maculaire.

Bureau ergonomique

Le réglage sur toute la hauteur (130 mm) articulé, orientable et inclinable pour une ergonomie parfaite et personnalisée.

Au sommet de la forme et de la fonctionnalité

Un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc et plaque de montage VESA en option pour les périphériques "thin client".

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	NEC MultiSync E243F - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	26 kWh
Consommation électrique en mode marche	18.1 Watt
Caractéristiques	Hub USB 3.1 de 1re génération/USB-C
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz

Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	6 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Connecteurs d'entrée	HDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.81 cm x 19 cm x 33.26 cm
Poids	5 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	Plug and Play, TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DisplayPort 1.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	26 kWh
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Hub USB 3.1 de 1re génération/USB-C
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.275 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs (8 bits)
Temps de réponse	6 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	31.5 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Carbon Footprint Meter, Carbon Savings Meter, technologie Flicker Free, NaViSet Administrator 2, mode paysage, mode portrait, technologie Low Blue Light, cadres ultra-étroits à 3 faces
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.81 cm x 19 cm x 33.26 cm - avec support

Poids	5 kg
-------	------

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	1 Watt

Connectivité

Interfaces	DisplayPort HDMI USB-C Casque 3 x USB 3.1 descendant de génération 1 (Type A) USB-C 3.1 de 1ère génération en amont/mode DisplayPort Alt avec Power Delivery
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+25
Angle de pivotement	340
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), guide pour câbles
Câbles inclus	1 x Câble DisplayPort 1 x câble USB-C
Normes de conformité	Plug and Play, TUV GS, DDC-2Bi, TUV Ergo, RoHS, WEEE, DisplayPort 1.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 120/230 V (50 - 60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	18.1 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	18.1 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	15 Watt
Consommation électrique en veille	0.4 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - poids:3.5 kg
------------------------------	-----------------------------

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	7.0

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.