Lenovo C22-20(62A7KAT1EU)
Écran LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - TN - 200 cd/m² - 600:1 - 5 ms - HDMI,VGA - noir corbeau - pour ThinkCentre neo 70t 11YU

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Lenovo C22-20 - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	13.1 Watt
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2483 mm
Luminosité	200 cd/m²
Rapport de contraste	600:1 / 3000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (extrême),5 ms (normal)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Connecteurs d'entrée	HDMI,VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100 - 240 V (47/63 Hz)
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH) - avec support	50.72 cm x 20.62 cm x 38.64 cm
Poids	2.71 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes de conformité	CCC,CEE Tier 2,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,EU RoHS 2002/95/EC
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans
Conçu pour	ThinkCentre neo 70t 11YU

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E

Taille de la diagonale	21.5"
Type de panneau	TN
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2483 mm
Pixels par pouce	102
Luminosité	200 cd/m²
Rapport de contraste	600:1 / 3000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC (CIE 1931)
Temps de réponse	5 ms (extrême),5 ms (normal)
Angle de visualisation horizontale	90
Angle de visualisation verticale	65
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	WLED
Fonctions	Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free
Couleur	Noir corbeau
Dimensions (LxPxH)	50.72 cm x 20.62 cm x 38.64 cm - avec support
Poids	2.71 kg

Connectivité

Interfaces	HDMI VGA (HD-15) Sortie de ligne audio

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/22
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément),système de gestion de câbles intégré
Câbles inclus	1 x câble VGA - 1.8 m
Normes de conformité	CCC,CEE Tier 2,TUV Rheinland Low Blue Light Certification,TUV Rheinland Flicker Free Certification,EU RoHS 2002/95/EC
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100 - 240 V (47/63 Hz)
Consommation électrique en mode marche	13.1 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	13.1 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	14 Watt

Consommation en sommeil	0.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:50.72 cm - profondeur:20.62 cm - hauteur:38.64 cm - poids:2.71 kg Sans support - largeur:50.72 cm - profondeur:5.11 cm - hauteur:31.07 cm - poids:2.4 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	59.4 cm
Profondeur emballée	11.8 cm
Hauteur emballée	39 cm
Poids emballé	4.38 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans

Information de compatibilité

Conçu pour	Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.