

HP V22i G5(6D8G8AA#ABB)

HP V22i G5 - V Series - écran LED - 21.5" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI ,VGA,DisplayPort



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP V22i G5 - V Series - écran LED - Full HD (1080p) - 21.5"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 21.5"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 10000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Connecteurs d'entrée	HDMI ,VGA,DisplayPort
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Dimensions (LxPxH) - avec support	48.84 cm x 18.05 cm x 37.82 cm
Poids	3.1 kg
Localisation	Anglais / Europe
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	VCCI,CB,FCC,RoHS,ISO 9241-307,ICES,cTUVus,TUV Bauart,CEC,ERP,CECP,CEL,EAC,CEL Grade 1,RCM,SEPA,faible halogène,UAE,Mexico NOM,MEPS Vietnam,EAEU RoHS,Australie MEPS,Energy Star
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E

Taille de la diagonale	21.5"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Pixels par pouce	102
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 10000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC
Temps de réponse	5 ms (gris à gris avec Overdrive)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 75 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 86 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-glare 3H hardness
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP,Low Blue Light Mode,technologie Flicker Free,micro-bord à 3 côtés,6-bit + FRC Color Depth
Dimensions (LxPxH)	48.84 cm x 18.05 cm x 37.82 cm - avec support
Poids	3.1 kg

Connectivité

Interfaces	DisplayPort 1.2 (HDCP) HDMI 1.4 (HDCP) VGA
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	VCCI,CB,FCC,RoHS,ISO 9241-307,ICES,cTUVus,TUV Bauart,CEC,ERP,CECP,CEL,EAC,CEL Grade 1,RCM,SEPA,faible halogène,UAE,Mexico NOM,MEPS Vietnam,EAEU RoHS,Australie MEPS,Energy Star
Localisation	Anglais / Europe
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14 Watt

Consommation d'énergie SDR (mode On) 14 kWh/1 000 h

Consommation électrique (Typique) 20 Watt

Consommation électrique (Max) 25 Watt

Consommation électrique en veille 0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciels inclus HP Display Center

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Avec support - largeur:48.84 cm - profondeur:18.05 cm - hauteur:37.82 cm
Sans support - largeur:48.84 cm - profondeur:5.12 cm - hauteur:29.43 cm

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 56.7 cm

Profondeur emballée 12.1 cm

Hauteur emballée 38.7 cm

Poids emballé 4.85 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement 5 °C

Température maximale de fonctionnement 35 °C

Taux d'humidité en fonctionnement 20 - 80 % (sans condensation)

What's in the box

HP V22i G5
Câble HDMI
Software

* TD SYNEXX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.