



Switch Audio Numérique TosLink (Optique) 3 Ports

No.: 70482

Commutez facilement entre 3 appareils source audio numérique

Description

- Commutation de deux signaux audio numériques provenant de diverses sources vers un dispositif de sortie commun
- Prise en charge de l'audio LPCM 2 canaux, DTS et Dolby Digital
- Transmet des signaux audio numériques jusqu'à 40m sans dégradation en utilisant des câbles audio optiques de haute qualité
- Contrôlez facilement la commutation avec une télécommande IR ou un bouton-poussoir intégré
- Garantie 2 ans

Le switch audio numérique TosLink (optique) 3 ports de LINDY permet de connecter trois appareils sources optiques numériques (SPDIF, TosLink) à un appareil de sortie, par exemple des haut-parleurs, des amplificateurs ou des barres de son. Un bouton-poussoir pratique sur l'appareil, ainsi qu'une télécommande IR permettent de commuter facilement la source, ce qui garantit la reprise d'une lecture audio de haute qualité à partir de l'une ou l'autre source, instantanément et à tout moment.

Un design compact et minimaliste et une faible consommation d'énergie grâce à la connexion USB assurent une flexibilité maximale dans les installations AV, idéale pour les petites configurations AV à domicile et les applications professionnelles, éducatives ou commerciales plus importantes.

Détails techniques

Spécifications:

- Interface AV: TosLink (optique)
- Norme: -
- Bande passante prise en charge: -
- Résolution maximale: -
- Prise en charge HDCP: -
- Audio: LPCM2.0 / DTS / Dolby Digital
- Ports audio dédiés: -
- Prise en charge IR: Oui
- Prise en charge CEC: -
- Interface série: -
- Caractéristiques spécifiques: Contrôle IR

Connecteurs:

- Entrées: 3 x TosLink (femelle)
- Sorties: 1 x TosLink (femelle)
- Contrôle: 3.5mm (femelle)
- Alimentation: Mini-USB

Propriétés physiques:

- Dimensions (approx.) LxlxH: 54x60x20mm (2.13x2.36x0.79in)
- Matériau du boîtier: Matière plastique
- Poids net: 0.084kg (0.19lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Température de stockage: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Humidité relative: 5-90% RH (sans condensation)
- Puissance: 2.5W
- Couleur: Noir

Divers:

- Type d'emballage: Boite en carton
- Dimensions de l'emballage: 133x105x24mm (5.24x4.13x0.94in)
- Poids brut: 0.12kg (0.26lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu de l'emballage:

- Switch Audio Numérique TosLink (Optique) 3 Ports
- Câble USB Type A vers Mini-B, 0.76m
- Câble récepteur IR 3.5mm, 0.6m
- Télécommande IR
- Pile CR-2025
- Manuel LINDY

Informations commerciales:

- No.: 70482
- EAN: 4002888704823