

HP LaserJet Enterprise M554dn(7ZU81A#B19)

HP LaserJet Enterprise M554dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 33 ppm (mono) / jusqu'à 33 ppm (couleur) - capacité:650 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Enterprise M554dn - imprimante - couleur - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	5-15 utilisateurs
Poids	27.5 kg
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 33 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 35 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 4.6 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 4.6 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 55 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 55 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Taille de l'écran de prévisualisation	2.7"
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	(1 Go)
Mémoire flash installée (max)	4 Go
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,film opaque,papier,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Capacité totale	650 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 550 feuilles

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2000 - 8500 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel,étalonnage PANTONE,technologie Instant-on,certification Mopria,Mise en marche automatique,Arrêt automatique
Configuration requise	UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Microsoft Windows RT 8.1,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Microsoft Windows RT 8,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x
Normes environnementales	EPEAT Silver
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	45.8 cm x 47.9 cm x 40 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Nombre d'utilisateurs	5-15 utilisateurs
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 33 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 33 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 33 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 35 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 4.6 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 4.6 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 55 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) Jusqu'à 55 ppm - couleur - A5 (148 x 210 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD QVGA 2,7 pouces,Pavé à 24 touches
Taille de l'écran de prévisualisation	2.7"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN,hôte USB 2.0
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	HP ImageREt 3600
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	6 s

Durée de sortie de la première impression,couleur	7 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,PDF 1.7
Polices incluses	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Fonctionnalités de l'imprimante	Poche d'intégration de matériel,étalonnage PANTONE,technologie Instant-on,certification Mopria,Mise en marche automatique,Arrêt automatique
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 550 feuilles

Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	1 Go (maximum)
-------------------------	----------------

Mémoire flash

Mémoire flash	4 Go
---------------	------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,transparents,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,film opaque,papier,carte-copie,papier à grammage très élevé,papier à faible grammage,papier perforé,papier préimprimé
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,216 x 297 mm,JIS B5 (182 x 257 mm),101.6 x 152.4 mm,Statement (139.7 x 215.9 mm),76 x 127 mm,127 x 177.8 mm,Oficio (216 x 343 mm),215.9 x 330.2 mm,127 x 203.2 mm,JIS B6 (128 x 182 mm),102 x 148 mm,RA4 (215 x 305 mm)
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C5 (162 x 229 mm),International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m ² - 220 g/m ²
Capacité totale	650 feuilles
Entrées de média	Bac de dérivation: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac d'entrée: 1 x automatique - 550 feuilles - 216 x 297 mm poids: 60 g/m ² - 220 g/m ² Bac de sortie: automatique - 250 feuilles
Capacité max. du support	1200 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	2000 - 8500 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Nom de contrôleur de réseau	HP Jetdirect
Protocole de gestion à distance	SNMP 1,Telnet,SNMP 3,IPP,SNMP 2c,HTTP,NDS,HTTPS,TFTP,IPPS,SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos,LDAP,Apple Bonjour,TLS,IPsec,802.1x,EAP-TLS,PEAP

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 5500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 3500 pages ISO/IEC 19798 1 x collecteur de toner usagé
Normes de conformité	Homologué FFC classe A,CISPR 22 classe A,CECP,EN 61000-3-3:2008,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009,EN 62479:2010,EN 55022:2010 Class A,ICES-003 issue 5 Class A,IEC 62479:2010,EN 60825-1:2007,FCC CFR47 Part 15 A

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	589 Watt
Consommation électrique en veille	28.5 Watt
Consommation en sommeil	2.17 Watt

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	UNIX,Android,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Ubuntu 10.04,Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows XP (32/64 bits) SP3,Apple MacOS X Lion 10.7,Apple iOS,Ubuntu 11.10,Ubuntu 12.04,Apple OS X 10.8 Mountain Lion,Windows 8 (32/64 bits),openSUSE 12.2,Red Hat Fedora 17,Ubuntu 12.10,Windows 8.1 (32 /64 bits),Apple OS X 10.9 Mavericks,Red Hat Fedora 18,openSUSE 12.3,Linux Mint 13,Microsoft Windows RT 8.1,Ubuntu 13.04,Ubuntu 13.10,Ubuntu 14.04,Red Hat Fedora 19,Microsoft Windows RT 8,Linux Mint 14,Linux Mint 15,Apple MacOS X 10.10,openSUSE 13.1,Windows 10 (32/64 bits),Red Hat Fedora 20,Linux Mint 16,Linux Mint 17,BOSS GNU/Linux 3.0,BOSS GNU/Linux 5.0,Ubuntu 14.10,Debian Linux 6.0.x,Debian Linux 7.x

Normes environnementales

Compatible EPEAT	EPEAT Silver
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse:jour ouvré suivant
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	15 °C
Température maximale de fonctionnement	30 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80%
Emission sonore (inactive)	32 dBA
Emission sonore (active)	51 dBA

Dimensions et poids

Largeur	45.8 cm
Profondeur	47.9 cm
Hauteur	40 cm
Poids	27.5 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	60 cm
Profondeur (emballée)	50 cm
Hauteur (Expédition)	59.8 cm
Poids (Expédition)	31.3 kg

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.