

Philips 86BDL6051C(86BDL6051C/00)

Philips 86BDL6051C - Classe de diagonale 86" (85.6" visualisable) - C-Line écran LCD rétro-éclairé par LED - signalétique numérique interactive - avec écran tactile (multi-touches) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160



Maximisez l'intérêt et encouragez la collaboration avec l'écran interactif Philips C-line. Présentant jusqu'à 10 points de contact, un vitrage intégral et un design parfaitement plan, ces écrans Android sont conçus pour résister à un usage quotidien intensif.

Mise en avant

Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control
Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage
Partage d'écran sans fil et collaboration avancée
Technologie tactile capacitive HID avec USB plug-and-play
Mode tableau blanc intégré
Certifié Crestron Connected
Processeur SoC Android

Les atouts

Utilisation, surveillance et entretien avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que le contrôle des entrées et le suivi de l'état des écrans, que vous soyez responsable d'un seul écran ou de 100.

Le logement OPS permet l'intégration de PC sans câblage

Intégrez un PC pleine puissance ou un module CRD50 avec Android directement à votre écran professionnel Philips. Le logement OPS contient toutes les connexions nécessaires pour alimenter la solution insérée, y compris l'alimentation.

Partage d'écran sans fil et collaboration avancée

Affichez quatre flux sur un écran. La fonction de partage d'écran sans fil vous permet de connecter différents appareils en même temps pour changer rapidement de contenu lorsque vous en avez besoin.

Technologie tactile capacitive HID avec USB plug-and-play

La technologie tactile capacitive permet d'obtenir un style ultramoderne, grâce à un vitrage intégral et à un cadre de seulement 1,5 mm! Créez une expérience interactive inoubliable avec jusqu'à 10 points de contact simultanés. Parfait pour les applications collaboratives comme concurrentielles, cet écran vous permet de proposer n'importe quel contenu à votre public. C'est une solution idéale pour l'enseignement, les lieux publics, les entreprises, l'hôtellerie et les commerces.

Mode tableau blanc intégré

Encouragez une collaboration agile avec le mode tableau blanc. Il vous suffit d'activer cette fonction pour transformer votre écran en feuille blanche sur laquelle plusieurs utilisateurs peuvent dessiner à la main ou à l'aide de marqueurs spéciaux. Tout ce qui se trouve à l'écran peut ensuite être capturé pour faciliter l'impression ou le partage de fichiers.

Certifié Crestron Connected

Intégrez cet écran professionnel Philips à votre réseau Crestron pour bénéficier d'un contrôle total via votre ordinateur portable ou de bureau, ou encore votre appareil mobile. Allumez et éteignez l'écran, programmez des contenus, gérez les paramètres et connectez facilement des périphériques externes. Crestron Connected offre une solution rapide, fiable et sécurisée au niveau de l'entreprise pour le contrôle des systèmes.

Processeur SoC Android

Contrôlez votre écran via une connexion Internet. Les écrans professionnels Philips Android sont optimisés pour les applications Android natives. Vous pouvez également installer des applications Web directement sur l'écran. Le nouveau système d'exploitation Android assure la sécurisation du logiciel, ainsi que son actualisation prolongée.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Philips 86BDL6051C C-Line - 86" Classe (85.6" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - 4K - pour signalétique numérique / communication interactive
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED avec écran tactile (multi-touches)
Classe de diagonale	86"

Taille de la diagonale	85.6"
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive
Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Formats vidéo d'entrée	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	4 ports
Connectivité	Wi-Fi, LAN
Interface PC	DVI, DisplayPort
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Format de l'image	16:9
Tuner de télévision	Pas de tuner
Fonctions commerciales	Gestion CMND, Crestron Connected Certified, support pour Open Pluggable Standard (OPS), verrouillage de clavier
Améliorations d'image	Amélioration du contraste dynamique, Pixel Shift, Brillant faible
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Capacité de stockage	32GB eMMC
Cartes mémoire prises en charge	microSD
USB	4 ports
Accessoires compris	Télécommande, 2 stylets, couvercle de sécurité USB
Tension	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	500 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Dimensions (LxPxH) - sans support	194.9 cm x 9.3 cm x 77.5 cm
Poids	78.1 kg
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED
Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	500 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	263 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	217 cm (86")
Taille de la diagonale	217.42 cm (85.6")
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive
Combiné avec	Écran tactile (multi-touches)
Séries	C-Line
Système d'exploitation	Android OS 9.0

Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	4 ports
Interface PC	DVI, DisplayPort
Modes	Mode paysage, mode tableau blanc
Améliorations d'image	Amélioration du contraste dynamique, Pixel Shift, Brillant faible
Conception	Design de chasse d'eau
Dimensions	Sans support
Largeur	194.9 cm
Profondeur	9.3 cm
Hauteur	77.5 cm
Poids	78.1 kg

Affichage

Résolution	3840 x 2160
Format d'affichage	4K UHD (2160p)
Format de l'image	16:9
Technologie de rétroéclairage LCD	Rétroéclairage par LED
Rapport de contraste d'image	1000:1
Taux de contraste dynamique	500000:1
Luminosité	350 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Compensation déroulante	3:2, 2:2
Quantité de points tactiles	10
Temps de réponse	8 ms
Langue du menu d'affichage	Danois, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais
Durée de vie du rétro-éclairage	50,000 heure(s)
Fonctions commerciales	Gestion CMND, Crestron Connected Certified, support pour Open Pluggable Standard (OPS), verrouillage de clavier
Fonctions supplémentaires	Désentrelacement avec analyse du mouvement 3D, fonction Smart Insert, technologie tactile capacitive, verre bord-à-bord, emplacement OPS

Supports et systèmes de montage

Interface de montage pour écran plat	600 x 400 mm
Compatibilité VESA	Oui

Fonctionnalités vidéo

Formats vidéo d'entrée	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 3840/25p, 3840/24p, 3840/30p, 3840/60p
Résolutions d'affichage prises en charge	1366 x 768, 1440 x 1050, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 960, 1280 x 720, 640 x 350, 720 x 400, 848 x 480, 1152 x 900, 1360 x 768, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 1400 x 1050, 1600 x 900, 960 x 720

Lecteur multimédia

Formats vidéo pris en charge	MPEG-4, WMV, ASF, AVI, MKV, VOB, FLV, TS, DAT, WebM, MPG, MPEG
Formats audio pris en charge	MP3, WMA, AAC, M4A
Formats d'images pris en charge	BMP, JPG, JPEG, PDF
Cartes mémoire prises en charge	microSD
Port USB	Oui
Nombre de ports USB	4
Configuration	MTK5680 - 4 GB DDR4 - 32GB eMMC

Télécommande

Type	Télécommande
Facteur de forme de batterie	Type AAA
Batterie incluse	Oui

Système audio

Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	40 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur - 20 Watt

Multimédia réseau et Internet

Connectivité	Wi-Fi, LAN
--------------	------------

Connexions

Type de connecteur	Entrée DisplayPort 4 x entrée HDMI Entrée DVI-I USB Sortie DisplayPort Sortie HDMI Entrée de ligne audio 2 x sortie de ligne audio 2 x USB 2.0 Télécommande Entrée RS-232C Sortie RS-232C Entrée infrarouge Sortie infrarouge 2 x USB 3.0 Sortie DVI-D
--------------------	---

Divers

Accessoires inclus	2 stylets, couvercle de sécurité USB
Câbles inclus	Câble RS232 Câble DVI - 1.8 m Câble HDMI - 3 m Câble de capteur IR - 1.8 m Câble RS232 - 3 m Câble USB-A vers USB-B - 3 m

Normes de conformité	Homologué FFC classe A, VCCI, CB, PSB, RoHS, ETL, EMF, EAC, CU
----------------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Caractéristiques	Alimentation intelligente

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 3 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.