

Jabra PanaCast 40 VBS Bar Only(8700-231)

Jabra PanaCast 40 VBS Bar Only - Caméra de conférence - certifié UC



La barre Jabra PanaCast 40 VBS est conçue pour des vidéoconférences fluides, offrant des fonctionnalités audio et vidéo intégrées. Dotée d'un ensemble de 6 microphones avec technologie de formation de faisceaux, elle garantit un son clair sur une large gamme de fréquences. Les utilisateurs bénéficient d'un champ de vision de 180°, ce qui permet une présentation inclusive de votre salle de réunion sans perdre aucun détail. Avec une résolution de capture vidéo numérique de 3840 x 1080, cet appareil est équipé pour fournir une vidéo de qualité, améliorant ainsi les expériences de communication à distance.

Ses options de connectivité comprennent des technologies sans fil et filaires, avec une variété d'interfaces, notamment USB-C, HDMI et entrée audio. Les appareils intégrés, tels qu'une caméra et un haut-parleur, réduisent l'encombrement, tandis que des fonctionnalités telles que le zoom intelligent et le suivi automatique des haut-parleurs améliorent l'engagement des utilisateurs. De plus, la possibilité de gérer les câbles efficacement et les spécifications environnementales robustes garantissent la polyvalence de la Jabra PanaCast 40 dans différentes conditions d'utilisation, ce qui en fait un choix fiable pour toute configuration de bureau.

Mise en avant

Réseau de 6 microphones avec technologie de formation de faisceaux pour un son clair

Champ de vision à 180° et résolution vidéo 3840 x 1080 pour des réunions immersives

Prise en charge des options de connectivité filaire et sans fil

Caméra et haut-parleur intégrés pour des conférences simplifiées

Zoom intelligent et suivi automatique des intervenants

Les atouts

Optimisez les petits espaces de réunion

Champ de vision à 180 ° : Offre une visibilité parfaite et sans angle mort de tous les participants, même ceux qui sont proches de l'écran ou dans un coin. Vue panoramique 4K : Permet d'intégrer tous les participants à l'image grâce au zoom numérique 4X.

Qualité audio exceptionnelle

Microphones à réduction de bruit à formation de faisceaux : Permet à chaque voix d'être clairement entendue. Haut-parleur puissant : Remplit la salle d'un son immersif pour des conversations naturelles.

Fonctionnalités pilotées par IA

Fonction Dynamic Composition : Offre simultanément un plan rapproché des intervenants actifs et une vue de la salle. Virtual Director : Suivi en temps réel de l'intervenant. Zoom intelligent : Permet d'intégrer tous les participants à l'image, même lorsqu'ils se déplacent. Intelligent Meeting Space : Définit des limites virtuelles pour se concentrer sur les participants de la salle de réunion.

Intégration transparente

Solution fluide : Pour Microsoft Teams, avec installation express pour Microsoft Teams Rooms et Zoom. Déploiement flexible : S'utilise avec un contrôleur à écran tactile Jabra, un écran tactile ou en mode BYOD permanent. Accessoire en option : La housse Easy Clean peut être utilisée pour remplacer la housse de barre en tissu.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Jabra PanaCast 40 VBS Bar Only
Type de périphérique	Caméra de conférence
Localisation	EMEA
Entrée vidéo	Caméra vidéo numérique - SuperSpeed USB 3.0
Entrée audio	Réseau de 6 microphones - formation de faisceau
Sortie audio	Haut-parleur(s)
Réseaux	Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Alimentation	CA 100-240 V
Certification du logiciel	Certifié UC
Configuration requise	Android 13
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Caméra de conférence
Protocoles réseau	HTTPS, IPv4, IPv6
Dimensions & Poids - Détails	Barre vidéo - largeur 53 cm profondeur 6 cm hauteur 10.5 cm poids 1.8 kg
Appareils intégrés	Réseau de microphones, caméra, haut-parleur
Localisation	EMEA

Extension/connectivité

Interfaces	1 - entrée HDMI 1 x SuperSpeed USB 3.0 - USB de type A 4 broches 1 x audio - casque/microphone - mini-phone 3,5 mm 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x réseau - RJ-45
------------	--

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Divers

Câbles inclus	1 x câble USB-C vers USB-C - 3 m 1 x câble RJ-45 - 4.57 m 1 x câble HDMI - 1.83 m
Accessoires inclus	Montage mural, couvercle de câble, couvercle de confidentialité avec capteur
Certification du logiciel	Certifié UC
Normes de conformité	IPv4, IPv6

Réseaux

Technologie de connectivité	Filaire, sans fil
Protocole de liaison de données	Bluetooth 5.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Protocole réseau / transport	HTTPs, DHCP, IPv4, IPv6
Caractéristiques	Automatic Media-Dependent Interface Crossover (MDIX), cable management, partage de contenu, emplacement de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington), mode IP statique, protocole d'enrôlement de certificat simple (SCEP), mode BYOD, capteur de proximité
Normes de conformité	Bluetooth 5.2

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - externe
Tension requise	CA 100-240 V

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Android 13
-------------------------------	------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 80%

Entrée vidéo

Type	Caméra vidéo numérique (couleur) - desktop / wall mountable
Type d'interface	SuperSpeed USB 3.0

Résolution de la capture vidéo numérique	3840 x 1080
Modes vidéo	4K
Zoom numérique	4
Conception mécanique de la caméra	Panoramique / inclinaison / zoom
Caractéristiques	Champ de vision 180° (horizontal), champ de vision 54° (vertical), capteurs de 2 x 8 mégapixels, caméras doubles, Intelligent-Zoom, Manual Pan-Tilt-Zoom, indicateur DEL, diffusion en continu en direct, comptage de personnes, suivi automatique du locuteur, microprogramme évolutif, fente de sécurité (compatible avec le verrou de sécurité Kensington), 4.5 m microphone pickup range
Champ de vison angulaire (max, degrés)	180

Sortie audio

Type	Haut-parleur(s)
Réponse en fréquence	80 - 20000 Hz

Entrée audio

Type	Réseau de 6 microphones - intégré
Mode de fonctionnement du microphone	Formation de faisceau
Réponse en fréquence	100 - 16000 Hz

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	58.9 cm
Profondeur emballée	21 cm
Hauteur emballée	11 cm

* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.