

ASUS ProArt PA247CV(90LM03Y1-B02370)

ASUS ProArt PA247CV - Écran LED - 24" (23.8" visualisable) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, 2xDisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir



Le ProArt Display PA247CV est un moniteur de 23,8 pouces conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la création, de l'édition photo et vidéo à la conception graphique. Le ProArt Display PA247CV est calibré en usine et vérifié par Calman pour offrir une superbe précision des couleurs ($\Delta E < 2$). Il offre également une couverture de l'espace colorimétrique 100 % sRGB/100 % Rec.709, conforme aux normes de l'industrie. Le port USB-C intégré prend en charge les transferts de données, DisplayPort et prend également en charge l'alimentation électrique de 65 W via un seul câble, ce qui permet de disposer d'une solution pratique et de garder votre bureau bien rangé. Le PA247CV permet d'obtenir facilement l'aspect exact que vous souhaitez, rapidement, facilement et avec précision.

Mise en avant

Écran Full HD (1920 x 1080) de 23,8 pouces à rétroéclairage LED avec panneau IPS à grand angle de vision de 178

Standard de couleur international 100% sRGB et 100% Rec.709 large gamme de couleurs

Calman Verified avec étalonnage en usine pour une excellente précision des couleurs $\Delta E < 2$

Connectivité étendue incluant DP sur USB-C avec 65 W Power Delivery, DisplayPort, HDMI, hub USB

Taux de rafraîchissement de 75 Hz et technologie Adaptive-Sync (48~75 Hz) pour animer le contenu avec des actions rapides et éliminer le déchirement de l'écran

Le chaînage en guirlande permet aux utilisateurs de relier jusqu'à quatre moniteurs pour créer une station de travail multi-écrans via DisplayPort

Conception ergonomique avec inclinaison de $+35^\circ \sim -5^\circ$, pivotement de $\pm 90^\circ$, pivot de $\pm 90^\circ$ et réglage de la hauteur de 130 mm pour une expérience visuelle confortable

Les atouts

Faites ressortir la vraie beauté de vos photos

L'écran ProArt offre une gamme de couleurs 100 % sRGB/100 % Rec.709 et prend en charge la gamme de couleurs DCI-P3 pour une reproduction riche et vivante qui garantit que chaque détail de vos photos est clair et réaliste.

Haute fidélité des couleurs pour des teintes vraiment expressives

Profitez de teintes pures et expressives grâce à une reproduction précise et fidèle des couleurs. Les écrans ProArt atteignent $\Delta E < 2$, de sorte que vos images sont reproduites avec précision à l'écran, ce qui vous permet de voir exactement à quoi ressemblera votre travail une fois terminé.

Des couleurs vraies, dès la sortie de la boîte

Les professionnels de la couleur s'appuient sur des écrans aux couleurs précises pour s'assurer que leurs créations sont exactement comme prévu. L'écran ProArt Display PA247CV est calibré en usine et vérifié par Calman pour garantir une précision des couleurs à la pointe de l'industrie. Chaque écran ProArt est soumis à des tests rigoureux et méticuleux pour garantir une gradation des couleurs plus douce. Consommateur de pro, vous êtes assuré de bénéficier d'une expérience de visualisation et de création de contenu aux couleurs précises.

Ajustement rapide de la gamme de couleurs

ProArt Preset, une exclusivité ASUS, propose plusieurs modes pour un ajustement rapide de la gamme de couleurs. Que vous fassiez de l'étalonnage, du montage vidéo ou de la manipulation de photos, vous pouvez changer de mode et l'adapter facilement à vos besoins.

Expérience d'édition personnalisée

ASUS ProArt Palette vous permet de personnaliser votre écran grâce à un large éventail de paramètres, notamment les réglages de teinte, de température et de gamma, tous facilement accessibles via des menus intuitifs à l'écran. Il existe également des curseurs de niveaux de gris à deux points pour les six couleurs, ce qui offre une plus grande flexibilité de réglage des couleurs que de nombreux moniteurs concurrents. ProArt Palette vous permet de produire rapidement et de manière cohérente, et facilite le contrôle de votre gestion des couleurs.

L'USB-C qui fait tout

Le ProArt Display PA247CV vous offre une compatibilité inégalée avec la plupart des périphériques multimédias USB-C, HDMI et DisplayPort. Le port USB-C intégré prend en charge les transferts de données, DisplayPort et prend également en charge une alimentation électrique de 65 W. Le PA247CV sert également de hub USB, ce qui signifie que lorsque vous vous y connectez via USB-C (à l'aide d'un câble C vers C ou C vers A), votre appareil accède à tous les périphériques connectés aux ports USB.

Prévisualisation des illustrations en taille réelle

Gagnez du temps et travaillez plus intelligemment avec ASUS QuickFit Virtual Scale. Cette fonction intelligente superpose une grille sur l'écran qui permet d'aligner et de prévisualiser les documents à leur taille réelle avant l'impression.

Technologie ASUS Ultra-Low Blue Light

La technologie exclusive ASUS Ultra-Low Blue Light vous protège des émissions de lumière bleue qui peuvent nuire à votre vision. Elle offre quatre paramètres de filtrage de la lumière bleue qui sont facilement accessibles par le menu à l'écran via la touche de raccourci.

Technologie ASUS Flicker-Free

La technologie ASUS Flicker-Free offre une expérience visuelle et un environnement de travail plus confortables en réduisant le scintillement de l'écran afin de minimiser la fatigue oculaire et les maux de tête lorsque vous passez de longues heures devant l'écran.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ProArt PA247CV - écran LED - Full HD (1080p) - 24"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 24"
Classe énergétique	Classe F
Caractéristiques	Concentrateur USB 3.1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB
Connecteurs d'entrée	HDMI, 2xDisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	53.97 cm x 21.14 cm x 34.18 cm
Poids	6.3 kg
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe F
Taille de la diagonale	24"
Surface visible	23.8"
Appareils intégrés	Concentrateur USB 3.1
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.2745 mm
Luminosité	300 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	48 - 75 Hz

Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 85 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, technologie Adaptive-Sync, Sélection de température de couleur, calibration Delta E<2, 3 côtés sans cadre, CalMAN Verified, ProArt Preset
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	53.97 cm x 21.14 cm x 34.18 cm - avec support
Poids	6.3 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	HDMI 2 x DisplayPort 1.2 Casque USB-C 3,1 de génération 1 en amont/DisplayPort 1,2 avec livraison de puissance 4 x aval USB 3.1
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+35
Angle de pivotement	180
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	130 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	22 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	18 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails Sans support - largeur:53.97 cm - profondeur:5.28 cm - hauteur:32.99 cm - poids:4.2 kg
Avec support - largeur:53.97 cm - profondeur:21.14 cm - hauteur:34.18 cm - poids:6.3 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	63.2 cm
Profondeur emballée	21.6 cm
Hauteur emballée	45 cm
Poids emballé	8.3 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - Panneau LCD - 3 ans
------------------------	--

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.