

ASUS BE279QSK(90LM04P1-B03370)

ASUS BE279QSK - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - haut-parleurs - noir



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS BE279QSK - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"
Classe énergétique	Classe C
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Caractéristiques	Webcam
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA, DisplayPort
Entrée audio	Tableau de microphone
Webcam intégrée	2 mégapixels
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	61.1 cm x 26.6 cm x 39.8 cm
Poids	6.8 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR EPEAT Bronze
Normes de conformité	VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, NFPA 99, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, ERP, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, TCO Certified 8.0, Energy Star 8.0

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	27"
Appareils intégrés	Webcam
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.311 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 61 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, conception bezel sans cadre, 3 côtés sans bordure
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.1 cm x 26.6 cm x 39.8 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	6.8 kg

Webcam intégrée

Résolution du capteur	2 mégapixels
-----------------------	--------------

Entrée audio

Type	Tableau de microphone
------	-----------------------

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	Entrée de ligne audio Casque VGA HDMI DisplayPort 1.2 Amont USB 2.0
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
------------------------------------	--

Angle d'inclinaison	-5/+35
Angle de pivotement	360
Angle de rotation	180
Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Accessoires inclus	Support de câble
Normes de conformité	VCCI, C-Tick, BSMI, ICES-003, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, cTUVus, NFPA 99, MEPS, J-MOSS, E-Standby, KC, ERP, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, EU Energy Label, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2, TCO Certified 8.0, Energy Star 8.0
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	14 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	14 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	30 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt
Commutateur marche/arrêt	Oui

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus basse) - largeur:61.1 cm - profondeur:26.6 cm - hauteur:39.8 cm - poids:6.8 kg
	Avec support (position la plus haute) - largeur:61.1 cm - profondeur:26.6 cm - hauteur:54.8 cm - poids:6.8 kg
	Sans support - largeur:61.1 cm - profondeur:5.6 cm - hauteur:39.6 cm - poids:4.8 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	71.2 cm
Profondeur emballée	22.8 cm
Hauteur emballée	46.8 cm
Poids emballé	9.3 kg

Informations sur le développement durable

Compatible EPEAT	EPEAT Bronze
Certifié ENERGY STAR	Oui

What's in the box

Support de câble

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.