

ASUS ZenScreen MB166C(90LM07D3-B01170)

ASUS ZenScreen MB166C - Écran LED - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:1 - 5 ms - USB-C



Mise en avant

Élégance et portabilité
Un câble suffit
Confort d'utilisation
ASUS Blue Light Filter
Technologie ASUS Flicker-Free

Les atouts

Élégance et portabilité

Le ASUS ZenScreen est idéal pour une utilisation hors de chez soi. Cet élégant moniteur portable est fin et léger afin de pouvoir être glissé facilement dans un sac de voyage: restez productif même en déplacement!

Un câble suffit

Le ZenScreen MB166C utilise une seule connexion USB Type-C pour l'alimentation et la transmission vidéo à partir de votre périphérique hôte. Ce qui signifie que vous utilisez moins de câbles et disposez d'un espace de travail moins encombré.

Confort d'utilisation

Le trou pour vis de ¼" à l'arrière du moniteur vous permet de fixer le ZenScreen MB166C sur un trépied ou sur un support pour fixation au bureau.

ASUS Blue Light Filter

La technologie ASUS Ultra-Low Blue Light vous préserve de la lumière bleue. Elle propose quatre filtres de lumière bleue facilement accessibles sur le menu à l'écran via les raccourcis.

Technologie ASUS Flicker-Free

Le ZenScreen MB166C intègre la technologie ASUS Flicker-Free, certifiée par TÜV Rheinland, pour réduire le scintillement et créer une expérience visuelle confortable. Cette technologie réduit la fatigue oculaire et les autres maux typiquement associés à un temps d'écran élevé.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ZenScreen MB166C - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6"
Classe énergétique	Classe B
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	800:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Connecteurs d'entrée	USB-C
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)

Dimensions (LxPxH) - sans support	36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm
Poids	780 g
Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe B
Taille de la diagonale	15.6"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	800:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, ASUS EyeCare Technology, Sélection de température de couleur, Display Widget, prise pour trépied
Dimensions (LxPxH)	36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm - sans support
Poids	780 g

Connectivité

Interfaces	USB-C
------------	-------

Divers

Normes de conformité	TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
----------------------	--

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	6 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	8 Watt

Consommation électrique en veille 0.5 Watt

Consommation d'énergie (mode hors tension) 0.3 Watt

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée 43.4 cm

Profondeur emballée 7.6 cm

Hauteur emballée 29 cm

Poids emballé 1.7 kg

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.