

ASUS ZenScreen MB166B(90LM07D3-B02170)

ASUS ZenScreen MB166B - Écran LED - 15.6" - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 25 ms - USB



## Mise en avant

Moniteur portable de 15,6 pouces alimenté par USB via un seul câble USB 3.2 pour l'alimentation et la transmission du signal vidéo. L'écran IPS antireflet et le design ultrafin vous permettent d'accomplir vos tâches plus efficacement lorsque vous êtes en déplacement. Design intuitif avec prise pour trépied intégrée à l'arrière et housse pliable pour plus de polyvalence. Le moniteur détecte automatiquement dans quelle position il est, afin de passer facilement en mode portrait ou paysage.

## Les atouts

### Élégance et portabilité

L'ASUS ZenScreen MB166B est idéal pour une utilisation nomade. Cet élégant moniteur portable est léger et fin afin de pouvoir être glissé facilement dans un sac de voyage: restez productif même en déplacement!

### Un câble suffit

Le moniteur portable ZenScreen MB166B alimenté par USB ne nécessite qu'un seul câble USB pour son signal vidéo et son alimentation, ce qui le rend entièrement compatible avec presque tous les ordinateurs portables.

### Confort d'utilisation

Un trou fileté de 1/4 de pouce à l'arrière du moniteur vous permet de fixer facilement le ZenScreen MB166B à un trépied classique ou à un support de table.

### Gain d'espace

La dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080) affiche un angle de 178° afin que les couleurs et contrastes perçus soient à couper le souffle même si vous êtes excentré par rapport au moniteur.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ZenScreen MB166B - écran LED - Full HD (1080p) - 15.6"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 15.6"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Temps de réponse	25 ms (tr - tf)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Connecteurs d'entrée	USB
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	DC 5 V
Dimensions (LxPxH) - sans support	36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm
Poids	780 g

## Spécifications détaillées

## Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Taille de la diagonale	15.6"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Temps de réponse	25 ms (tr - tf)
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Prise pour trépied
Dimensions (LxPxH)	36.014 cm x 1.18 cm x 22.564 cm - sans support
Poids	780 g

## Connectivité

Interfaces	USB 3.0
------------	---------

## Divers

Accessoires inclus	Manchon ZenScreen
Câbles inclus	1 x câble USB 3.2

## Alimentation

Tension d'entrée	DC 5 V
Consommation électrique (Typique)	7 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

## Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	43.4 cm
Profondeur emballée	7.6 cm
Hauteur emballée	29 cm
Poids emballé	1.65 kg

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.