

ASUS ProArt PA348CGV(90LM07ZO-B01370)

ASUS ProArt PA348CGV - Écran LED - 34" - 3440 x 1440 UWQHD @ 120 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 2 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - haut-parleurs - noir



Le ProArt Display PA348CGV est un moniteur ultralarge de 34 pouces conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la création, de l'édition photo et vidéo à la conception graphique. Calibré en usine, il est labellisé " Calman Verified " et calibré en usine pour offrir une superbe reproduction des couleurs ($\Delta E < 2$). Il offre également une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 de 98 %, conforme aux normes du secteur. Taux de rafraîchissement variable (VRR) de 120 Hz avec FreeSync Premium Pro pour un rendu fluide. L'USB-C intégré supporte les transferts de données, DisplayPort et une alimentation jusqu'à 90W via un seul câble. Le ProArt Display PA348CGV exécute rapidement et précisément les effets stylistiques que vous souhaitez donner à vos contenus multimédia.

Mise en avant

Écran IPS 21:9 ultralarge de 3440 x 1440 avec un angle d'affichage à 178° et un design sans cadre, rendant le multitâche plus agréable et plus efficace

Normes colorimétriques internationales: gamme de couleurs 98 % DCI-P3 et 100 % sRGB/Rec. 709

Écart Delta inférieur à 2 pour une meilleure reproduction des couleurs et Calman Verified

Connectivité étendue dont DisplayPort sur USB-C, DisplayPort, HDMI et hub USB

Taux de rafraîchissement variable (VRR) de 120 Hz avec FreeSync Premium Pro, offrant aux créateurs un rendu rapide et fluide et une expérience visuelle confortable

Les atouts

Dalle ultralarge QHD pour des images aux détails sublimes

La dalle ultralarge QHD du ProArt Display PA348CGV bénéficie d'une résolution multipliée par 2,4 par rapport à un écran Full HD standard. Ainsi, l'espace visuel s'en trouve élargi de 35 % par rapport aux autres moniteurs Full HD d'un format similaire. La productivité découlant d'un travail multitâche s'en trouve décuplée. Le moniteur est compatible avec le format HDR10 et le VESA DisplayHDR 400 pour des blancs plus lumineux et des noirs plus sombres, ce qui confère une expérience visuelle riche et réaliste qui vous aide à concrétiser pleinement votre vision créative.

Révélez la beauté de vos photographies

Le moniteur ProArt répond aux normes du secteur, 98 % DCI-P3 et 100 % sRGB/Rec. 709 pour une reproduction riche et réaliste de chaque nuance de couleur de vos photographies. À couper le souffle, le résultat est plus vrai que nature!

Compatible avec le rendu 2D/3D

Sa fréquence de rafraîchissement variable (VRR) allant jusqu'à 120 Hz avec la technologie FreeSync Premium Pro permet aux développeurs de jeux vidéo de créer des jeux au rendu rapide, mais également de vérifier la qualité du rendu directement à l'écran. La fréquence d'images élevée apporte des visuels fluides et offre une expérience visuelle confortable.

Un affichage prêt-à-l'emploi aux couleurs exceptionnelles

Chez ASUS, les collaborateurs ont su saisir toute l'importance pour les professionnels, d'être en mesure de travailler sur un moniteur affichant avec exactitude le résultat de leurs créations. Calibré en usine, le ProArt Display PA348CGV est labellisé " Calman Verified " pour offrir à l'utilisateur une superbe reproduction des couleurs ($\Delta E < 2$). Chaque moniteur ProArt est soumis à de rigoureux tests visant à garantir la gradation plus fluide de leurs couleurs. Artiste professionnel ou amateur, votre expérience en matière de création de contenu s'en trouvera considérablement enrichie!

Réglages rapides des gammes de couleurs

ProArt Preset propose plusieurs modes via lesquels l'utilisateur peut ajuster rapidement le niveau des couleurs. Cet outil permet de passer instantanément d'un profil à l'autre, qu'il s'agisse d'étalonnage de couleurs, de montage vidéo ou de retouche photo.

Pince en C

Un support de fixation est inclus avec le moniteur afin de libérer de l'espace sur votre bureau. Ce support dans lequel s'insère facilement le moniteur PA348CGV, peut être fixé sur presque toutes les surfaces planes.

Le port USB-C par excellence

Le PA348CGV vous offre une compatibilité sans pareille avec la plupart des appareils multimédia via les connexions USB-C, HDMI et DisplayPort. L'USB-C intégré supporte les transferts de données, DisplayPort et une alimentation jusqu'à 90W. Le PA348CGV fait également office de hub d'extension c'est-à-dire que lorsque vous le connectez à un port USB-C (Type-C pour les câbles C, Type-A pour les câbles A), votre moniteur peut ensuite accéder à tous les périphériques connectés aux ports USB.

Prévision précise en temps réel sur l'écran

QuickFit Plus propose de superposer une grille transparente sur votre création en cours afin de vous aider à aligner toutes les éléments et les prévisualiser. Le marqueur central et la zone de sécurité permettent une prévisualisation en temps réel lorsque vous êtes sur le plateau de tournage afin d'éviter que l'image vidéo ne dépasse l'écran. La règle indique la taille réelle en pouces sur le bord; vous pouvez également personnaliser la taille du cadre pour l'adapter à vos préférences.

Technologie ASUS Ultra-Low Blue Light

La technologie ASUS Ultra-Low Blue Light préserve vos yeux de la lumière bleue nocive. Elle propose quatre filtres de lumière bleue facilement accessibles sur le menu à l'écran via les raccourcis.

Technologie ASUS Flicker-Free

La technologie ASUS Flicker-Free vous offre une expérience visuelle et un environnement de travail bien plus confortables en réduisant le scintillement à l'écran pour atténuer la fatigue de vos yeux et les maux de tête pouvant apparaître lorsque vous passez de nombreuses heures devant votre écran.

Confort modulable, design ergonomique

Grâce au moniteur ProArt, il devient facile d'adopter une position confortable avec son châssis ultrafin et ergonomique que vous pourrez adapter à votre guise en réglant sa hauteur, son angle de rotation et d'inclinaison. Vous pouvez ranger et dissimuler vos câbles pour conserver un espace de jeu épuré. Par ailleurs, le pied peut être retiré afin de fixer le moniteur à un mur via les supports VESA.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ProArt PA348CGV - écran LED - 34" - HDR
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 34"
Classe énergétique	Classe G
Consommation électrique en mode marche	33 Watt
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium Pro
Caractéristiques	Hub USB
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	21:9
Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 120 Hz
Densité par pixel	0.2325 mm
Luminosité	400 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Compatible HDR	HDR10
Temps de réponse	2 ms
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB, 98% DCI-P3
Connecteurs d'entrée	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm
Poids	12.2 kg
Normes environnementales	TCO Certified Displays 9
Normes de conformité	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe G
Classe énergétique (HDR)	Classe G
Taille de la diagonale	34"
Technologie Adaptive-Sync	AMD FreeSync Premium Pro
Appareils intégrés	Hub USB
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	21:9

Résolution native	UWQHD 3440 x 1440 à 120 Hz
Densité par pixel	0.2325 mm
Pixels par pouce	110
Luminosité	400 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1
Format HDR	HDR10
Prise en charge des couleurs	1,07 milliards de couleurs
Gamme de couleurs	100% sRGB, 98% DCI-P3
Temps de réponse	2 ms
Fréquence de réactualisation verticale	30 - 100 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 151 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, Low Blue Light Mode, taux de rafraîchissement de 120 Hz, calibration Delta E<2, ProArt Palette, ProArt Widget, panneau sans scintillement
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	81.76 cm x 56.89 cm x 24.5 cm - avec support
Poids	12.2 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	2 Watt

Connectivité

Interfaces	USB-C 2 x HDMI DisplayPort Casque
------------	--

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de rotation	60
Réglage de la hauteur	115 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	Câble HDMI Câble USB-C Câble DisplayPort
Normes de conformité	TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	33 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	33 kWh/1 000 h
Consommation électrique HDR (mode marche)	52 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	29.7 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:81.76 cm - profondeur:56.89 cm - hauteur:24.5 cm - poids:12.2 kg Sans support - largeur:81.8 cm - profondeur:36.8 cm - hauteur:6.89 cm - poids:7.8 kg
------------------------------	---

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	93 cm
Profondeur emballée	30 cm
Hauteur emballée	48.8 cm
Poids emballé	17 kg

Informations sur le développement durable

Certifié TCO	TCO Certified Displays 9
--------------	--------------------------

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.