

ASUS ZenScreen Touch MB16AHT(90LM0890-B01170)
ASUS ZenScreen Touch MB16AHT - Écran LED - 16" (15.6" visualisable) - portable - écran tactile - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd / m² - 700:1 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - haut-parleurs - gris foncé



ASUS ZenScreen Touch MB16AHT est un moniteur portable IPS FHD de 15,6 pouces doté d'une fonctionnalité tactile 10 points réactive et intuitive qui permet aux utilisateurs de faire des gestes de balayage, de défilement, de glissement et de pincement pour vous aider à accomplir vos tâches plus efficacement. La double connectivité USB-C et mini-HDMI permet d'afficher le contenu d'une large gamme d'appareils, afin que vous puissiez profiter d'une vue étendue pour les meilleures expériences de travail et de divertissement, où que vous alliez.

Mise en avant

Moniteur portable IPS de 15,6 pouces avec support tactile 10 points
La saisie réactive et intuitive avec la fonctionnalité tactile à 10 points prend en charge le multitâche à haute productivité
Deux ports USB-C (mode DP Alt) et mini HDMI assurent une connectivité polyvalente avec les PC, les ordinateurs portables ou les consoles de jeu
La béquille intégrée offre une orientation paysage et portrait pour s'adapter à différents scénarios
Prise filetée 1/4" intégrée pour une compatibilité avec un trépied standard

Les atouts

La productivité en ligne de mire

Avec son écran tactile interactif à 10 points, le ZenScreen Touch offre des expériences tactiles très précises, réactives et transparentes, vous permettant d'éditer des documents, de dessiner sur des diapositives ou de jouer à des jeux du bout des doigts.

Conçu pour une visualisation confortable

Une béquille rabattable soutient le ZenScreen Touch MB16AHT sur n'importe quelle surface plane et permet de régler facilement l'inclinaison pour garantir des angles de vision et des positions de travail confortables. En outre, une prise pour trépied à filetage 1/4 de pouce située à l'arrière vous permet de fixer l'écran à un trépied standard ou à un support de table.

Une connectivité riche

ZenScreen Touch MB16AHT comprend un port mini HDMI et deux ports USB-C pour permettre la transmission de signaux audio-vidéo, l'alimentation électrique et la transmission de données (pour la fonction tactile).

Technologie ASUS Ultra-Low Blue Light

Le filtre anti-lumière bleue ASUS, certifié par le TÜV Rheinland, vous protège de la lumière bleue nocive. Il est facile d'accès, intuitif et flexible avec un réglage en continu (0 à Maximum) via le menu OSD. Les écrans ASUS ont subi des tests de performance rigoureux et ont été certifiés par les laboratoires TÜV Rheinland, fournisseur mondial de services techniques, de sécurité et de certification.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ZenScreen Touch MB16AHT - écran LED - Full HD (1080p) - 16"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 16" - écran tactile
Classe énergétique	Classe E
Caractéristiques	Écran tactile
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	700:1
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Connecteurs d'entrée	Mini HDMI, 2xUSB-C

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Couleur	Gris foncé
Dimensions (LxPxH) - sans support	35.985 cm x 1.195 cm x 22.675 cm
Poids	1.01 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, Directive 2011/65/EU, RCM, BIS, CU-EAC, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, sDoC, EPA 8.0, CAN ICES-3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Garantie du fabricant	1 an de garantie

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	16"
Surface visible	15.6"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	700:1
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	50 - 61 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	170
Angle de visualisation verticale	170
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Fonctions	Technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, technologie Flicker Free, Sélection de température de couleur, mode paysage, mode portrait, Ultra-Low Blue Light Technology, ASUS Display Widget Lite
Couleur	Gris foncé
Dimensions (LxPxH)	35.985 cm x 1.195 cm x 22.675 cm - sans support
Poids	1.01 kg

Audio

Type	Haut-parleurs - stéréo
Puissance de sortie/canal	1 Watt

Entrée

Type	Écran tactile - écran tactile
Technologie de détection de mouvements	Intelligence capacitive (PCAP)

Connectivité

Interfaces	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode Mini HDMI Casque
------------	---

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	+15/+35

Divers

Caractéristiques	Possibilité de montage sur trépied, pied central intégré
Normes de conformité	UL, VCCI, BSMI, WHQL, CB, CCC, FCC, KCC, WEEE, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, Directive 2011/65/EU, RCM, BIS, CU-EAC, ErP 2009/125/EC, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, TUV Rheinland Flicker Free Certification, sDoC, EPA 8.0, CAN ICES-3, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	10 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	9.88 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 10 / 11
-------------------------------	---------------------------

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	48.5 cm
Profondeur emballée	7.6 cm
Hauteur emballée	30.5 cm
Poids emballé	2.86 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 90% RH

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.