

Canon imageFORMULA P-215II (9705B003)

Canon imageFORMULA P-215II - Scanner de documents - Recto-verso - 216 x 1000 mm - 600 ppp x 600 ppp - jusqu'à 15 ppm (mono) / jusqu'à 10 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (20 feuilles) - jusqu'à 500 pages par jour - USB 2.0

Que vous soyez au bureau, à domicile ou en déplacement, le P-215II vous permet véritablement de numériser sans installation. Offrant des vitesses de numérisation recto verso atteignant 30 images par minute, il s'agit du scanner portable le plus rapide du marché.



Mise en avant

- Numérisation rapide alimentée par USB jusqu'à 30 images par minute
- Numérisation portable productive, avec chargeur automatique de documents 20 feuilles
- Modèle ultra-compact et robuste pour une véritable mobilité
- Prise en charge de la numérisation de cartes embossées
- Logiciels polyvalents comprenant la numérisation vers les applications sur le Cloud
- Compatibilité Mac et Windows

Les atouts

La numérisation alimentée par USB la plus rapide

Le scanner imageFORMULA P-215II est le plus productif de sa catégorie. Sa vitesse de numérisation recto verso alimentée par USB atteignant 30 images par minute et son chargeur automatique de documents pouvant accueillir jusqu'à 20 pages permettent aux utilisateurs de numériser efficacement, qu'ils se trouvent au bureau, à domicile ou en déplacement. Robuste, le scanner P-215II peut traiter jusqu'à 500 documents par jour.

Ultra-compact, pour un gain de place et une mobilité accrue

Compact et ultra-léger, le P-215II est la solution idéale, que vous soyez au bureau ou en déplacement. Caractérisé par son petit format, il trouve tout naturellement sa place dans une valise ou sur un bureau encombré. Pour bénéficier de sa fonctionnalité "plug-and-scan", il suffit de connecter le scanner à n'importe quel ordinateur, PC ou Mac. Le logiciel CaptureOnTouch Lite intégré unique de Canon est prêt à l'utilisation. Aucun chargement de pilote ni d'application n'est nécessaire.

Scanner de cartes rigides dédié

La numérisation de cartes devenant de plus en plus importante, le P-215II possède son propre logement de numérisation de cartes dédié. Un mécanisme d'alimentation par va-et-vient sophistiqué assure la numérisation rapide des cartes type Vitale ou bancaire.

Traitement d'image avancé

La technologie avancée du scanner permet une numérisation extrêmement précise à une résolution pouvant atteindre 600 dpi. Un large éventail de fonctions de traitement de l'image, telles que la détection automatique des couleurs et la reconnaissance de l'orientation du texte, garantissent une qualité de numérisation exceptionnelle, idéale pour la création de PDF avec fonction de recherche (à l'aide de la fonction OCR).

Suite logicielle puissante

Le P-215II utilise des pilotes ISIS et TWAIN afin de permettre une intégration aisée aux applications d'imagerie standard et comprend une suite complète de logiciels destinés à améliorer l'efficacité des utilisateurs. L'interface utilisateur à base d'icônes des logiciels CaptureOnTouch fournis simplifie et accélère la numérisation, tandis que le mode entièrement automatique applique automatiquement les meilleurs paramètres pour chaque tâche de numérisation. PageManager (Mac) et PaperPort (Windows) constituent des outils efficaces de gestion et de conversion des fichiers. De plus, la numérisation des cartes de visite n'a jamais été aussi simple grâce à l'application BizCard.

Numérisation directe vers le cloud

Grâce aux plug-ins fournis, les utilisateurs ont la possibilité de numériser directement les documents à partir de CaptureOnTouch vers un éventail de services sur le Cloud, y compris Evernote, Google Drive, SharePoint, SugarSync, Dropbox et OneDrive. Cela leur permet de télécharger des informations rapidement vers Internet pour pouvoir y accéder n'importe où, n'importe quand.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Canon imageFORMULA P-215II - scanner de documents - portable - USB 2.0
Type de périphérique	Scanner de documents - portable
Type d'interface	USB 2.0
Type d'élément de numérisation	CMOS / CIS
Source lumineuse	RGB LED array

Taille maximale de document pris en charge	216 x 1000 mm
Type d'entrée	Couleur
Niveaux de gris /Profondeur d'échantillonnage	8 bits (256 niveaux de gris) / 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Vitesse maximale de numérisation de documents	15 ppm (mono) / 10 ppm (couleur)
Taille maximale de document	216 mm x 1000 mm
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique
Type de chargeur de document	Manuel, automatique
Capacité de stockage de documents	20 feuilles
Taux d'utilisation	500 pages par jour
Configuration requise	Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.7 Lion, Windows 8, Apple MacOS X 10.5 - 10.9
Certification Microsoft	Compatible with Windows 7
Dimensions (LxPxH)	28.5 cm x 9.5 cm x 4 cm
Poids	1 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR

Spécifications détaillées

Général

Type	Scanner de documents - portable
Type d'interface	USB 2.0
Taille maximale de document pris en charge	216 x 1000 mm

Scanner

Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 ppp x 600 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Type d'élément de numérisation	CMOS / CIS
Type de lampe / source lumineuse	RGB LED array
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	15 ppm

Vitesse maximale de numérisation de documents - 10 ppm couleur

Taux d'utilisation 500 pages par jour

Détails sur la vitesse de numérisation
15 ppm - portrait noir et blanc - A4 - 200 ppp
30 ipm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 300 ppp
15 ppm - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 200 ppp
30 ipm - recto-verso - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 300 ppp
10 ppm - portrait couleur - A4 - 200 ppp
20 ipm - recto-verso - portrait couleur - A4 - 200 ppp
6 ppm - portrait couleur - A4 - 300 ppp
12 ipm - recto-verso - portrait couleur - A4 - 300 ppp

Fonctions du scanner
Alimenté par port USB, erreur de diffusion, réduction de moiré, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, technologie Multistream, reconnaissance de l'orientation du texte, possibilité d'ignorer des couleurs RVB (drop out), paramètre de résolution automatique, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Shadow Cropping, Deskew, correction des ombres, courbe gamma présélectionnée, Contrast Arrangement, Color Drift, Edge Enhancement, prise en charge d'alimentation de bus USB 3.0, Photograph Corrections, Pre-Scan, Three-Dimensional Color Correction, Trimming, Select Scanning Document Side, Scan Area Setting, Continuous Scanning

Normes de conformité TWAIN, ISIS

Gestion du support

Taille maximale de document 216 mm x 1000 mm

Type de document pris en charge Papier uni, carte de visite, Carte en plastique

Type de chargeur de document Manuel, automatique

Capacité de stockage de documents 20 feuilles

Extension/connectivité

Interfaces USB 2.0

Divers

Compatible with Windows 7 Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l'assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit.

Normes de conformité RoHS

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR Oui

Alimentation

Consommation en fonctionnement (en veille) 7 Watt (1.5 Watt)

Logiciels / Configuration requise

Logiciel(s) inclus Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon CaptureOnTouch, Nuance PaperPort, Canon CaptureOnTouch Lite, Evernote for Windows, Evernote for Mac, NewSoft Presto! BizCard, Google Docs, Presto! PageManager for

Mac,SharePoint for Windows,SharePoint for Mac,EMC Captiva Cloud Runtime Controls

Système d'exploitation requis	Windows XP Édition Familiale,Windows XP Professionnel,Microsoft Windows 7,Microsoft Windows Vista,Apple MacOS X 10.7 Lion,Windows 8,Apple MacOS X 10.5 - 10.9
-------------------------------	---

Dimensions et poids

Largeur	28.5 cm
---------	---------

Profondeur	9.5 cm
------------	--------

Hauteur	4 cm
---------	------

Poids	1 kg
-------	------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
--	-------

Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
--	---------

Taux d'humidité en fonctionnement	25 - 80%
-----------------------------------	----------

What's in the box

Canon imageFORMULA P-215II

Pilotes de périphérique & utilitaires,Canon CaptureOnTouch,Nuance PaperPort,Canon CaptureOnTouch Lite,Evernote for Windows,Evernote for Mac,NewSoft Presto! BizCard,Google Docs,Presto! PageManager for Mac,SharePoint for Windows,SharePoint for Mac,EMC Captiva Cloud Runtime Controls