

MSI PRO MP271(9S6-3PA2CT-034)

MSI PRO MP271 - Écran LED - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - noir



Mise en avant

Technologies de réduction de la lumière bleue et antiscintillement pour une bonne protection contre la fatigue et la sécheresse oculaire
Dalle antireflet pour un affichage précis et une bonne protection des yeux lors d'une utilisation prolongée
Écran parfait pour la programmation, le codage informatique et l'apprentissage
Design ergonomique permettant de régler l'inclinaison de l'écran pour un confort d'utilisation total
Connecteurs HDMI et D-Sub (VGA) pour connecter vos périphériques
Compatibilité à la norme de fixation VESA
Haut-parleurs intégrés

Les atouts

Un écran véritablement pensé pour mieux travailler et étudier

Cet écran vous offre un format idéal pour travailler et apprendre à la maison, peu importe votre projet: programmation, codage, design de sites internet ou encore utilisation d'applications, de feuilles de calculs et bien plus encore.

Protection de vos yeux pendant que vous étudiez ou travaillez

Grâce à la technologie antiscintillement de MSI, l'écran bénéficie d'une alimentation stable qui permet de réduire le scintillement à l'écran et protège les yeux des enfants contre la sécheresse et la fatigue oculaires.

Réduction de la lumière bleue

La lumière bleue émise par l'écran peut à la longue endommager vos yeux, sans oublier ceux de vos enfants qui ne sont pas encore totalement développés. La protection offerte par ce moniteur bloque et absorbe la lumière bleue générée par l'écran et protège les yeux contre la fatigue oculaire et tout autre dommage possible.

Un écran antireflet pour une meilleure expérience

La dalle de cet écran dispose d'un traitement antireflet pensé pour réduire la lumière qui s'y reflète. Cela vous assure une expérience beaucoup plus agréable et moins fatigante pour vos yeux.

Un design ergonomique pour plus de confort

Si vos enfants souhaitent utiliser cet écran pour étudier, ils pourront trouver la position idéale en réglant son inclinaison.

Dalle de niveau IPS des couleurs et une luminosité de qualité

Profitez de couleurs et d'une luminosité optimales et qui vous assurent des images aux détails précis, l'idéal si vous travaillez sur des retouches photographiques.

Large angle de vision

L'écran IPS offre un angle de vision de 178° qui assure aux personnes excentrées par rapport à l'écran de profiter d'une qualité d'image parfaite. Vous pourrez donc partager votre travail avec vos proches sans qu'ils ne soient gênés par des images déformées, aux couleurs sans éclat.

Deux sources d'entrée pour vos périphériques

L'écran MSI PRO MP271 propose un connecteur HDMI et un connecteur D-Sub (VGA) pour vous laisser connecter vos périphériques et vous assurer une expérience complète.

Compatibilité avec la norme de fixation VESA

Les écrans MSI PRO MP271 sont compatibles avec la norme de fixation VESA et pourront donc facilement être fixés sur un mur ou sur un bras de support.

Haut-parleurs intégrés

Les écrans MSI PRO MP271 intègrent deux haut-parleurs de 2 watts qui permettent d'écouter des fichiers audio, de participer à des réunions en ligne et d'éditer des vidéos sans avoir à utiliser d'enceinte externe ni de casque audio.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	MSI PRO MP271 - écran LED - Full HD (1080p) - 27"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 27"

Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	34 kWh
Consommation électrique en mode marche	21.8 Watt
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.3114 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	101.98% Rec 709 (CIE 1931), 101.98% sRGB (CIE 1931), 72.23% NTSC (CIE 1931), 74.2% DCI-P3 (CIE 1976), 75.18% DCI-P3 (CIE 1931), 75.58% Adobe RGB (CIE 1931), 79.8% Adobe RGB (CIE 1976), 81.2% NTSC (CIE 1976), 93.1% Rec 709 (CIE 1976), 93.1% sRGB (CIE 1976)
Connecteurs d'entrée	HDMI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - avec support	61.26 cm x 21.97 cm x 45.68 cm
Poids	4.2 kg
Normes de conformité	CIE1931, CIE1976

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Consommation d'énergie annuelle	34 kWh
Taille de la diagonale	27"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz
Densité par pixel	0.3114 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	1000:1 / 100000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	101.98% Rec 709 (CIE 1931), 101.98% sRGB (CIE 1931), 72.23% NTSC (CIE 1931), 74.2% DCI-P3 (CIE 1976), 75.18% DCI-P3 (CIE 1931), 75.58% Adobe RGB (CIE 1931), 79.8% Adobe RGB (CIE 1976), 81.2% NTSC (CIE 1976), 93.1% Rec 709 (CIE 1976), 93.1% sRGB (CIE 1976)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	56 - 75 Hz

Fréquence de réactualisation horizontale	30 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	Sans cadre, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	61.26 cm x 21.97 cm x 45.68 cm - avec support
Poids	4.2 kg

Connectivité

Interfaces	VGA HDMI Casque Microphone
------------	-------------------------------------

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément)
Câbles inclus	1 x câble HDMI
Normes de conformité	CIE1931, CIE1976
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	21.8 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	21.8 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	23 Watt
Consommation électrique en veille	0.28 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.21 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support - largeur:61.26 cm - profondeur:21.97 cm - hauteur:45.68 cm - poids:4.2 kg Sans support - largeur:61.26 cm - profondeur:4.88 cm - hauteur:36.71 cm
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	68.4 cm
Profondeur emballée	15.6 cm

Hauteur emballée	44.8 cm
Poids emballé	6.2 kg

* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.