

Brother ADS-1300(ADS1300UN1)

Brother ADS-1300 - Scanner de documents - CIS Double - Recto-verso - A4 - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 30 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (20 feuilles) - USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description du produit                                   | Brother ADS-1300 - scanner de documents - portable - USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1                  |
| Type de périphérique                                     | Scanner de documents - portable                                                                       |
| Type d'interface                                         | USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1                                                                       |
| Type de capteur de numérisation                          | CIS Double                                                                                            |
| Fonctions supplémentaires                                | Numérisation vers Cloud, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un PC |
| Taille maximale de document pris en charge               | 215.9 x 5000 mm                                                                                       |
| Type d'entrée                                            | Couleur                                                                                               |
| Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage           | 8 bits (256 couleurs) / couleurs 48 bits                                                              |
| Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs)                                                                   |
| Résolution optique                                       | 600 dpi x 600 dpi                                                                                     |
| Résolution interpolée                                    | 1200 dpi x 1200 dpi                                                                                   |
| Vitesse maximale de numérisation de documents            | 30 ppm (mono) / 30 ppm (couleur)                                                                      |
| Taille maximale de document                              | 215.9 mm x 5000 mm                                                                                    |
| Impression recto-verso automatique                       | Oui                                                                                                   |
| Type de document pris en charge                          | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique, reçus                                                |
| Type de chargeur de document                             | Automatique                                                                                           |
| Capacité de stockage de documents                        | 20 feuilles                                                                                           |
| Mémoire flash                                            | 256 Mo                                                                                                |
| Alimentation                                             | CA 100-240 V (50/60 Hz)                                                                               |
| Configuration requise                                    | Apple macOS 12, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 11, Apple macOS 13                             |
| Dimensions (LxPxH)                                       | 28.8 cm x 10.1 cm x 8.5 cm                                                                            |
| Poids                                                    | 1.37 kg                                                                                               |
| Garantie du fabricant                                    | Garantie de 2 ans                                                                                     |

# Spécifications détaillées

## Général

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                                       | Scanner de documents - portable                                                                       |
| Type d'interface                           | USB 2.0 (Host), USB-C 3.2 Gen 1                                                                       |
| Fonctions supplémentaires                  | Numérisation vers Cloud, numérisation vers USB, numérisation vers SharePoint, numérisation vers un PC |
| Taille maximale de document pris en charge | 215.9 x 5000 mm                                                                                       |

## Mémoire

|               |        |
|---------------|--------|
| Mémoire flash | 256 Mo |
|---------------|--------|

## Extension/connectivité

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Détails d'interface | USB 2.0 (Host) - Type A   USB 3.2 Gen 1 - Type C |
|---------------------|--------------------------------------------------|

## Garantie du fabricant

|                        |                                                          |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Service et maintenance | - 1 an - enlèvement et retour   - 2 ans - retour atelier |
|------------------------|----------------------------------------------------------|

## Divers

|               |           |
|---------------|-----------|
| Câbles inclus | Câble USB |
|---------------|-----------|

## Gestion du support

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Taille maximale de document       | 215.9 mm x 5000 mm                                     |
| Type de document pris en charge   | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique, reçus |
| Type de chargeur de document      | Automatique                                            |
| Capacité de stockage de documents | 20 feuilles                                            |

## Alimentation

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Périphérique d'alimentation                | Adaptateur secteur externe |
| Tension requise                            | CA 100-240 V (50/60 Hz)    |
| Consommation en fonctionnement (en veille) | 11 Watt                    |
| Consommation électrique en veille          | 5 Watt                     |
| Consommation en sommeil                    | 1.3 Watt                   |

## Logiciels / Configuration requise

|                               |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciel(s) inclus            | Brother Remote Setup, Kofax Power PDF Standard v3 for Mac, Kofax Power PDF Standard v5, Brother iPrint&Scan, Kofax PaperPort 14SE avec OCR pour Windows |
| Système d'exploitation requis | Apple macOS 12, Microsoft Windows 10 / 11, Apple macOS 11, Apple macOS 13                                                                               |

## Caractéristiques d'environnement

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C     |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C    |
| Taux d'humidité en fonctionnement      | 20 - 80% |
| Niveau sonore                          | 62 dB    |

## Scanner

|                                                               |                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type d'entrée                                                 | Couleur                                                                                                                                                                       |
| Profondeur des niveaux de gris                                | 8 bits (256 couleurs)                                                                                                                                                         |
| Profondeur d'échantillonnage                                  | Couleurs 48 bits                                                                                                                                                              |
| Profondeur d'échantillonnage (externe)                        | 24 bits (16,7 millions de couleurs)                                                                                                                                           |
| Résolution optique                                            | 600 dpi x 600 dpi                                                                                                                                                             |
| Résolution interpolée                                         | 1200 dpi x 1200 dpi                                                                                                                                                           |
| Mode de numérisation                                          | À une seule passe                                                                                                                                                             |
| Impression recto-verso automatique                            | Oui                                                                                                                                                                           |
| Type de capteur de numérisation                               | CIS Double                                                                                                                                                                    |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 30 ppm                                                                                                                                                                        |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur       | 30 ppm                                                                                                                                                                        |
| Détails sur la vitesse de numérisation                        | 30 ppm - noir et blanc - A4 - 300 ppp   30 ppm - couleur - A4 - 300 ppp   60 ipm - recto-verso - noir et blanc - A4 - 300 ppp   60 ipm - recto-verso - couleur - A4 - 300 ppp |
| Normes de conformité                                          | TWAIN, WIA, SANE, ICA                                                                                                                                                         |

## Dimensions et poids

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 28.8 cm |
| Profondeur | 10.1 cm |
| Hauteur    | 8.5 cm  |
| Poids      | 1.37 kg |

## Dimensions et poids (emballé)

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée    | 36.9 cm |
| Profondeur emballée | 15.8 cm |
| Hauteur emballée    | 20 cm   |
| Poids emballé       | 1.7 kg  |

\* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.