

Brother ADS-4900W (ADS4900WRE1)

Brother ADS-4900W - Scanner de documents - CIS Double - Recto-verso - A4 - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 60 ppm (mono) / jusqu'à 60 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (100 feuilles) - jusqu'à 9000 pages par jour - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)



Pour numériser de grands volumes de documents sans interruption. Grâce à la simplicité de la numérisation par simple pression d'une touche, vous pouvez numériser, envoyer et recevoir des documents professionnels en toute sécurité, à la maison ou au bureau.

Mise en avant

Grand écran tactile intuitif de 10,9 cm avec 56 touches de raccourci configurables

Expérience multi-utilisateurs personnalisée

Partage sécurisé au sein d'un groupe de travail

TraITEMENT avancé des images et numérisation par lots

Fonctionnalités : démarrage automatique de la numérisation, capteur ultrasonique multifeed, interrupteur de séparation, aperçu de la numérisation, alarme de nettoyage du CIS

Compatibilité des pilotes avec TWAIN (WIN et macOS), WIA, ISIS, Linux SANE

Les atouts

Connectivité avancée

Grâce à la connectivité USB3.0, USB host, réseau et sans fil, vous pouvez numériser des documents en toute sécurité et les partager avec vos collègues, sans avoir besoin d'un PC.

Capture et traitement d'images avancés

Capturez et traitez des images grâce à des fonctionnalités telles que le référencement et la localisation des pages numérisées avec l'imprimante numérique et l'optimisation de la qualité de l'image avec des outils permettant de réduire les bandes verticales et l'effet de moiré. La fonctionnalité de séparation des documents détecte et supprime automatiquement toutes les pages vierges numérisées, réduisant ainsi la taille des fichiers et le temps de préparation des documents.

Rapide et fiable

Équipé d'un capteur d'alimentation multiple à ultrasons, l'ADS-4900W dispose d'un chargeur automatique de 100 feuilles et atteint une vitesse de 60 pages par minute.

Simple et intuitif

Configurez une interface utilisateur dédiée avec la numérisation par touche unique et ajoutez jusqu'à 56 raccourcis pour les tâches fréquemment utilisées. Il suffit de glisser la carte et d'ajouter des documents dans le chargeur automatique de documents pour capturer automatiquement et en toute sécurité les informations relatives à la page.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

| | |
|--|--|
| Description du produit | Brother ADS-4900W - scanner de documents - modèle bureau - USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
| Type de périphérique | Scanner de documents - modèle bureau |
| Type d'interface | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
| Type de capteur de numérisation | CIS Double |
| Source lumineuse | LED |
| Fonctions supplémentaires | Numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint, numériser vers un dossier, numérisation vers un PC, numérisation vers image |
| Taille maximale de document pris en charge | 215.9 x 355.6 mm |
| Type d'entrée | Couleur |
| Niveaux de gris / Profondeur d'échantillonnage | 8 bits (256 couleurs) / couleurs 48 bits |

| | |
|--|---|
| Niveaux de gris / profondeur d'échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Résolution optique | 600 dpi x 600 dpi |
| Résolution interpolée | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Vitesse maximale de numérisation de documents | 60 ppm (mono) / 60 ppm (couleur) |
| Taille maximale de document | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Type de document pris en charge | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique |
| Type de chargeur de document | Automatique |
| Capacité de stockage de documents | 100 feuilles |
| Taux d'utilisation | 9000 pages par jour |
| Alimentation | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Configuration requise | Apple MacOS 10.14.x ou plus récent, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |
| Dimensions (LxPxH) | 30 cm x 24.7 cm x 23.6 cm |
| Poids | 3.37 kg |

Spécifications détaillées

Général

| | |
|--|--|
| Type | Scanner de documents - modèle bureau |
| Type d'interface | USB 3.0, LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
| Fonctions supplémentaires | Numérisation vers FTP, numérisation vers SharePoint, numériser vers un dossier, numérisation vers un PC, numérisation vers image |
| Taille maximale de document pris en charge | 215.9 x 355.6 mm |

Extension/connectivité

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Détails d'interface | LAN USB 3.0 USB 2.0 (Host) |
|---------------------|--------------------------------|

Divers

| | |
|----------------------|----------------------|
| Câbles inclus | 1 x câble USB |
| Normes de conformité | RoHS, GS, WHQL, WPA3 |

Gestion du support

| | |
|--|---|
| Taille maximale de document | 215.9 mm x 355.6 mm |
| Type de document pris en charge | Papier uni, carte de visite, Carte en plastique |
| Détails sur la taille de document pris en charge | ADF - jusqu'à 215.9 x 355.6 mm |
| Type de chargeur de document | Automatique |
| Capacité de stockage de documents | 100 feuilles |

Alimentation

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |
| Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |

| | |
|--|----------|
| Consommation en fonctionnement (en veille) | 34 Watt |
| Consommation électrique en veille | 7.7 Watt |
| Consommation en sommeil | 1.7 Watt |

Logiciels / Configuration requise

| | |
|-------------------------------|--|
| Logiciel(s) inclus | BRAdmin Professional, Kofax Power PDF Standard v3 |
| Système d'exploitation requis | Apple Mac OS 10.14.x ou plus récent, Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Windows 8.1 (32 /64 bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2 |

Caractéristiques d'environnement

| | |
|--|----------|
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |
| Niveau sonore | 62 dB |

Scanner

| | |
|---|--|
| Type d'entrée | Couleur |
| Profondeur des niveaux de gris | 8 bits (256 couleurs) |
| Profondeur d'échantillonnage | Couleurs 48 bits |
| Profondeur d'échantillonnage (externe) | 24 bits (16,7 millions de couleurs) |
| Résolution optique | 600 dpi x 600 dpi |
| Résolution interpolée | 1200 dpi x 1200 dpi |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Type de capteur de numérisation | CIS Double |
| Type de lampe / source lumineuse | LED |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc | 60 ppm |
| Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur | 60 ppm |
| Taux d'utilisation | 9000 pages par jour |
| Détails sur la vitesse de numérisation | 60 ppm - noir et blanc - A4 ; 60 ppm - couleur - A4 ; 120 ipm - recto-verso - noir et blanc ; 120 ipm - recto-verso - couleur |
| Fonctions du scanner | Redressement automatique en couleur, rotation d'image automatique, détection automatique de la taille de page, séparation automatique, ignorer les pages blanches, Long Document Scanning, One-Touch button, Remove Background, numérisation vers lecteur USB portable, écran tactile couleur de 10,9 cm, Wi-Fi Direct |
| Normes de conformité | SANE, TWAIN, WIA, ISIS |

Dimensions et poids

| | |
|------------|---------|
| Largeur | 30 cm |
| Profondeur | 24.7 cm |
| Hauteur | 23.6 cm |
| Poids | 3.37 kg |

Dimensions et poids (emballé)

| | |
|---------------------|---------|
| Largeur emballée | 39.3 cm |
| Profondeur emballée | 28.8 cm |
| Hauteur emballée | 33.4 cm |
| Poids emballé | 4.2 kg |

* TD SYNNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.