

ASUS ZenScreen MB169CK(90LM0AZ3-B01171)

ASUS ZenScreen MB169CK - Écran LED - 16" (15.6" visualisable) - portable - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 800:01:00 - 5 ms - Mini HDMI, 2xUSB-C - noir



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	ASUS ZenScreen MB169CK - écran LED - Full HD (1080p) - 16"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 16"
Classe énergétique	Classe C
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9
Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	800:01:00
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Connecteurs d'entrée	Mini HDMI, 2xUSB-C
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Tension	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH) - sans support	36 cm x 1.2 cm x 22.6 cm
Poids	780 g
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star, FSC Mix

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe C
Taille de la diagonale	16"
Surface visible	15.6"
Type de panneau	IPS
Facteur de forme	16:9

Résolution native	Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz
Densité par pixel	0.179 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	800:01:00
Prise en charge des couleurs	262 000 couleurs
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation verticale	56 - 60 Hz
Fréquence de réactualisation horizontale	27 - 83 kHz
Angle de visualisation horizontale	178
Angle de visualisation verticale	178
Revêtement de l'écran	Anti-éblouissement
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Fonctions	HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, technologie Trace Free, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, Sélection de température de couleur, technologie Low Blue Light, Display Widget, prise pour trépied, panneau sans scintillement, Taux de rafraîchissement variable (VRR)
Couleur	Noir
Dimensions (LxPxH)	36 cm x 1.2 cm x 22.6 cm - sans support
Poids	780 g

Divers

Caractéristiques	Possibilité de montage sur trépied
Accessoires inclus	Béquille à 360 °
Normes de conformité	TUV Rheinland Flicker Free Certification, HDCP 1.4, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution), Energy Star, FSC Mix

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50 - 60 Hz)
Consommation d'énergie SDR (mode On)	7 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	7.64 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Connectivité

Interfaces	2 x USB-C/DisplayPort Alt Mode Mini HDMI
------------	--

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Sans support - largeur : 36 cm - profondeur : 1.2 cm - hauteur : 22.6 cm - poids : 780 g
------------------------------	--

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	43.4 cm
Profondeur emballée	7.6 cm
Hauteur emballée	29 cm
Poids emballé	1.7 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

What's in the box

ASUS ZenScreen MB169CK
Béquille à 360 °

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.