

HP LaserJet Pro 4002dn(2Z605F#B19)

HP LaserJet Pro 4002dn - Imprimante - Noir et blanc - Recto-verso - laser - A4/Legal - 4 800 x 600 dpi - jusqu'à40 ppm - capacité:350 feuilles - USB 2.0,Gigabit LAN



Cette imprimante est conçue pour une productivité maximale avec des vitesses rapides et un matériel fiable, offrant une utilisation quotidienne sans effort où que vous travailliez afin que vous puissiez vous concentrer davantage sur votre entreprise.

Mise en avant

HP Wolf Pro Security
Grande solution d'équipe de travail
Vitesse d'impression de catégorie HP Pro
HP Smart
Grande solution d'équipe de travail
Installation simple

Les atouts

HP Wolf Pro Security

Améliorez votre sécurité avec HP Wolf Pro Security - instantanément intégré et préconfiguré dès la sortie de l'emballage.

Grande solution d'équipe de travail

Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante intelligente rapide, idéale jusqu'à 10 utilisateurs.

Vitesse d'impression de catégorie HP Pro

Améliorez votre flux de travail. La vitesse d'impression de catégorie HP Pro atteint jusqu'à 42 ppm afin de satisfaire les environnements à forte demande.

HP Smart

Faites-en plus en moins de temps. Des raccourcis simples permettent à vos employés d'effectuer des tâches courantes à l'aide d'une simple touche.

Grande solution d'équipe de travail

Soutenez votre équipe de travail dynamique avec cette imprimante intelligente rapide, idéale jusqu'à 10 utilisateurs.

Installation simple

Installez vos imprimantes rapidement, quel que soit l'endroit où vous travaillez. La connectivité au cloud facilite la configuration pour votre équipe informatique.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	HP LaserJet Pro 4002dn - imprimante - Noir et blanc - laser
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - Noir et blanc
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 10 utilisateurs
Poids	8.56 kg
Localisation	Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ; Jusqu'à 42 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm) ; Jusqu'à 36 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ; Jusqu'à 34 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm)

Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN
AirPrint activé	Oui
Processeur	1.2 GHz
RAM installée (maximum)	256 Mo (256 Mo)
Langage(s) d'impression	PCL 5E,PostScript 3,PCL 6,PDF,URF,PWG
Type de supports	Enveloppes,étiquettes,papier uni,papier,papier recyclé,papier à faible grammage,papier préimprimé,papier à en-tête,papier coloré
Capacité totale	350 feuilles
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles,bac d'entrée 250 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression depuis un appareil mobile,technologie Instant-on,certification Mopria,Mise en marche automatique,Arrêt automatique,JetIntelligence Cartridge Technology,HP Instant Ink
Alimentation	CA 220-240 V
Configuration requise	UNIX,Microsoft Windows Server,Microsoft Windows 7,Android,Apple iOS,Windows 10,Apple macOS 10.15,Citrix,Apple macOS 11.0,Apple macOS 12,Windows 11
Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	38.1 cm x 35.7 cm x 21.6 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome
Nombre d'utilisateurs	Jusqu'à 10 utilisateurs
Localisation	Anglais,allemand,français,italien,espagnol / Europe

Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 40 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
	Jusqu'à 42 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
	Jusqu'à 63 ppm - paysage noir - A5 (148 x 210 mm)
	Jusqu'à 14 ppm - portrait noir - A5 (148 x 210 mm)
	Jusqu'à 36 ipm - duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
	Jusqu'à 34 ipm - duplex - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD monochrome à 2 lignes
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB 2.0,Gigabit LAN
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 600 dpi
Technique d'amélioration de l'image	HP ProRes 1200 / HP FastRes 1200
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard

Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	6.3 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, PDF, URF, PWG
Polices incluses	84 x TrueType
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression depuis un appareil mobile, technologie Instant-on, certification Mopria, Mise en marche automatique, Arrêt automatique, JetIntelligence Cartridge Technology, HP Instant Ink
Gestion des supports	Bac universel 100 feuilles, bac d'entrée 250 feuilles

Processeur

Processeur	1.2 GHz
------------	---------

RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo / 256 Mo (maximum)
-------------------------	---------------------------

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier à faible grammage, papier préimprimé, papier à en-tête, papier coloré
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76 mm x 127 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm), 197 x 273 mm, Oficio (216 x 343 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm)
Grammage	60 g/m ² - 200 g/m ²
Poids de support (lbs)	16 lbs - 53 lbs
Capacité totale	350 feuilles
Entrées de média	Bac multi-usage: 1 - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 200 g/m ² - (16 lbs (min.) - 46.6 lbs (maximum)) Bac d'entrée: 1 - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids: 60 g/m ² - 120 g/m ² - (16 lbs (min.) - 32 lbs (maximum)) Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité max. du support	900 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	80000 pages
Volume mensuel recommandé	750 - 4 000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, IPP, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP, IPv4, IPv6
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, Apple Bonjour, support IPv6

Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host - USB de type A 4 broches
------------	---

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 2900 pages
Normes de conformité	EN 61000-4-12, EN 62479:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, FCC CFR47 Part 15 B Class B, CISPR 32 Class B, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014, EN 55032:2012 Class B, IEC 60825-1:2014, IEEE 802.3az, sans mercure, IEC 62368-1:2014, IPv6, EN 61000-3-2:2019, CISPR 35:2016, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, IEC 61000-3-2:2019, ICES-003 issue 7, EN 55035 Class B, IPv4

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 220-240 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	495 Watt
Consommation électrique en veille	5.5 Watt
Consommation en sommeil	0.5 Watt

Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis	UNIX, Microsoft Windows Server, Microsoft Windows 7, Android, Apple iOS, Windows 10, Apple macOS 10.15, Citrix, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12, Windows 11
Configuration requise détaillée	HD 2 Go

Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Version ENERGY STAR	3.0

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
------------------------	-------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	10 - 80% RH
Emission sonore (active)	54 dBA

Dimensions et poids

Largeur	38.1 cm
Profondeur	35.7 cm

Hauteur	21.6 cm
Poids	8.56 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	44.3 cm
Profondeur (emballée)	27.4 cm
Hauteur (Expédition)	46.4 cm
Poids (Expédition)	10.5 kg