iiyama ProLite B1980D-B5(B1980D-B5)
iiyama ProLite B1980D-B5 - Écran LED - 19" - 1280 x 1024 @ 60 Hz - TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - DVI, VGA - noir mat

Conçu pour les entreprises, ce moniteur rétroéclairé par LED, réglable en hauteur sur 150 mm et doté d'une fonction de rotation de l'écran, vous permet de définir la position parfaite de l'écran, ce qui garantit une posture ergonomique et un confort visuel optimal. Le temps de réponse de 5 ms et le contraste élevé font du B1980D l'outil idéal pour un large éventail d'applications professionnelles. Les fonctions de correction sRGB et gamma permettent de définir avec précision les nuances les plus fines des couleurs.

Mise en avant

rétro-éclairé par LED
Hauteur (150 mm) + pivot
ACR - Rapport de contraste avancé

Les atouts

Rétro-éclairage par LED

Un écran LCD CCFL classique utilise quatre lampes de rétroéclairage. L'utilisation de diodes LED réduit considérablement la consommation d'énergie et les émissions de CO2 dans l'environnement, ce qui fait de cet écran LCD un véritable produit écologique.

Pied (150 mm) + pivot

Avec un support réglable en hauteur, vous créez une position de travail ergonomique qui répond à toutes les exigences en matière de santé et de sécurité. Vous éviterez ainsi tout problème de santé et augmenterez votre productivité. La fonction pivot permet de faire pivoter l'écran de l'orientation paysage à l'orientation portrait. Cette fonction peut être utile si l'application nécessite plus de hauteur que de largeur.

ACR - Advanced Contrast Ratio (rapport de contraste avancé)

Le rapport de contraste est une mesure de la différence entre le noir le plus foncé et le blanc le plus clair que votre écran peut afficher. Le rapport de contraste avancé est une fonction qui ajuste automatiquement le contraste et la luminosité de l'écran pour garantir une qualité d'image parfaite lors du visionnage de films et de jeux.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	iiyama ProLite B1980D-B5 - écran LED - 19"
Type de périphérique	Écran LCD à rétroéclairage LED - 19"
Classe énergétique	Classe E
Consommation électrique en mode marche	15 Watt
Caractéristiques	Webcam 1,3 mégapixels
Type de panneau	TN
Facteur de forme	5:4
Résolution native	1280 x 1024 à 60 Hz
Densité par pixel	0.294 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 12000000:1 (dynamique)
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Connecteurs d'entrée	DVI, VGA
Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Tension	CA 100-240 V (50/60 Hz)

Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH) - avec support (position la plus basse)	41.1 cm x 21 cm x 39.7 cm
Poids	4.9 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Normes de conformité	TUV GS, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA
Garantie du fabricant	Garantie de 3 ans

Spécifications détaillées

Général

Type d'affichage	Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT
Classe énergétique	Classe E
Taille de la diagonale	19"
Appareils intégrés	Webcam 1,3 mégapixels
Type de panneau	TN
Facteur de forme	5:4
Résolution native	1280 x 1024 à 60 Hz
Densité par pixel	0.294 mm
Luminosité	250 cd/m²
Rapport de contraste	1000:1 / 12000000:1 (dynamique)
Prise en charge des couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	72% NTSC, 99% sRGB
Temps de réponse	5 ms (gris-à-gris)
Fréquence de réactualisation horizontale	24 - 80 kHz
Angle de visualisation horizontale	170
Angle de visualisation verticale	160
Technologie de rétroéclairage	Rétroéclairage par LED
Langages OSD	Anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol, japonais, chinois
Fonctions	HDCP, Eco-Mode, Advanced Contrast Ratio (ACR), système de gestion de câbles intégré, i-Style Color, correction gamma
Couleur	Noir mat
Dimensions (LxPxH)	41.1 cm x 21 cm x 39.7 cm - avec support (position la plus basse)
Poids	4.9 kg

Connectivité

Interfaces	VGA DVI

Mécanique

Réglages de la position de l'écran	Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison
Angle d'inclinaison	-5/+23
Angle de pivotement	90
Angle de rotation	90

Réglage de la hauteur	150 mm
Interface de montage VESA	100 x 100 mm

Divers

Caractéristiques	Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA
Câbles inclus	1 x câble DVI 1 x câble réseau
Normes de conformité	TUV GS, RoHS, WEEE, REACH, ERP, UKCA
Type de logement de sécurité	Serrure de sécurité Kensington

Alimentation

Tension d'entrée	CA 100-240 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en mode marche	15 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	15 kWh/1 000 h
Consommation électrique (Typique)	16 Watt
Consommation électrique en veille	0.5 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt

Dimensions et poids

Dimensions & Poids - Détails	Avec support (position la plus haute) - largeur:41.1 cm - profondeur:21 cm - hauteur:54.7 cm - poids:4.9 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	49 cm
Profondeur emballée	41.6 cm
Hauteur emballée	16.2 cm
Poids emballé	6 kg

Informations sur le développement durable

Certifié ENERGY STAR	Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - sur site

What's in the box

iiyama ProLite B1980D-B5
Câble DVI
Câble réseau

* TD SYNNEX n’est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.