

APC Easy UPS BVX Series BVX700LI (BVX700LI)

APC Easy UPS BVX Series BVX700LI - Onduleur - CA 220-240 V - 360 Watt - 700 VA - 7 Ah - connecteurs de sortie: 4



Cet onduleur est doté d'une batterie de secours et d'une protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs.

Mise en avant

- Surveillance d'accès
- Régulation automatique de la tension
- Démarrage à froid possible
- Prises espacées de blocs transformateurs
- Design élégant
- Voyants
- Alarmes sonores
- Gestion intelligente des batteries
- Notification de défaillance de batterie
- Caractéristiques de sécurité avancées
- Batterie de secours et parafoudre
- Batterie et prises protégées contre les surtensions

Les atouts

Surveillance d'accès

L'onduleur offre une détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.

Régulation automatique de la tension

L'onduleur augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.

Démarrage à froid possible

L'onduleur fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Prises espacées de blocs transformateurs

L'onduleur Easy UPS protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.

Design élégant

Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.

Voyants

Les voyants permettent une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Alarmes sonores

Les alarmes sonores informent du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Gestion intelligente des batteries

L'onduleur Easy UPS maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Notification de défaillance de batterie

L'appareil offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive.

Caractéristiques de sécurité avancées

Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.

Batterie de secours et parafoudre

Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.

Batterie et prises protégées contre les surtensions

Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	APC Easy UPS BVX Series BVX700LI - onduleur - 360 Watt - 700 VA
Type de périphérique	Onduleur - externe
Poids	4.2 kg
Tension d'entrée	CA 220-240 V
Tension de sortie	CA 230 V \pm 10%
Capacité d'alimentation	360 Watt / 700 VA
Connecteurs d'entrée	1
Connecteurs de sortie	4 x power IEC 60320 C13
Batterie	Acide de plomb - 7 Ah
Nombre de batteries	1
Dimensions (LxPxH)	9.8 cm x 31 cm x 13.8 cm
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Onduleur - externe
----------------------	--------------------

Périphérique d'alimentation

Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply)	Line interactive
Tension d'entrée	CA 220-240 V
Intervalle de tensions d'entrée	AC 170 - 280 V
Fréquence fournie	50/60 Hz
Fréquence requise	50/60 Hz
Connecteurs d'entrée	1
Détails sur les connecteurs de sortie	4 x power IEC 60320 C13
Tension de sortie	CA 230 V \pm 10% - 50/60 Hz
Capacité d'alimentation	360 Watt / 700 VA
Forme d'onde de sortie	Sinusoïde approchée
Indice de consommation d'énergie sur coupure	273 Joules
Protection du circuit	Fusible

Batterie

Quantité	1
Technologie	Acide de plomb
Tension fournie	12 V
Capacité	7 Ah
Temps de recharge	8 heures
Temps de transfert	6 ms
Fonctions	Sans entretien

Divers

Câbles inclus	Câble d'alimentation - externe - 1.2 m
Fonctions	Signal sonore,Régulateur de tension automatique (AVR)
Normes de conformité	IP20

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
------------------------	--------------------------

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 95%

Dimensions et poids

Largeur	9.8 cm
Profondeur	31 cm
Hauteur	13.8 cm
Poids	4.2 kg

Dimensions et poids (emballé)

Largeur emballée	14.2 cm
Profondeur emballée	34.6 cm
Hauteur emballée	22.2 cm
Poids emballé	4.5 kg

* TD SYNnex n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.