

## Brother HL-L3220CWE (HLL3220CWERE1)

Brother HL-L3220CWE - Imprimante - couleur - LED - A4/Legal - 600 x 2400 ppp - jusqu'à 18 ppm (mono) / jusqu'à 18 ppm (couleur) - capacité : 250 feuilles - USB 2.0, Wi-Fi(n)

Impression rapide avec connectivité flexible et couleur pour des documents de haute qualité.



## Mise en avant

Une imprimante LED couleur A4 efficace  
Panneau de contrôle LCD à 1 ligne  
Wi-Fi 5GHz et USB  
Mémoire interne de 256 Mo

## Les atouts

### Sécurité maximale

Pour se conformer à la législation sur la protection de la vie privée et la sécurité des données, les appareils offrent les dernières fonctions de sécurité standard de l'industrie pour protéger vos données en toute sécurité. Les experts en sécurité sont constamment à la recherche de nouvelles améliorations pour les produits, les solutions et les services afin de garantir de manière proactive que tous les produits sont sécurisés dès leur conception.

### Silence sans compromis

Impression silencieuse sans compromis sur la vitesse ou la qualité. Ce modèle imprime des pages couleur rapidement et sans problème tout en étant plus silencieux qu'une conversation de bureau normale, ce qui le rend parfait pour le travail de bureau.

### Plus simple, plus efficace

Imprimez plus facilement et plus efficacement grâce à une configuration aisée et à l'utilisation du Wi-Fi 5 GHz et de l'USB. L'imprimante HL-L3220CWE est facile à utiliser grâce à son menu facile à naviguer.

### Gagnez du temps

La technologie d'impression LED de haute qualité garantit des impressions professionnelles impeccables à chaque fois. L'imprimante HL-L3220CWE est équipée d'un bac d'alimentation et d'un bac de sortie haute capacité, ce qui permet une impression ininterrompue.

## SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Brother HL-L3220CWE - imprimante - couleur - LED
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
Poids	14.7 kg
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 116 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Vitesse d'impression	Jusqu'à 18 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 18 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Résolution maximum (N&B)	600 x 2400 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 2400 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	600 x 2400 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	600 x 2400 ppp
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM installée (maximum)	256 Mo
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7
Codes à barres	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, FIM, GS1 DataBar, Entrelacé 2 de 5, ISBN, MSI, Postnet, UPC-A, UPC-E, US Postnet
Type de supports	Papier uni, papier épais, papier fin, papier recyclé, papier, étiquettes, enveloppes, papier brillant

Capacité totale	250 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
Volume mensuel recommandé	Up to 3000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	CA 220-240 V
Configuration requise	Windows 11, Linux, Apple MacOS, Google Chrome OS
Garantie du fabricant	Garantie de 2 ans
Dimensions (LxPxH)	39.9 cm x 39.9 cm x 23.9 cm

## Spécifications détaillées

### Gestion du support

Type de supports	Papier uni, papier épais, papier fin, papier recyclé, papier, étiquettes, enveloppes, papier brillant
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Taille minimale du support (personnalisée)	76.2 mm x 116 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	216 mm x 356 mm
Formats standard reconnus	A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Folio (203 x 330 mm), 195 x 270 mm
Formats d'enveloppes	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Grammage	60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	Bac d'entrée: 1 x automatique - 250 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup>   Bac de dérivation: 1 x manuel - 1 feuille - 216 x 355.6 mm poids : 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup>   Bac de sortie: 1 - 150 feuilles
Capacité des bacs de sortie	150 feuilles

### Dimensions et poids (emballé)

Largeur (emballée)	48.8 cm
Profondeur (emballée)	48.8 cm
Hauteur (Expédition)	37 cm
Poids (Expédition)	17.5 kg

### Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (active)	46 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	43 dBA

### Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 220-240 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	430 Watt
Consommation électrique en veille	70 Watt
Consommation en sommeil	10 Watt

### RAM

RAM installée (maximum)	256 Mo
-------------------------	--------

## Imprimante

Vitesse d'impression	Jusqu'à 18 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 18 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Périphériques intégrés	Écran LCD à 1 ligne
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	USB 2.0, Wi-Fi(n)
Résolution maximum (N&B)	600 x 2400 ppp
Résolution maximum (couleur)	600 x 2400 ppp
Catégorie de résolution maximale (N&B)	600 x 2400 ppp
Catégorie de résolution maximale (couleur)	600 x 2400 ppp
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	15 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	15 s
Langage(s) d'impression	PCL 5E, PCL 5C, PCL 6, PCL XL 3.0, BR-Script3, PDF 1.7
Polices incluses	73 x PCL de taille variable   12 x PCL bitmap   66 x PostScript de taille variable
Codes à barres	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-128, EAN-13, EAN-8, FIM, GS1 DataBar, Entrelacé 2 de 5, ISBN, MSI, Postnet, UPC-A, UPC-E, US Postnet
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille

## Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP 3, HTTP, IPP, SMTP
Protocoles et fonctions de sécurité	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, WPA3-SAE, SMTP, SSL, TLS, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, détection automatique des intrusions, microprogramme signé numériquement, filtrage IP, contrôle d'accès au réseau basé sur les ports, restreindre les protocoles de réseau, verrou de fonction sécurisé v3, Secure Print, verrouillage du réglage, journal d'impression de magasin, rapports syslog, Wi-Fi Direct

## Dimensions et poids

Largeur	39.9 cm
Profondeur	39.9 cm
Hauteur	23.9 cm
Poids	14.7 kg

## Normes environnementales

Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Écolabel Nordic Swan	Oui

## Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans - sur site
------------------------	-------------------------------------

## Extension/connectivité

Connexions	1 x USB 2.0
------------	-------------

## Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - LED - couleur
-------------------	---

## Durée de vie

Volume mensuel recommandé Up to 3000 pages

## Divers

Consommables inclus 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 ; 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 ; 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 ; 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 500 pages ISO/IEC 19798 ; 1 x tambour - jusqu'à 30000 pages 3 pages par tâche - Brother DR248CL ; 1 x courroie de transfert - jusqu'à 50000 pages 2 pages par tâche - Brother BU229CL ; 1 x collecteur de toner usagé - jusqu'à 50000 pages 5 pages par tâche - Brother WT229CL

## Logiciels / Configuration requise

Système d'exploitation requis Windows 11, Linux, Apple MacOS, Google Chrome OS

\* TD SYNEX n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.