

Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF(C11CG68401)
 Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A3 (support) - jusqu'à 22 ppm (copie) - jusqu'à 35 ppm (impression) - 335 feuilles - 33.6 Kbits/s - Gigabit LAN,hôte USB,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce Pro WF-C8690DWF - imprimante multifonctions (couleur)
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Super G3 - papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre (couleur)
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore - 4 encres
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 35 ppm (mono)/jusqu'à 35 ppm (couleur)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse de transmission de télécopie maximale	33.6 Kbits/s
Balayage	1 200 x 2 400 ppp
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier photo brillant
Capacité de support standard	335 feuilles
Capacité max. du support	1835 feuilles
Capacité du bac de dérivation	85 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Impression recto-verso automatique	Oui (copie) Oui (impression) Oui (numérisation)
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Gigabit LAN,hôte USB,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint activé	Oui

Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB
Alimentation	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensions (LxPxH)	61.3 cm x 75.5 cm x 49.3 cm
Poids	45.8 kg
Normes environnementales	ENERGY STAR
Garantie du fabricant	Garantie de 1 an

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Type de télécopieur	Papier uni
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages
Support couleur	Couleur
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Gigabit LAN,hôte USB,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	Impression à partir d'un lecteur flash USB

Copie

Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 22 ppm (mono)/jusqu'à 21 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution de copie maximale	Jusqu'à 600 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 600 x 1 200 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	999
Impression recto-verso automatique	Oui

Impression

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore
Configuration de la buse	800 buses (noir),3 x 800 buses (cyan,magenta,jaune)
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Catégorie de résolution d'impression maximale	Jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 35 ppm (mono)/jusqu'à 35 ppm (couleur)

Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque: cyan, magenta, jaune, noire)
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Taille minimum des gouttelettes d'encre	4,6 pl
Pilotes / émulations imprimante	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Type d'encre	Epson DURABrite Pro inks
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	5.5 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	5.5 s

Balayage

Élément de numérisation	CIS
Impression recto-verso automatique	Oui
Résolution optique	1 200 x 2 400 ppp
Détails de résolution de numérisation	1200 x 2400 dpi - aplat 600 x 600 dpi - ADF

Télécopieur

Compatibilité	Super G3
Vitesse de transmission maximum	33.6 Kbits/s
Capacité totale de la mémoire	Jusqu'à 550 pages
PC fax	Oui

Caractéristiques du télécopieur

Mode de correction d'erreur (ECM)	Oui
Numérotation rapide	2000 station(s)
Diffusion générale	Oui
Caractéristiques	Recomposition automatique du numéro, envoi différé

Utilisation des documents et des supports

Tailles originales prises en charge	A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	50 feuilles
Taille max. du support	A3
Poids minimum du support	64 g/m ²
Poids maximum du support	300 g/m ²

Type de support pris en charge	Enveloppes,papier uni,papier photo brillant
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,200 x 250 mm,A3 Plus (329 x 483 mm)
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C4 (229 x 324 mm)
Capacité de support standard	335 feuilles
Capacité max. du support	1835 feuilles
Capacité du bac de dérivation	85 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	Bac d'entrée - 85 feuilles Bac d'entrée - 250 feuilles ADF - 50 feuilles Bac de sortie - 250 feuilles
Détails sur la vitesse	Impression:jusqu'à 35 ppm - noir & blanc Impression:jusqu'à 35 ppm - couleur Impression:jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 13 ppm (A3) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 13 ppm (A3) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 16 côtés par minute - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 16 côtés par minute - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 11 côtés par minute (A3) - Recto-version N/B (ISO/IEC 24734) Impression:jusqu'à 11 côtés par minute (A3) - Recto-version couleur (ISO/IEC 24734) Copie:jusqu'à 22 ipm - noir & blanc Copie:jusqu'à 21 ipm - couleur Numérisation:jusqu'à 25 ipm (A4) - N / B (200 ppp) Numérisation:jusqu'à 25 ipm (A4) - couleur (200 ppp) Numérisation:jusqu'à 45 ipm (A4) - recto-verso N/B (200 ppp) Numérisation:jusqu'à 45 ipm (A4) - duplex couleur (200 ppp)

Connexions

Interfaces	1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x USB host
------------	---

Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP,SSL,WEP,WPA2,IPsec,802.1x,WPA2-PSK,PING,Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	Linux,MS Windows XP SP3,MS Windows Server 2008 R2,Apple Mac OS X 10.6.8 ou versions plus récentes,MS Windows Server 2003 R2 x64 Edition,MS Windows Server 2012 x64 Edition,MS Windows Server 2012 R2,Android 4.0 ou versions plus récentes,MS Windows Server 2003 (32/64-bits),MS Windows Server 2008 (32/64-bits),MS Windows Vista (32/64 bits),MS Windows 7 (32/64 bits),Windows 8 (32/64 bits),Windows 8.1 (32/64 bits),Windows 10,MS Windows Server 2016,MS Windows XP Professional x64 Edition SP2

Alimentation

Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	39 Watt
Consommation au repos	18 Watt
Consommation en mode sommeil	1.3 Watt

Divers

Consommables inclus	1 x Cartouche (noir) 1 x Cartouche (cyan) 1 x Cartouche (magenta) 1 x Cartouche (jaune)
---------------------	--

Normes environnementales

Certifié ENERGY STAR	Oui
----------------------	-----

Garantie du fabricant

Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
------------------------	------------------------------------

Dimensions et poids

Largeur	61.3 cm
Profondeur	75.5 cm
Hauteur	49.3 cm
Poids	45.8 kg

Caractéristiques d'environnement

Niveau sonore	51 dBA (en fonctionnement)
---------------	----------------------------

* Tech Data n'est pas responsable des erreurs dans la documentation des produits.