

Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW(C11CG70401BB)

Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW - Imprimante - couleur - Recto-verso - jet d'encre - A3 - 4 800 x 1 200 ppp - jusqu'à 35 ppm (mono) / jusqu'à 35 ppm (couleur) - capacité:835 feuilles - Gigabit LAN,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)



SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit	Epson WorkForce Pro WF-C8190DTW - imprimante - couleur - jet d'encre
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur
Poids	46.9 kg
Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore TFP
Palette d'encre prise en charge (couleurs)	4 encres - cyan,magenta,jaune,noir
Classe de taille de support	A3
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A3 Plus (329 x 483 mm)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm - N/B (ISO/IEC 24711/24712) Jusqu'à 35 ppm - couleur (ISO/IEC 24711/24712) Jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) Jusqu'à 13 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 13 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 16 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 16 ppm - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm) Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
Résolution maximum (N&B)	4 800 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	4 800 x 1 200 ppp
Impression recto-verso automatique	Oui
Interface	Gigabit LAN,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
AirPrint activé	Oui
Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,EPSON ESC/P Raster,PDF 1.7
Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier épais
Capacité totale	835 feuilles
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac d'entrée 500 feuilles,bac universel 85 feuilles
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages
Réseaux	Serveur d'impression
Alimentation	CA 120/230 V
Configuration requise	Linux,Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows XP SP3,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.6.8 ou

ultérieur,Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition,Windows 8 (32/64 bits),Android 4.0 ou versions plus récentes,Windows 8.1 (32 /64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2016

Garantie du fabricant	1 an de garantie
Dimensions (LxPxH)	61.3 cm x 75.5 cm x 51.3 cm

Spécifications détaillées

Général

Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - jet d'encre - couleur
-------------------	---

Imprimante

Technologie d'imprimante à jet d'encre	Epson PrecisionCore TFP
--	-------------------------

Palette d'encres prise en charge (couleurs)	4 encres - cyan,magenta,jaune,noir
---	------------------------------------

Configuration de la buse	800 buses (noir),3 x 800 buses (cyan,magenta,jaune)
--------------------------	---

Taille minimum des gouttelettes d'encre	4,6 pl
---	--------

Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 chaque:cyan,magenta,jaune,noire)
---------------------------------------	--

Type d'encre	Epson DURABrite Pro inks
--------------	--------------------------

Vitesse d'impression	Jusqu'à 35 ppm - N/B (ISO/IEC 24711/24712)
	Jusqu'à 35 ppm - couleur (ISO/IEC 24711/24712)
	Jusqu'à 24 ppm - N/B (ISO/IEC 24734)
	Jusqu'à 24 ppm - couleur (ISO/IEC 24734)
	Jusqu'à 13 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
	Jusqu'à 13 ppm - couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)
	Jusqu'à 16 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Jusqu'à 16 ppm - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)	
Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex noir et blanc (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)	
Jusqu'à 11 côtés par minute - duplex couleur (ISO/IEC 24734) - A3 (297 x 420 mm)	

Technologie de connectivité	Sans fil
-----------------------------	----------

Interface	Gigabit LAN,NFC,USB 3.0,hôte USB 2.0,Wi-Fi(ac)
-----------	--

AirPrint activé	Oui
-----------------	-----

Résolution maximum (N&B)	4 800 x 1 200 ppp
--------------------------	-------------------

Résolution maximum (couleur)	4 800 x 1 200 ppp
------------------------------	-------------------

Impression recto-verso automatique	Oui
------------------------------------	-----

Support postscript	Standard
--------------------	----------

Durée de sortie de la première impression,Noir et blanc	5.5 s
---	-------

Durée de sortie de la première impression,couleur	5.5 s
---	-------

Langage(s) d'impression	PCL 5C,PostScript 3,PCL 6,EPSON ESC/P Raster,PDF 1.7
-------------------------	--

Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles,bac d'entrée 500 feuilles,bac universel 85 feuilles
----------------------	---

Gestion du support

Type de supports	Enveloppes,papier uni,papier épais
Classe de taille de support	A3
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm),A3 Plus (329 x 483 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),B5 (176 x 250 mm),A3 (297 x 420 mm),A6 (105 x 148 mm),100 x 150 mm,130 x 180 mm,200 x 250 mm,A3 Plus (329 x 483 mm)
Formats d'enveloppes	US No 10 (104.7 x 241.3 mm),International C6 (114 x 162 mm),International C4 (229 x 324 mm)
Grammage	64 g/m ² - 300 g/m ²
Capacité totale	835 feuilles
Entrées de média	1 x automatique - 250 feuilles 1 x automatique - 85 feuilles 1 x automatique - 500 feuilles
Capacité max. du support	1835 feuilles
Capacité des bacs de sortie	250 feuilles

Durée de vie

Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	500 - 5 000 pages

Réseaux

Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	SNMP,IPP,HTTP,SLP
Protocoles et fonctions de sécurité	LDAP,SSL,IPsec,802.1x,PING

Extension/connectivité

Connexions	1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45
------------	---

Divers

Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (noir) 1 x cartouche d'encre (cyan) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (jaune)
---------------------	--

Alimentation

Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Tension requise	CA 120/230 V
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	37 Watt
Consommation électrique en mode d'attente	8.5 Watt
Consommation en mode sommeil	1.2 Watt

Logiciels / Configuration
requis

Système d'exploitation requis	Linux,Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2,Microsoft Windows Server 2008 R2,Microsoft Windows XP SP3,Microsoft Windows Vista (32/64 bits),Microsoft Windows 7 (32/64 bits),Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits),Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits),Apple MacOS X 10.6.8 ou ultérieur,Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition,Windows 8 (32/64 bits),Android 4.0 ou versions plus récentes,Windows 8.1 (32 /64 bits),Microsoft Windows Server 2012 R2,Microsoft Windows Server 2012 (64-bit),Microsoft Windows Server 2016
-------------------------------	---

Normes environnementales

Labellisation ENERGY STAR Oui

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 1 an - sur site

Caractéristiques
d'environnement

Emission sonore (active) 51 dBA

Dimensions et poids

Largeur 61.3 cm

Profondeur 75.5 cm

Hauteur 51.3 cm

Poids 46.9 kg